

## Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Valkoinen | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11



### Tuotekoodi:

Viite: 8051WHITE

### Tekniset tiedot:

SKU: 8051WHITE  
Teho: 5w  
Jännite: 85V-265V  
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K - 6000K  
CRI -Värintoistoindeksi: 92  
Kotelo: Alumiini  
Lumen-Lm: 1500 LM  
LED-tyyppi: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30  
Säteenkulma (°): 40°  
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 130Lm/W  
Valotehokkuus (Lm/W): 115 Lm/W  
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS  
IP- Suojaus : IP40  
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000  
Pituus (mm): Ø40x55mm  
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz  
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C  
Tehosykli: 100.000  
Aloitusaika (s): 0,2s  
Leikkauskoko (mm): Ø 35mm  
LED-ohjain: Joo  
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (UE-2019/2015): F  
Takuu (vuotta): 3

### Tuotteen lyhyt kuvaus:

**FREYA pyöreä LED-alasvalo** tarjoaa maksimaalisen monipuolisuuden **2W - 4W - 6W tehovalitsimella** ja **3CCT-teknologialla**, joiden avulla voi valita ihanteellisen väriämpötilan jokaiseen tilaan. **Bridgelux COB -siru 130Lm/W** takaa korkean tehokkuuden, ja **40° valokeila** antaa tarkan ja kohdennetun valaistuksen. **UGR11** estää häikäisyn ja lisää näkömukavuutta. Sen muotoilu mahdollistaa **nopean ja helpon asennuksen**, täydellinen niin ammatti- kuin kotikäyttöön.

### Tuotteen Kuvaus:

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Valkoinen | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11

**FREYA-pyöreä LED-alasvalo** on ammattilaistason valaistusratkaisu, joka tarjoaa monipuolisuutta, tehokkuutta ja visuaalista mukavuutta kaikenlaisissa projekteissa. Kiitos **integroidun tehovalitsimen (2W - 4W - 6W)** ja **3CCT-teknologian**, valaistuksen voimakkuus ja väriämpötila voidaan helposti säätää jokaisen tilan tarpeisiin, niin asuin- kuin liiketiloissa.

Siinä on **korkean suorituskyvyn Bridgelux COB -siru (130Lm/W)**, joka takaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen vähäisellä energiankulutuksella. **40° valokeila** tarjoaa tarkennettua valoa, mikä sopii erinomaisesti tiettyjen alueiden korostamiseen, viihtyisien tunnelmien luomiseen tai tuotteiden esillepanoon näyteikkunoissa ja näyttelytiloissa.

FREYA:n optinen muotoilu takaa korkean mukavuuden **UGR11** ansiosta, mikä vähentää häikäisyä merkittävästi ja suojaa näköä tiloissa, joissa valot ovat päällä pitkään, kuten toimistoissa, hotelleissa, ravintoloissa tai kodeissa.

Lisäksi tämä alasvalo on suunniteltu **helppoa ja turvallista asennusta varten**, mikä optimoi asentajien työajan.

#### ☐ Suositellut käyttökohteet:

- Keittiöt
- Kylpyhuoneet
- Käytävät
- Hotellit
- Olohuoneet
- Liikkeet

# Tekninen tietoarkki

Ajurissa on havaittu kirjoitusvirhe. Etiketissä lukee 5W-8W-12W, mutta todelliset tehoarvot ovat 2W-4W-6W. Pahoittelemme aiheutunutta vaivaa ja pyydämme huomioimaan oikeat tehot asennuksen yhteydessä.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

## Lisäkuvia:

