

## LED-paneeli pyöreä - Slim- 15W - OSRAM CHIP DURIS E 2835



### Tuotekoodi:

Viite: PLR15WOSR

### Tekniset tiedot:

SKU: PLR15WOSR-90052  
Teho: 15w  
Jännite: 85V-265V  
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K - 6000K  
CRI -Värintoistoindeksi: 85  
Kotelo: Alumiini + PC  
Lumen-Lm: 1650  
LED-tyyppi: SMD 2835  
Säteenkulma (°): 120°  
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W  
Valotehokkuus (Lm/W): 110Lm/W  
Himmennettävä: NO  
Sertifiointi: CE - ROHS  
IP- Suojaus : IP40  
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000  
Pituus (mm): Ø 170mm  
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz  
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C  
Tehosykli: 100.000  
Aloitusaika (s): 0,2s  
Lisäinformaatio: Peso con caja: 90g  
Leikkauskoko (mm): Ø 155mm  
Häikäisyn indeksi (UGR): 19  
LED-ohjain: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO  
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (UE-2019/2015): F  
Takuu (vuotta): 3

### Tuotteen lyhyt kuvaus:

**15W:** n ohut **LED-paneeli** sisältää erittäin kirkkaan OSRAM DURIS E 2835 -diodin, jonka avautumiskulma on -120° - ihanteellinen homogeeniseen valaistukseen kaikenlaisissa kaupallisissa tiloissa sekä yksityisillä että ammattimaisilla aloilla. Nykyaikaisen ja houkuttelevan muotoilun ansiosta sinulla on erityyppisiä koristeita.

### Tuotteen Kuvaus:

**15W:** n ohut **LED-paneeli** sisältää erittäin kirkkaan OSRAM DURIS E 2835 -diodin, jonka avautumiskulma on -120° - ihanteellinen homogeeniseen valaistukseen kaikenlaisissa kaupallisissa tiloissa sekä yksityisillä että ammattimaisilla aloilla. Nykyaikaisen ja houkuttelevan muotoilun ansiosta sinulla on erityyppisiä koristeita.

### Lisäkuvia:



Slim



PCB-IC High quality

