

LED-pyöreä alasvalo - 20W - SÄÄDETTÄVÄ - OSRAM CHIP DURIS E 2835



Tuotekoodi:

Viite: PLA20WOSR

Tekniset tiedot:

SKU: PLA20WOSR
Teho: 20w
Jännite: 85V-265V
Värilämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 2200
LED-tyyppi: SMD 2835 OSRAM CHIP
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Himmennettävä: NO
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): Ø230mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Leikkauskoko (mm): Min. Ø50mm - Max 205mm
Häikäisyn indeksi (UGR): 19
LED-ohjain: Joo
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tämä 20 W: n SÄÄDETTÄVÄ LED-paneeli sisältää erittäin kirkkaan OSRAM DURIS E 2835 -diodin, sen avautumiskulma on 120°, mikä sopii erinomaisesti kaiken tyyppisten kaupallisten tilojen valaistukseen sekä yksityisillä että ammattimaisilla aloilla. Säädetävän LED-alasvalon avulla sinulla ei ole mitään ongelmia sen asennuksessa, koska se sopeutuu täydellisesti reiän halkaisijaan yksinkertaisten kiinnitysrousien liukujärjestelmän ansiosta, reiän halkaisijaltaan 50 - 205 mm.

Tuotteen Kuvaus:

Tämä 20 W: n SÄÄDETTÄVÄ LED-paneeli sisältää erittäin kirkkaan OSRAM DURIS E 2835 -diodin, sen avautumiskulma on 120°, mikä sopii erinomaisesti kaiken tyyppisten kaupallisten tilojen valaistukseen sekä yksityisillä että ammattimaisilla aloilla. Säädetävän LED-alasvalon avulla sinulla ei ole mitään ongelmia sen asennuksessa, koska se sopeutuu täydellisesti reiän halkaisijaan yksinkertaisten kiinnitysrousien liukujärjestelmän ansiosta, reiän halkaisijaltaan 50 - 205 mm.

Lisäkuvia:



Tekninen tietoaarkki

