

LED Kolminkertaisesti suojattu valaisin 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



Tuotekoodi:

Viite: TPPHL40W-CCT-90497

Tekniset tiedot:

SKU: TPPHL40W-CCT-90497
Teho: 40W
Jännite: 170 - 265V
Väriämpötila-Kelvin: VALITTAVA VÄRI: 3000K-4000K-6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 85
Kotelo: ABS + Makrolon® 2807
Lumen-Lm: 5600
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 150°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 140 Lm/W
Sertifiointi: CE - RoHS - EMC - UL
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 100.000
Pituus (mm): L:1200 W:70 H:70 mm
Tehokerroin (PF): 0,95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers
Iskusuoja (IK): IK08
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

COREPLUS LED-valaisin 150 cm tarjoaa valittavan tehon (25W / 30W / 40W) ja väriämpötilan (3000K / 4000K / 5700K) 3CCT-tekniologian ansiosta. Se on varustettu Philips CertaDrive -ohjaimella ja tehokkailla SMD2835-LEDdeillä (140 Lm/W), jotka tuottavat tasaisen ja kirkkaan valon kaikissa ympäristöissä. Puoliläpinäkyvä kansi varmistaa tasaisen valonjaon, ja kaksipäinen liitäntä helpottaa sarja-asennuksia. IP65- ja IK08-suojauksilla se sopii vaativiin olosuhteisiin. Tehokerroin +0,95 takaa maksimaalisen energiatehokkuuden. Ammattimainen ja muuntuva ratkaisu projekteihisi.

Tuotteen Kuvaus:

LED Kolminkertaisesti suojattu valaisin 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

120 cm pitkä ja **Vedenpitävä Integroitu LED-Valaisin 40W** on yhteydessä aiemmin merkittyyn päähän. Se on PC: stä valmistettu opaalinauha. Sen peitto estää häikäisyn.

120° kulma ja projektiio korkealaatuista hajautettua valoa varten.

Päällystemateriaali on **Makrolon®** 2807. Se on korkealaatuinen materiaali, joka kestää äärimmäisiä lämpötiloja (280-320°C) RoHS- ja UL-sertifikaatilla. Täyttää **ISO 7391-PC** -standardin vaatimukset

Sen suora liitäntä **170-265V**: hen eliminoo kustannukset, jotka aiheutuvat liitäntälaitteen ja rikastimen käytöstä perinteisissä valaisimissa, mikä johtaa parempaan suorituskykyyn ja pidempään käyttöikään.

Nauha koostuu SMALITE SMD-2835 -diodista, jonka kirkkaus, laatu ja tehokkuus Lm / w, **DRIVER PHILIPS ISOLATED** -tekniikalla, se on korkean hyötysuhteen tekninen edistysaskel, joka on erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto kaikenlaisissa sisätiloissa.

Säästä enemmän, vältä valon välkkymistä, kun valaisin kytketään päälle, ja saavuta siten välitön käynnistys tällä LED-nauhalla.

LED Yleisvalaisin 40W Philips Driver COREPLUS - CCT - 120cm

- Autotallit
- Käytävät
- Ostoskeskukset
- Sairaalat
- Tehtaat
- Varastot

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUOKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

