

Foco LED 40W UPPSALA Blanco PHILIPS Driver Carril Monofásico CRI+92



Tuotekoodi:

Viite: TLPHL40W

Tekniset tiedot:

SKU: 90358
Teho: 40w
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K-4000K-6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 92
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 4800
LED-tyyppi: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Säteenkulma (°): 100°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 130Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 120 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): 160*105*190mm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20° ~ +40°
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
LED-ohjain: PHILIPS CertaDrive
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

PHILIPS Driver UPPSALA BRIDGELUX Chip 40W LED Spotlight for Single-Phase Rail sopii täydellisesti intonaatiovaloksi mihin tahansa kiskovalaistukseen, mikä tekee siitä täydellisen tiettyjen elementtien korostamiseen, sillä on myös 100° ensisijainen avautumiskulma.

Tuotteen Kuvaus:

LED-kohdevalo 40W PHILIPS-ohjain UPPSALA BRIDGELUX valkoinen siru yksivaiheiseen kiskoon -100°

UPPSALA BRIDGELUX Chip 40w kohdevalaisimelle on ominaista muotoilu, joka yhdistyy mihin tahansa tyyliin ja erinomaisiin ominaisuuksiin. UPPSALA LED-kohdevalo BRIDGELUX Chip PHILIPS Driver on ihanteellinen valaisemaan mitä tahansa paikkaa, jonka haluat korostaa, se on myös täydellinen tilanteisiin, jotka etsivät luokkaa ja erottuvuutta valaistusverkostossaan, sinulla on myös se eri lämpötiloissa 3000k, 4000k, 6000k.

Sen valkoinen muotoilu on ihanteellinen luomaan minimalistisia ympäristöjä samalla kun se korostaa tiloja, joita sinun on korostettava. Sen asennus on helppo asentaa yksivaihekiskoon, nyt koristelu on sinun käsissäsi ja yksinkertaisimmalla tavalla.

Tämä tuote on valmistettu erityistä sisäkäyttöä varten, joten sen IP20-suojaus.

UPPSALA LED-kohdevalomme lähettää 4400 lumenia (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30 4800lm) ja säästää jopa 90 % laskustamme. Focus pystyy kestämään jännitteen 85V - 265V.

KÄYTTÖOHJE PHILIPS SPOTLIGHT UPPSALAZ BRIDGELUX LED-ohjaimen valkoinen siru

- kaupan ikkunat
- Toimistot
- Taidegalleriat
- museoita

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

