

Suojattu sähköjohto - 3 johtoa - H07V-K - 3X1,5mm



Tuotekoodi:

Viite: CC4315

Tekniset tiedot:

SKU: CC4315
Jännite: 300/500v
Kotelo: PVC + rame
Sertifiointi: CE - PVC T1 2 -UNE EN 50363-3 -PVC TM2 UNE EN 50363-4-1
Pituus (mm): 10.000mm
Takuu (vuotta): 10

Tuotteen lyhyt kuvaus:

1,5 mm: n **unipolaarinen** kaapeli ilman vaippaa, **PVC**-eristys, rakennettu EN-50525-2-31 -standardin mukaisesti. Asennukset kanaviin, jotka sijaitsevat pinnalla tai upotettuina tai vastaaviin suljettuihin järjestelmiin. Ne soveltuvat myös kiinteisiin tai suojattuihin valaisimien asennuksiin. Se soveltuu suojatuille asennuksille, valaistukselle sekä komento- ja ohjauskojeille. Ne on helppo asentaa erittäin lujan eristeen ja suuren **joustavuuden** ansiosta.

Tuotteen Kuvaus:

Sähkökaapeli - 3 johtoa - H07V-K - 3X1,5mm

1,5 mm: n **Unipolar-kaapeli**, jossa **PVC**-eristys, rakennettu standardin EN-50525-2-31 mukaan.

Asennukset kanaviin, jotka sijaitsevat pinnalla tai upotettuina tai vastaaviin suljettuihin järjestelmiin. Ne soveltuvat myös kiinteisiin tai suojattuihin valaisimien asennuksiin.

Johdin: **Joustava** kiillotettu kupariluokka 5 UNE EN 60228: n mukaisesti. Eristys: PVC-tyyppi TI 1 UNE EN 50363-3: n mukaan.

- Käyttöjännite: 450 / 750V
- Testijännite: 2500 V
- Tarjoilulämpötila: -15 - 70 °C

Nämä kaapelit on helppo asentaa erittäin lujan eristeen ja suuren joustavuuden ansiosta.

Lisäkuvia:



