

Aurinko LED-katuvalaisin 100W SUNWAY + Säädettävä kannettava teline pyörillä



Tuotekoodi:

Viite: FA-ILU10-POLE

Tekniset tiedot:

SKU: FA-ILU10-POLE
Teho: 100W Chip
Väriämpötila-Kelvin: 3000K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Aluminum + PC + ABS + Galvanized Steel
Lumen-Lm: 2700 Lm
LED-tyyppi: SMD 3030
Säteenkulma (°): 360°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 190Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 433xH156
Lämpötila (°C): -10° +60°
Lisäinformaatio: Solar Panel: Monocrystalline Class: A 16.2V
Akun materiaali: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF 3.2V 38AH
Purkaus aika (h): Charging Time: 9h
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Takuu (vuotta): BYD Battery 3 Years - LED 5 Years
Syttymisaika: 48h

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Ota aurinkoinen katuvalaisin -SUNWAY-LED minne tahansa, sen pyörien ansiosta se tekee siitä liikkuvan elementin ja voit sijoittaa sen minne haluat. **EI ASENNUSTA.** Säädettävä korkeus 2 - 3,30 metriä. Katuvalo on ennalta ohjelmoitu maksimoimaan litium BYD -akun käyttö MPPT-tekniikalla, joka latautuu jopa pilvisinä päivinä. Yksikiteinen aurinkopaneeli. **AUTOMAATTINEN OHJELMOINTI. Henkilökunta galvanoitua terästä.**

Tuotteen Kuvaus:

Aurinko LED-katuvalaisin 100W SUNWAY + Säädettävä kannettava teline pyörillä

SUNWAY SOLAR LED -katuvalaisin erottuu kaksinkertaisesta käytöstä, jota mainitset päivällä sen kaksipuolisen BLACKBOARDin ansiosta latauksen aikana ja yöllä terassisi on hyvin valaistu ja saavuttaa erinomaisen mukavuuden asiakkaillesi. PYÖRIEN ansiosta voit helposti siirtää sitä ympäriinsä, ja SÄÄTÄ KORKEUTTA 25 cm välein 2 metristä 3,30 metriin.

Aurinko-LED-katuvalojen kannatin on valmistettu galvanoidusta teräksestä hapettumisen estämiseksi ja päivittäisen liikenteen iskun kestämiseksi vahingoittamatta tuotetta.

Aurinkokennovalaisimellamme -SUNWAY- on MPPT-hallintajärjestelmä "Maximum Power Point Tracker", joka on tehokkain akunohjausjärjestelmä sekä sen suojaamiseksi, käyttöä pidentämiseksi että tehokkaimmalla suorituskykyjärjestelmällä saadakseen enemmän lumenia valaisiin, joka saavuttaa maksimaalisen käyttöajan ja maksimoi akun suorituskyvyn.

Aurinkokennovalon aurinkopaneeli on monokiteinen, mikä on markkinoiden tehokkain ja saavuttaa 20%: n kulutuksen verrattuna monikiteisiin. MPPT-säädin pystyy erottamaan aurinkopaneelin käyttöjännitteen akun jännitteestä. Tämän avulla voit sijoittaa aurinkopaneelien jännitteen optimaaliseen pisteeseen, jotta saat maksimitehon aurinkovaloiden jokaisella käyttöhetkellä lataamalla jopa pilvisenä päivänä.

Ammattimaisessa aurinkoisessa katuvalossa on valmistajan BYD korkean kapasiteetin akku.

Hyödynnä myös tämän S Professional Street Lightin etuja, koska jotkut sen edut ovat, että edistyneen LED-tekniikan ansiosta saavutat suuren valotehon.

- Säästöt ylläpitokustannuksissa.
- Ihanteellinen korvaamaan vanhat katuvalot.
- Siinä on IP65-suojaa ulkokäyttöön.
- Et tarvitse ulkoista virtalähdettä.
- Ei vaadi johdotusasennusta.
- Käynnistyy automaattisesti illalla.
- Se käyttää puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, koska tämä paneeli sieppaa auringon tuottaman lämmön päivällä, muuntamalla sen energiaksi, lataamalla siten sen akkua, ja yöllä led-moduuli kytketään päälle varastoitua energiaa käyttämällä.
- Sen asennus on hyvin yksinkertaista.

Asennuksen jälkeen sinun on vain odotettava, että aurinko lataa akunsa, ja yöllä se syttyy automaattisesti, jotta voit tarjota tarvitsemasi valon paikassa, johon olet asentanut sen.

Tekninen tietoarkki

Toiminta

Katuvalo on ohjelmoitu optimaaliseen toimintaan 7 tunniksi. Siinä on neljä automaattisen toiminnan vaihetta, jotka alkavat yön laskeutua:

- 1) Ensimmäinen vaihe: 1,5 tunnin ajan: valo syttyy tasaisesti jopa 100%.
- 2) Toinen vaihe: 1,5 tunnin ajan valo syttyy tasaisesti jopa 70%.
- 3) Kolmas vaihe: 1,5 tunnin ajan valo syttyy tasaisesti jopa 50%.
- 4) Neljäs vaihe: loppuajaksi se syttyy tasaisesti jopa 30% litiumpariston käyttöä pidentämiseksi.

Vaikka aurinkokenno LED-katuvalo on esiohjelmoitu, tätä ohjelmointia muutetaan, jos ohjain ymmärtää, että akun taso on alhainen. Eli ohjain auttaa pidentämään akun käyttöikää suojaamalla sitä erittäin alhaisilta tasoilta.

Sovellukset LED-katuvalaisin Solar 100W SUNWAY + Säädettävä kannettava teline pyörillä:

- Puutarhat
- Julkiset puistot
- Terassit
- Ravintolat
- Tapahtumat (muokkaa)
- Kadut
- Plazas

Verkkokaupassamme varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

