

LED-Katuvalo Alumiininen - Palatsi - 40W-50W-65W-100W



Tuotekoodi:

Viite: PALACE

Tekniset tiedot:

SKU: PALACIO
Teho: 40W-50W-65W-100W
Jännite: 170V-270V
Värilämpötila-Kelvin: 3000K-4000K-5000K
CRI-Värintoistoindeksi: Bridgelux: 70 Osram: 80
Kotelo: Alumiini + PMMA
LED-tyyppi: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w
DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Säteenkulma (°): 40w:70°-150° - 50w:136°x78° - 90°x90° 100w::136°x78° -
90°x90°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 40w:160Lm/W - 50W:180Lm/W - 50W
DOB:180Lm/W - 50W 5050: 220Lm/W 65W:200Lm
Valotehokkuus (Lm/W): 40w:135Lm/W - 50W: 150Lm/W - 50W DOB: 140Lm/W -
50W 5050: 188Lm/W 65W:160Lm
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 440x440xH770
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: GxTronic - MOSO
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): C
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Palacio-mallin **LED-katuvalolla** on erilaisia
asennusvaihtoehtoja:

- Bridgelux 40W optinen moduuli + GxTronic-ajuri.
- Bridgelux 40W optinen moduuli + MOSO-ohjain Ohjain 1-10V ohjelmoitavissa.
- Optinen moduuli 50W Magnum Bridgelux-siru + GxTronic-ohjain.
- Optinen moduuli 50W Magnum Bridgelux Chip + MOSO-ajuri 1-10V ohjelmoitava MOSO-ajuri.
- Optinen moduuli 50W Magnum DOB Osram Chip
- 65W SMD5050 High Lumens Bridgelux optinen moduuli + GxTronic ohjain
- 65W SMD3030 High Lumens Bridgelux + ohjain MOSO 1-10V ohjelmoitava optinen moduuli
- Optinen LED-moduuli 65W-42W SMD3030 High Lumens Bridgelux + Philips Essential ohjelmoitava tehonohjain

Valmistusaika 5-7 työpäivää.

Tuotteen Kuvaus:

LED-Katuvalo Palatsi Alumiininen 40W-50W-65W-100W

Tämä **LED-katuvalo** sopii erinomaisesti minkä tahansa ulkotilan sisustamiseen, sillä on tyylikäs ja klassinen muotoilu ja tyylikäs musta viimeistely.

Katuvalolla voi olla erilaiset ominaisuudet riippuen asennetusta LED-optisesta moduulista:

- Bridgelux Chip 40W optinen moduuli + GxTronic Driver:

- LED-optinen lohko, jossa on 40W teho ja joka on valmistettu 54 LEDin SMD3030 SMD30 4-ydin-LEDit Bridgelux 2240 DS-C30.
- Aukkokulma (°): 70° - 150°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 160 Lm/w.
- Valotehokkuus Valotehokkuus (Lm/W): 135Lm/W.
- CRI: 70
- Laadukas GxTronic-ajuri, jonka käyttöikä on yli 50 000 tuntia.
- Ohjain: 23-42VDC 1000mA+-5%.

- Optinen moduuli 50W Magnum Osram-siru + GxTronic-ajuri.

- LED-optinen lohko, jossa on 50W teho ja joka on valmistettu 85 SMD3030 3-ydin OSRAM SMD3030 LED:n ryhmällä.
- Aukkokulma (°): 136°-78°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 180 Lm/w.
- Valotehokkuus Valotehokkuus (Lm/W): 150 Lm/W.
- CRI: 80
- Ohjain: 23-42VDC 1300mA+-5%.

Tekninen tietoarkki

- Optinen moduuli 50W Magnum DOB Osram Chip.

- LED-optinen lohko, jonka teho on 50W ja joka on valmistettu 72 OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-ydin SMD3030 SMD30 LEDillä.
- Aukkokulma (°): 90°x90°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 180 Lm/w.
- Valotehokkuus Valotehokkuus (Lm/W): 140Lm/W.
- CRI: 80
- Ohjain: DOB GXTRONIC.

- 65W HIGH LUMINOSITY SMD5050 Bridgelux optinen moduuli + ohjain PHILIPS.

- LED-optinen lohko, jossa on 50W teho ja se on valmistettu 36 SMD5050 8-ydin BRIDGELUX SMD5050 LED:illä.
- Aukkokulma (°): 90°x90°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 200 Lm/w.
- Valotehokkuus Valotehokkuus (Lm/W): 160Lm/W.
- CRI: 70
- PHILIPS-ohjain 1-10v - Himmennettävä + ohjelmoitava (5 asetusta).

-65W SMD3030 Bridgelux-sirukoodi + Philips Essencial - OHJELMOITAVA Xi EP -teholla 42W - 65W.

- LED-optinen lohko, jossa on 65 watin teho ja joka on valmistettu 144 SMD3030 8-ytimisellä Bridgelux 2240 DS-C30 -dioilla.
- Avautumiskulma (°): 156° x 78°
- LED-diodin hyötysuhde (Lm/W): 210 Lm/w
- Valon tehokkuus (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- Ohjain: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1.3-2.0A - WL I112 (joka mahdollistaa tehon ohjelmoinnin yhdellä alueella 42 W - 65 W.)

- Optiset moduulit 100w (2x50w) Magnum Osram siru + ohjain GXTronic

- Optiset LED-lohkot, joiden teho on 50W ja jotka on valmistettu 85 OSRAM 3-core SMD3030 3-core SMD3030 LED:n ryhmällä.
- Aukkokulma (°): 136°-78°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 180 Lm/w.
- Valotehokkuus Valotehokkuus (Lm/W): 150 Lm/W.
- CRI: 80
- Ohjain 23-42vDC 1300mA+-5%.

- Optinen moduuli 100W (2x50W) Magnum DOB Osram Chip.

- LED-optiikkalohkot 50W teholla ja valmistetaan 72 OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-ydin SMD3030 SMD30 LED:n ryhmällä.
- Aukkokulma (°): 90°x90°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 180 Lm/w.
- Valotehokkuus Valotehokkuus (Lm/W): 140Lm/W.
- CRI: 80
- Ohjain: DOB GXTRONIC.

Valaisin on valmistettu painealletusta alumiinista, ja se on suunniteltu kestämaan äärimmäisissä ulko-olosuhteissa, ja se on maalattu poltetulla polyuretaanilla kestävyysmaksimoimiseksi.

Se on erittäin energiatehokas tuote, koska se tuottaa suuren valotehon ja tarjoaa mahdollisuuden vähentää sähkönkulutusta jopa 80 %, ja samalla se on ympäristöystävällinen, koska se ei säästytä.

Käyttö LED-Katuvalo Palatsi Alumiininen 40W-50W-65W-100W:

- Puutarhat
- Torit
- Avenues
- Hääsalit
- Huvilat
- Maalaistalot
- Teollisuusvarastot

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



Huomautus: Tuote voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Varmista, että käytät viimeisintä teknistä tietolehtistä.

