

Lineaarinen lamppu LED - pintakattoon - NEW YORK VALKOINEN - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP54



Tuotekoodi:

Viite: R-02013-B

Tekniset tiedot:

SKU: R-02013-B
Teho: 7W 0.44m - 14W 0.94m - 21W 1.44m - 28W 1.94m - IP54
Jännite: 220-240V
Värilämpötila-Kelvin: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
LED-tyyppi: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 110 Lm/W
Himmennettävä: TRIAC 40%-100%
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP54
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Tehokerroin (PF): 0.91
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR):
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): G
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Lineaarinen **Professional**-valaisimemme - himmennettävä - **NEW YORK VALKOINEN** - on suunniteltu intensiiviseen 24 tunnin käyttöön keskeytyksettä. **Valaisimemme on valmistettu käsityönä Euroopassa** ja räätälöity sinun tarpeisiisi. 98% puhdasta puristettua alumiinia, IP67-valonlähde tuottaa 1500 lumenia / metri - 140 LEDiä / metri SMD 2835 -. **TRIAC säätää. 5 vuoden takuu.**

Tuotantoaika on 5-7 arkipäivää. (maanantaista perjantaihin).

Hajotin on OPAL MIKROPISMA - UGR19-.

Applus-sertifikaatti: UNE-EN 60598-12009 + a11: 2009 (osa 9.2- IP)

Tuotteen Kuvaus:

Lineaarinen lamppu - pintakattoon - **NEW YORK VALKOINEN**

LED-lineaarimme - MUNICH MINI - on monipuolinen ja ajaton valikoima, se voi olla päähenkilö tilan sisustuksessa tai sopeutua siihen. Saatavilla olevien eri kokojen ja värien ansiosta se voi tarjota laajan valikoiman visuaalisia tuntemuksia, jotka määrittelevät tilan uudesta näkökulmasta.

Saatavana eri pituisina ja kattoon ripustettavina tai kiinnitettävänä versioina, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin ja asennuskorkeuksiin. Jopa 2 metrin pituisista valaisimista tulee kauniita valojahteita, jotka muokkaavat tilaa.

LED-lineaarinen -MUNICH MINI - piirtää homogeeniset valoviivat, jotka sopeutuvat monenlaisiin tiloihin minimaalisella visuaalisella vaikutuksella, ratkaisemalla sekä yleiset valaistustarpeet että pystytasojen uimisen.

Sen muotoilu yhdistää korkean läpäisevyyden diffuusorit, jotka tarjoavat erinomaisen visuaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden.

Ammattimaisessa lineaarisessa LED-valaisimessa on pitkäikäinen valonlähde, jota varten se käyttää vain 17% LED-diodiensa nimellistehosta (0,6 W: n diodit, jotka toimivat vain 0,1 W: lla), saavuttaen sen, vaikka ne toimisivat 24 tuntia keskeytyksettä, valonlähde ei kuumene, toimii tehokkaasti ja pidentää siten valaisimen käyttöikää 50000 tuntiin.

LED-lineaarisen valaisimen valonlähteessä on 140 LEDiä / metri erittäin kirkasta SMD2835, joka tuottaa 1500 lm / metri; LED-diodit sisältävät kaksinkertaisen kultajohtimen juotoksen pitempään käyttöikänsä ja luotettavuuteen. Erittäin matala flikler-taso.

Valaisinta voidaan käyttää myös kosteilla alueilla, koska sen IP67-valonlähde on eristetty korkealaatuisella silikonilla (UC-luokka F1 UL94 ja VOC-vapaa), mikä estää sen kellastumisen ja halkeilun vuosien varrella.

Valaisin kytketään suoraan 220 V: iin ilman virtalähdettä tai tasasuuntaajasiltaa.

Valaisimen kulutus on 7W/44 cm; 14W 94 cm: lle; 21W 144 cm: lle; ja 28W 194cm: lle.

LED-valaisin on valmistettu erittäin puhtaasta 6063/6060 alumiinista (98%), lämpökäsittelyssä UNE EN 755 ja UNE EN 12020-1.

Tekninen tietoarkki

Valaisimen lakka on erittäin kestävä ja laadukas, ja sen tekstuuri on mustavalkoinen - Qualicoat - ja hopea eloksoitu - Qualanod - 15 mikronia paksu pitkä käyttöikä.

Valaisinta voidaan pyynnöstä sähköpostitse valmistaa erilaisilla diffuusorivaihtoehdoilla: Opal, Musta ja Valkoinen, Läpinäkyvä mikroprisma (UGR 19), Opal Micro Prism ((UGR 17).

LED-lineaarinen valaisimemme -MUNICH MINI-, mitoitettuna, tarjoaa useita mahdollisuuksia valita lämpimämmän, neutraalin tai viileämmän valon välillä ja viimeistelty eloksoidulla hopealla, valkoisella ja mustalla. Valaisin valmistetaan käsin Euroopassa asiakkaan toivomalla tavalla, joten tämä tuote ei salli tuotteen palautusta, koska se on mittatilaustyönä valmistettu tuote.

Tuotantoaika on 5-7 arkipäivää.

Lineaarinen valaisimemme voidaan liittää ja tehdä jatkuvavalaisimeksi vastaavan lisävarusteen kanssa.

Käyttö: Lineaarinen lamppu - pintakattoon - **NEW YORK** VALKOINEN - IP54

- Kaupat
- Näyttelyt
- Toimialat
- Toimistot
- Kotitaloudet

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

