

LED-Alasvalo 5W - 8W - 12W Valkoinen - Bridgelux Chip - UGR11 - CCT - CRI+92



Tuotekoodi:

Viite: 90594

Tekniset tiedot:

SKU: 90594
Teho: 5W-8W-12W
Jännite: 85V-265V
Väriämpötila-Kelvin: VALITTAVA VÄRI: 3000K-4000K-6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 92
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 1200Lm
LED-tyyppi: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Säteenkulma (°): 40°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 130Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): Ø85X67mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Leikkauskoko (mm): Ø75mm
Häikäisyn indeksi (UGR): 11
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Joo
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Pyöreä VALKOINEN alumiininen
LED Alasvalo 5W - 8W -12W teholla
(Kuljettajan valittavissa oleva teho).
Avautumiskulma on 40°, joten valaistus on
suorempi keskittämään valo tiettyihin
kohtiin. Helppo asentaa ja asentaa. Korkea
värintoistoindeksi + 92- Expert Color-.
Vähäheijastava **UGR 11. CCT: VALITTAVA
VÄRI: 3000K-4000K-6000K.**

Tuotteen Kuvaus:

LED-Alasvalo 5W - 8W - 12W Valkoinen - Bridgelux Chip - UGR11 - CCT - CRI+92

Uusi **pyöreä 5W - 8W -12W led Alasvalo** valaisin on valmistettu alumiinista, ja siinä on erittäin moderni muotoilu ja korkealaatuinen viimeistely. Sen avautumiskulma on **40°** astetta, mikä tekee siitä ihanteellisen valaisimen, joka soveltuu hyvin erityisiin alueisiin ammattivalaistukseen. Sen alumiinimateriaalilla on suuria etuja, koska se välttää pitkäaikaisen hapettumisen ja kestää hyvin kosteita alueita tai suolaisia olosuhteita.

LED-valaisin kiinnittää **COB**: n, jossa on Bridgelux-sirut 2630 DS-C30, erittäin kirkas ja jonka värintoistoindeksi on +93, mikä saavuttaa erittäin korkean värintoiston laadun. Erittäin korkea **CRI** (värintoistoindeksi), yli **92**, erottuu, mikä johtaa valon laatuun ja täydelliseen värintoistoon.

Hajotin ja sen rakenne takaavat tasaisen valaistuksen ilman häikäisyä. Siinä on erittäin alhainen häikäisykerroin (**UGR 11**), mikä tekee siitä täydellisen työskentelyalueille, kuten toimistoihin, kokoushuoneisiin, luokkahuoneisiin, kirjastoihin jne. Valaistuksen aiheuttama häikäisy voi vaikuttaa kielteisesti ihmisiin, koska miellyttävä valaistusympäristö tarvitaan auttamaan meitä tehtävissämme, **hyvä valaistus ja matala UGR** (Glare Index) lisäävät hyvinvoinnin tunnetta työntekijöitä, mikä vaikuttaa suoraan tuottavuuden tasoon.

Alhainen häikäisytaaso vaaditaan työvyöhykesäännöissä kaikissa paikoissa, joissa käytetään pitkiä aikoja keinotekoisessa valossa, mikä on erittäin tärkeää toimistoissa, koulutuskeskuksissa, työalueilla jne.

Sen asennus on hyvin yksinkertainen ja vaatii vain leikkauksen tuotteen mittaamiseksi pinnalle, johon se upotetaan. Valitsemalla LED -valaistuksen säästämme sähkölaskussa, mutta valitsimme myös ekologisemman tekniikan, korkealaatuisemman ja kestoaltaan 10 kertaa pidemmän kuin perinteiset valaistusjärjestelmät.

Sisusta sisätulosi ja säästä sähkölaskussa.LED -tekniikalla voit vähentää energiankulutusta jopa 80%. Säästämisen lisäksi autat huolehtimaan planeetasta, koska ne ovat saastuttamattomia tuotteita.

Käyttö: LED-Alasvalo 5W - 8W - 12W Valkoinen - Bridgelux Chip - UGR11 - CCT - CRI+92

Tekninen tietoarkki

- Keittiöt
- Kylpyhuoneet
- Käytävät
- Lounget
- Kaupat
- Testaajat

FactorLED: llä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU -takuu ja että ne tarjoavat kaikki tarvittavat osat jakeluun, tuontiin tai tukkumyyntiin, mukaan lukien kunkin LED -tuotteen tekninen esite.

Lisäkuvia:

