

## Liitin - DMX - XLR-3 koskettimet - Uros - Naaras - IP67



### Tuotekoodi:

Viite: MAW500

### Tekniset tiedot:

### Tuotteen lyhyt kuvaus:

DMX-signaalin liitäntäkaapeli sisä- ja ulkokäyttöön IP67. 3 kontaktia. Käyttämällä 3 nastaa / nastaa meillä on 2 yhtäläistä signaalia ja kolmas, joka on maasignaali.

### Tuotteen Kuvaus:

DMX-liitin - XLR-3-liitin - Uros - Naaras

Lukittava ja erittäin kestävä 3-napainen kosketintyyppi IP67.

DMX-signaaliin sisä- ja ulkokäyttöön IP67. siinä on 3 kontaktia - uros - antenni - IP 67.

Käyttämällä 3 nastaa / nastaa meillä on 2 yhtäläistä signaalia ja kolmas, joka on maasignaali. Yksi signaali käännetään ja lähetetään kokonaan toisen kanssa; toisin sanoen kaksi signaalia käännetään ja vaihdetaan keskenään.

DMX on lyhenne sanoista Digital Multiplex. DMX on yleisprotokolla, jota useimmat valopöytien ja robotti- tai staattisten projektorien valmistajat (esim. Triton-Blue) käyttävät ja jota käytetään viestinnän välineenä valaisimien ja ohjaimien välillä.

DMX-signaali voidaan kytkeä valaisimien välillä kaskadiliitännällä. DMX-kaapeli alkuperäisellä signaalilla tulee ulos DMX-ohjaimesta ja lähetetään DMX-linkin ensimmäiseen valaisimeen. Kaikissa DMX-tuetuissa valaisimissa on DMX-tulo- ja -lähtöliittimet.

DMX-himmennysjärjestelmä muodostaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron mastosta valaisimiin ja sallii valaisimien lähettää palautetta tai ohjaustietoja ohjausmastoon. DMX-himmennysjärjestelmä mahdollistaa valaisinten erottamisen toisistaan, koska se toimii suunnatusti.

### Lisäkuvia:

