

LED-Alasvalo 40W Pyöreä - Philips CertaDrive - CCT - UGR13- IP65



Tuotekoodi:

Viite: 90722

Tekniset tiedot:

SKU: 90722
Teho: 40w
Jännite: 175-265V
Väriämpötila-Kelvin: VALITTAVA VÄRI: 3000K-4000K-6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 85
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 5000
LED-tyyppi: COB Bridgelux
Säteenkulma (°): 45°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 150Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 125 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : Front: IP65 - Philipsd CertaDrive: IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): Ø165mm * H115mm
Tehokerroin (PF): 0,95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitus aika (s): 0,2s
Leikkauskoko (mm): Ø145mm
Häikäisyn indeksi (UGR): 13
LED-ohjain: PHILIPS CertaDrive
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

DOWNLIGHT CCT: VALITTAVA VÄRI: 40W Philips CertaDrive pyöreässä upotettavassa LED-alasvalaisimessamme on väriämpötilan valitsin, kylmä valkoinen, neutraali valkoinen ja lämmin valkoinen. UGR13. Kulma 120°. Valaisimen etuosa on **IP65**.

Tuotteen Kuvaus:

40 W LED-alasvalo - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - Erikoiskylpyhuoneisiin ja keittiöihin - Edessä IP65 - Pyöreä

Philips CertaDrive Downlight -valaisimemme 40 W teholla on luonteenomaista sen helpon käsittelyn ansiosta, joka mahdollistaa tarkan ja yksilöllisen valaistuksen kaikissa sisä- ja ulkotiloissa.

Lisäksi sen korkean UGR:n ansiosta sinulla ei ole ongelmia häikäisyn kanssa, koska sillä on alhainen häikäisyindeksi UGR13.

VALITTAVA VÄRI: Downlightissamme on väriämpötilan valitsin, joka voi valita kylmän valkoisen - 6000K-, neutraalin valkoisen -4000K- ja lämpimän valkoisen -3000K- välillä.

Väriinvalintajärjestelmän ansiosta voit mukauttaa sen yrityksesi tai kotisi tarpeisiin, jolloin voit valita haluamasi värin jokaiseen huoneeseen tai huoneeseen.

Tehokas BRIDGELUX-valonlähde tarjoaa korkean kirkkauden, joka korvaa täydellisesti perinteiset kohdevalot ja säästää yli 80 %.

Toimivan suunnittelunsa ansiosta asennus on nopeaa ja helppoa.

Sen korkea värintoistoindeksi +85 takaa luonnollisen värintoiston.

Sen alumiinirunko on suunniteltu erityisesti siten, että LED-valon lämpötila on optimaalinen ja saavuttaa parhaan suorituskyvyn ja kestävyys.

Valaisimen etuosa on IP65, joten sitä voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa ja sisätiloissa. Philips CERTADRIIVE -virtalähde on IP20.

Sen teknisestä PMMA:sta valmistettu heijastin luo korkealaatuisen, tasaisen ja pistettömän valon.

Käyttökohteet: 40 W LED-alasvalo - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65 - Pyöreä

Tekninen tietoaarkki

- Kaupat
- Ravintolat
- Museot
- Kaupalliset galleriat
- Ostoskeskukset
- WC:t
- Keittiöt
- Sisä-ulkokäytävät
- Kaupan ikkunat

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillemme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

