

PACK 10 - LED-Putki Lasi - 10W - 60cm T8 - 170 Lm/W - PRO MAX LUMENS - 1700Lm - NO FLICK



Tuotekoodi:

Viite: TBGHB10W

Tekniset tiedot:

SKU: TBGHB10W
Teho: 10W
Jännite: 175-265V
Väriämpötila-Kelvin: 4000K - 5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Crystal + PC
Lumen-Lm: 1700Lm
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 300°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 190 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 170 Lm/W
Pohja: T8
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): 600
Tehokerroin (PF): 0.98
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +45°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Conexión un extremo
LED-ohjain: Driver No Flick
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (UE-2019/2015): C
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-putki 60cm - PROFESSIONAL - 1700Lm- SUPER KORKEA SMD 2835 -190 Lm/W-, tehokerroin +0,90 ja teho **10W**, tuottaa 160Lm/W, mikä on erinomainen ja taloudellinen ratkaisu T8:n korvaamiseen. loisteputket, jotka voivat jättää ne puoleen korkean toimitetun lumenin ansiosta.

Se sisältää käynnistyssillan. Lampunvarjostinta ei tarvitse muuttaa, vaihda vain käynnistin "sulakkeella". Säästää aikaa ja rahaa. Yksipuolinen liitäntä. **EI Flick-ohjainta (ei välkkymistä).**

Tuotteen Kuvaus:

PROPRO

LED-Putki Lasi - 10W - 60cm T8 - 170 Lm/W - MAX LUMENS - 1700Lm

KORKEAN VALON T8 LED PUTKI 60cm SMD 2835 - 190 Lm/W ja teho **10W** on erinomainen ja taloudellinen ratkaisu T8 loisteputkien vaihtoon. Sen suora liitäntä verkkovirtaan eliminoi liitäntälaitteiden ja liitäntälaitteiden jäännöskulutuksen, mikä johtaa pidemmään käyttöikään, pienempään huoltotarpeeseen, nopeaan käynnistykseen ja välkkymättömyyteen. **LED-käynnistin mukana.**

Tämä T8-putki on kytketty vain toisesta päästä, joka on silkipainatus. Energiankulutuksen optimoimiseksi sytytin on vaihdettava ja vanhojen loistelamppujen liitäntälaitte tulisi poistaa.

Ammattimainen putkimme saavuttaa tehokkuuden **170 Lm/W** (diodi 190 Lm/W).

Sen **tehokerroin on yli 0,90**. Se toimii 175-265 V jännitteellä ja sen CRI on yli 80 %. Opaalisuoja, joka ei tuota häikäisyä. Siinä on myös suojaus oikosulkuja ja ylikuumentumista vastaan.

Saavuta suurempia säästöjä, vältä valon välkkymistä (NO FLICK), kun valaisin on päällä, ja saavuta näin välitön valaistus tällä LED-putkella.

LED-Putki Lasi - 10W - 60cm T8 - 170 Lm/W - MAX LUMENS - 1700Lm

- Keittiö
- Kauppoja
- Toimistot
- Autotallit

Olemme FactorLEDillä sitoutuneet varmistamaan, että tuotteemme ovat LAATUA ja tarjoavat JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIIN tarvittavat elementit, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

