

PACK 10 - LED-Putki lasi - 20W PRO - 120cm T8 - 170 Lm/W - PRO MAX LUMENS - 3400Lm - NO FLICK



Tuotekoodi:

Viite: TBGHB20W

Tekniset tiedot:

SKU: TBGHB20W
Teho: 20w
Jännite: 175-265V
Väriämpötila-Kelvin: 4000K - 5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Crystal + PC
Lumen-Lm: 3400Lm
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 300°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 190 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 170 Lm/W
Pohja: T8
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): 1200
Tehokerroin (PF): 0.98
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Conexión un extremo
LED-ohjain: Driver No Flick
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (UE-2019/2015): C
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-putki 120cm - PROFESSIONAL - 3400Lm- SUPER KORKEA SMD 2835 -170 Lm/W-, tehokerroin +0,90 ja teho **20W**, tuottaa 160Lm/W, mikä on erinomainen ja taloudellinen ratkaisu T8:n korvaamiseen. loisteputket, jotka voivat jättää ne puoleen korkean toimitetun lumenin ansiosta.

Se sisältää käynnistysyllä. Lampunvarjostinta ei tarvitse muuttaa, vaihda vain käynnistin "sulakkeella". Säästää aikaa ja rahaa. Yksipuolinen liitäntä. **EI Flick-ohjainta (ei välkkymistä).**

Tuotteen Kuvaus:

LED-Putki lasi - 20W - 120cm T8 - 170 Lm/W - MAX LUMENS - 3400Lm

KORKEAN VALON T8 LED PUTKI 120cm SMD 2835 - 170 Lm/W ja teho **20W** on erinomainen ja taloudellinen ratkaisu T8 loisteputkien vaihtoon. Sen suora liitäntä verkkovirtaan eliminoi liitäntälaitteiden ja liitäntälaitteiden jännönskulutuksen, mikä johtaa pidemmään käyttöikä, pienempään huoltotarpeeseen, nopeaan käynnistykseen ja välkkymättömyyteen. **LED-käynnistin mukana.**

Tämä T8-putki on kytketty vain toisesta päästä, joka on silkipainatus. Energiankulutuksen optimoimiseksi sytytintä on vaihdettava ja vanhojen loistelamppujen liitäntälaitte tulisi poistaa.

Ammattimainen putkimme saavuttaa tehokkuuden **170 Lm/W** (diodi 190 Lm/W).

Sen **tehokerroin on yli 0,90**. Se toimii 175-265 V jännitteellä ja sen CRI on yli 80 %. Opaalisuoja, joka ei tuota häikäisyä. Siinä on myös suojaus oikosulkuja ja ylikuumentumista vastaan.

Saavuta suurempia säästöjä, vältä valon välkkymistä (NO FLICK), kun valaisin on päällä, ja saavuta näin välitön valaistus tällä LED-putkella.

LED-putken käyttö 20W Crystal 120cm 300° - KORKEA KIRKKAUS:

- Keittiö
- Kauppoja
- Toimistot
- Autotallit

Olemme FactorLEDillä sitoutuneet varmistamaan, että tuotteemme ovat LAATUA ja tarjoavat JAKELU-, TUONTI- tai TUUKKUMYYNTIIN tarvittavat elementit, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

