

Katuvalaistuspylväs URBAN - Galvanoitu - 3 metriä - 4 metriä - 60mm kärki



Tuotekoodi:

Viite: 2121GV

Tekniset tiedot:

SKU: 2121GV
Kotelo: Galvanoitu Teräs
Sertifiointi: CE
Pituus (mm): 3M.-4M.
Lisäinformaatio: Steel tube: 3mm (Ø89mm x3mm)

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Välitön huolto: Pylväs tai henkilökunta **URBAN**-valopylvääseen - Sinkitty - yleisvalaistukseen, asuinalueille, teille, kaupungistumiseen. Valmistettu Ø89 mm teräsputkesta, jonka halkaisija on 3 mm. Halkaisijaltaan 60 mm terävä pää valaisimien kiinnittämiseen. Käytetyn sinkin laatu on UNE-EN 1179 standardin mukainen Galvanointi **UNE-EN ISO 1461**. Sinkityn pinnoitteen keskipaksuus 79 (µm). Helppo kuljetus ja kokoaminen, koska se voidaan koota kahteen osaan, mikä helpottaa huomattavasti yhden henkilön asennusta. **UNE-EN ISO 14001:2015** ja **UNE-EN ISO 9001:2015**.

Tuotteen Kuvaus:

Katuvalaistuspylväs URBAN - Galvanoitu - 3 metriä - 4 metriä

URBAN-pylväs on suunniteltu sijoitettavaksi mihin tahansa kaupungin alueelle, se on tyylikäs ja moderni, se on ihanteellinen antamaan nykyaikaisempaa kosketusta ympäristöön.

Kävelykeppimme on suunniteltu ja sertifioitu käytettäväksi yleisillä kaduilla ja poluilla.

HELPPO KULJETTAA JA ASENNUS: Valaisinylvään pylväs on suunniteltu 2 osaan kuljetuksen helpottamiseksi. Kokoaminen on erittäin helppoa ja sen voi tehdä yksi henkilö.

Sen korkeus on 3-4 metriä kestävä äärimmäisiä lämpötilan muutoksia.

Sen 60mm terävä pää sopii mainiosti lyhtyen kiinnitykseen, rekisteröintiluukku hyväksytyllä korkeudella, sulakekotelon kiinnityslevy.

Maksimaalisen kestävyys ja kestävyys saavuttamiseksi äärimmäisissä ympäristöissä käytetyn sinkin laatu on standardin UNE-EN 1179 mukainen Sinkitys täyttää UNE-EN ISO 1461. Sinkityn pinnoitteen keskipaksuus 79 (µm). Galvanointijärjestelmä on kuuma upottamalla kappale, jolla saavutetaan kappaleiden kaikkien sisäosien galvanointi.

Se täyttää ympäristövaatimusstandardin UNE-EN ISO 14001:2015 ja laatustandardin UNE-EN ISO 9001:2015.

Pylväs ei sisällä kiinnityspultteja maahan.

Katuvalaistuspylväs URBAN - Galvanoitu - 3 metriä - 4 metriä:

- Julkinen valaistus
- Kadut
- Plazat
- Asunnot
- Puistot
- Kaupungistuminen
- Tiet

FactorLED: Ilä olemme sitoutuneet varmistamaan, että tuotteemme ovat LAATUISIA ja että ne tarjoavat jakeluun, tuontiin tai tukkumyyntiin tarvittavat elementit, mukaan lukien kunkin LED -tuotteen tekninen esite.

Lisäkuvia:




High Quality Steel

Steel Quality: S235JR
EN10025-3:2004



Easy Transport Easy Assembly



Easy Transport Easy Assembly

