

Optinen LED-moduuli 40W LUMILEDS katuvalaistukseen + Teräslevy



Tuotekoodi:

Viite: 03T1-40W-KIT

Tekniset tiedot:

SKU: 03T140W-KIT
Teho: 40w
Jännite: 85V-265V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 70
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 5400
LED-tyyppi: SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Säteenkulma (°): 80° - 150°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 135Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP67-Exterior
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): 380x330xH60mm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -15°+70°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Driver: 23-43VDC- 1000mA+-5%
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Joo
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-optinen lohko 40 W teholla ja se on valmistettu 54 Bridgelux 2240 DS-C30 4-ytimisen SMD 3030 LED -diodin kanssa. Tämä moduuli on suunniteltu sijoitettavaksi julkisen valaistuksen katuvaloihin. Erinomainen hajoaaminen, mikä merkitsee paljon pidempää käyttöikää ja suuria energiansäästöjä, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan tuotteen. Sisältää 1,2 mm:n paistetun polyesterimaaliteräslevyn.

Tuotteen Kuvaus:

40 W Bridgelux LED-optinen moduuli Streetlight + teräslevylle

40 watin LED Retrofit Optical Block Module toimii korvaajana vanhoille polttimoille, jotka olivat erittäin saastuttavia. Tehonsa ansiosta ne onnistuvat luomaan loistavan valaistuksen katuvaloihin saavuttaen 5400 lumenia.

Sen materiaalien laatu tekee siitä välttämättömän tuotteen puhtaan energian tuottamiseksi, joka kestää pitkään.

LED-optisen lohkomme etuna on korkean kirkkauden lisäksi myös sen välitön sytytys.

Lohko integroi korkealaatuisen GXTronic-ohjaimen, jonka käyttöikä on yli 50 000 tuntia.

Tämän valaisimen jälkiasennettava muotoilu integroituu erittäin hyvin olemassa oleviin valaisimiin.

Valmistettu erittäin puhtaasta alumiinista, joka parantaa lämmönpoistoa.

LED-tekniikkaan perustuvat optiset lohkomme ovat 100 % yhteensopivia jälkiasennuksien kanssa, ja ne on hyväksytyt sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/CE, pienjännittdirektiivin 2006/95/EY ja ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

LED-optisella kokoonpanolla on korkea suojaus kiinteiden ja nestemäisten hiukkasten sisäänpääsystä vastaan (IP65), joka koostuu lämpökarkaistusta PMMA- refraktorista, joka kestää äkillisiä lämpötilan muutoksia, joka on tiivistetty silikonitiivisteellä ja jossa on lukitusjärjestelmä ruostumattomilla teräsruuveilla. LED-jälkiasennusoptinen kokoonpano rajoittaa valaisimen yläpuoliskoa kohti tulevan valovirran maksimissaan.

5 vuoden takuu.

40 W Bridgeluxin LED-optisen moduulin käyttötarkoitukset Streetlight + teräslevylle:

- kaduilla

Tekninen tietoarkki

- puistot
- Plazas
- Puutarhat
- Tiet
- Pihat

Factorledilla varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- TAI TUOKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

