

LED-katuvalo Teräs -Villa- 40W-50W - Teräs



Tuotekoodi:

Viite: VILLA-CHAPA-40W-50W

Tekniset tiedot:

SKU: VILLA-CHAPA-40W-50W
Teho: 40W-50W
Jännite: 170V-270V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K-4000K-5000K
CRI -Värintoistoindeksi: Bridgelux: 70 Osram: 80
Kotelo: Acero + PMMA
LED-tyyppi: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM.
Säteenkulma (°): 40w:70°-150° - 50w:136°x78°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 40w:160Lm/W - 50W:180Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 40w:135Lm/W - 50W: 150Lm/W
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 390x390xH710
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: 40W: GXTronic - 50W:GXTronic
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-katuvalollamme on erilaiset asennusvaihtoehdot:

- Optinen moduuli **Bridgelux 40W** + GXTronic-ajuri.
- Optinen moduuli **50W Bridgelux** + ohjain GXTronic.

Valmistusaika 5-7 työpäivää.

Tuotteen Kuvaus:

LED-katuvalo Teräs -Villa- 40W-50W

Tämä **LED-katuvalo** sopii erinomaisesti minkä tahansa ulkotilan sisustamiseen, sillä on tyylikäs ja klassinen muotoilu ja tyylikäs musta viimeistely.

Katuvalolla voi olla erilaiset ominaisuudet riippuen asennetusta LED-optisesta moduulista:

- Bridgelux Chip 40W optinen moduuli + GXTronic Driver:

- LED-optinen lohko, jossa on 40W teho ja joka on valmistettu 54 LEDin SMD3030 SMD30 4-ydin-LEDit Bridgelux 2240 DS-C30.
- Aukkokulma (°): 70° - 150°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 160 Lm/w.
- Valotehokkuus Valotehokkuus (Lm/W): 135Lm/W.
- CRI: 70
- Laadukas GXTronic-ajuri, jonka käyttöikä on yli 50 000 tuntia.
- Ohjain: 23-42vDC 1000mA+-5%.

- Optinen moduuli 50W Magnum Bridgelux-siru + GXTronic-ajuri.

- LED-optinen lohko, jossa on 50W teho ja joka on valmistettu 85 SMD3030 3-ydin Bridgelux 2240 DS-C30.
- Aukkokulma (°): 136°-78°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 180 Lm/w.
- Valotehokkuus Valotehokkuus (Lm/W): 150 Lm/W.
- CRI: 80
- Ohjain: 23-42vDC 1300mA+-5%.

Teräkseksi rakennettu valaisin on valmis kestäämään äärimmäisimmissäkin ulkutiloissa. Tätä tarkoitusta varten se on maalattu uunissa paistettuun polyuretaaniin kestävyysden maksimimiseksi.

Se on erittäin energiatehokas tuote, koska se tuottaa suuren valotehon ja tarjoaa mahdollisuuden vähentää sähkönkulutusta jopa 80 %, ja samalla se on ympäristöystävällinen, koska se ei saastuta.

Käyttö LED-Katuvalo - Teräs - Villa 40W-50W:

- Puutarhat
- Torit
- Avenues

- Hääsalit
- Huvilat
- Maalaistalot
- Teollisuusvarastot

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

