

LED-valaisin 40W MADRID Valkoinen PHILIPS Driver Yksivaihekisko CRI+98



Tuotekoodi:

Viite: TLWPHL40W

Tekniset tiedot:

SKU: TLBPHL40W
Teho: 40w
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 98
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 4000
LED-tyyppi: COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Säteenkulma (°): 60°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 120 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): Spotlight: 141 x Ø89 mm
Pituus (mm): Driver: 50 x 81 x 141 mm
Tehokerroin (PF): 0.9
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20° ~ +40°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Lisäinformaatio: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
LED-ohjain: PHILIPS CertaDrive
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 5
Pääväri: Valkoinen

Tuotteen lyhyt kuvaus:

PHILIPS Driver MADRID BRIDGELUX Chip 40W LED Spotlight for Single-Phase Rail sopii täydellisesti intonaatiovaloksi mihin tahansa kiskovalaistukseen, mikä tekee siitä täydellisen tiettyjen elementtien korostamiseen, sillä on myös 100° ensisijainen avautumiskulma.

Tuotteen Kuvaus:

LED-kohdevalo 40W PHILIPS-ohjain MADRID BRIDGELUX valkoinen siru yksivaiheiseen kiskoon -100°

MADRID BRIDGELUX Chip 40w kohdevalaisimelle on ominaista muotoilu, joka yhdistyy mihin tahansa tyyliin ja erinomaisiin ominaisuuksiin. MADRID LED-kohdevalo BRIDGELUX Chip PHILIPS Driver on ihanteellinen valaisemaan mitä tahansa paikkaa, jonka haluat korostaa, se on myös täydellinen tilanteisiin, jotka etsivät luokkaa ja erottuvuutta valaistusverkostossaan, sinulla on myös se eri lämpötiloissa 3000k, 4000k, 6000k.

Sen valkoinen muotoilu on ihanteellinen luomaan minimalistisia ympäristöjä samalla kun se korostaa tiloja, joita sinun on korostettava. Sen asennus on helppo asentaa yksivaihekiskoon, nyt koristelu on sinun käsissäsi ja yksinkertaisimmalla tavalla.

Tämä tuote on valmistettu erityistä sisäkäyttöä varten, joten sen IP20-suojaus.

MADRID LED-kohdevalomme lähettää 4000 lumenia (COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30 4000lm) ja säästää jopa 90 % laskustamme. Focus pystyy kestämään jännitteen 85V - 265V.

KÄYTTÖOHJE PHILIPS SPOTLIGHT MADRID BRIDGELUX LED-ohjaimen valkoinen siru

- kaupan ikkunat
- Toimistot
- Taidegalleriat
- museolta

Tekninen tietoarkki

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELU-, TUONTI- tai TUOKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

