

LED-katuvalo 40W LEVI Bridgelux SMD 3030 - 160Lm/W -Alumiini



Tuotekoodi:

Viite: 1071-40W

Tekniset tiedot:

SKU: 1071-40W
Teho: 40w
Jännite: 85V-265V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 70
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 5400 Lm
LED-tyyppi: SMD 3030 2D
Säteenkulma (°): 70°-150°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 135 Lm/W
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): Ø371mm xH85mm - HoleΦ60mm
Tehokerroin (PF): 0,95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -15°+70°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Driver: 23-42VDC- 1200mA+-5%
Iskusuoja (IK): IK08
LED-ohjain: Driver GXTronic - 5 Years
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (UE-2019/2015): D
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LEVI Bridgelux 40 W LED-katuvalot tarjoavat välittömän syttymisen ja suuren tehon, ja ne ovat ihanteellinen korvaaminen vanhoille elohopeakatuvalaisimille (kielletty EU:ssa vuodesta 2015) ja parantavat valon laatua ja vähentävät merkittävästi energiankulutusta. Taskulamppu on varustettu SMD 3030-4 (neliydin 2240 DS-C30) **Bridgelux-diodilla, jonka teho on 160Lm / W.** Alumiini.

Tuotteen Kuvaus:

LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/ W 40W LED-katuvalo LEVI Bridgelux 40w

LEVI Bridgelux 40w LED-katuvalaisin uudessa huippusuunnittelussa sarjassa alumiinia ja polykarbonaattia.

Vankka ja kestävä LEVI-katuvalaisimme parantaa tyypillisiä konsepteja, jotka käsittelevät sellaisia kysymyksiä kuin katuvalojen välinen etäisyys, yötaivaan säilyttäminen välttämällä valosaasteita ja parantamalla visuaalista mukavuutta.

LEVI-katuvalaisimme sisältää uusimman LED-optisen moduulitekniikan seuraavilla toiminnoilla:

Bridgelux Chip 40W optinen moduuli + GXTronic-ohjain:

- LED-optinen lohko 40 W teholla ja on valmistettu 54 LEDin tiimillä SMD3030 SMD30 4-ytiminen Bridgelux 2240 DS-C30.
- Tehosekoittimen kulma (°): 70° - 150°.
- LED-dioditehokkuus (Lm / W): 160Lm / W
- Valoteho (Lm / W): 135Lm / W
- CRI: 70
- Korkealaatuinen GXTronic-ohjain, jonka käyttöikä on yli 50 000 tuntia.
- Ohjain 23-42vDC 1000mA + -5%.

Erittäin puhtaasta alumiinista valmistettu valaisin on valmistettu kestävään äärimmäisiin ulko-olosuhteita ja se on maalattu paistettuun polyuretaaniin kestävyuden maksimoimiseksi.

Se on erittäin energiatehokas tuote, koska se tarjoaa korkean valotehon, antaa mahdollisuuden vähentää virrankulutusta jopa 80 % ja samalla se on ympäristöystävällinen, koska se ei saastuta.

LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/ W 40W LED-katuvalon käyttö:

- Parker
- Puutarhat
- Neliöt
- Alléer
- Hääsalit
- Huvilat
- Maaseututalo
- Teollisuuden varastot

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

