

Säädettävä upotettava LED-spot 30W | Philips Certa Drive | Bridgelux-siru | 24° | 3CCT | CRI+92



Tuotekoodi:

Viite: SPPHL30W-CCT-91386

Tekniset tiedot:

SKU: DW30WPLH
Teho: 30W
Jännite: 220-240V
Väriämpötila-Kelvin: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 92
Kotelo: Alumiini
Lumen-Lm: 3000
LED-tyyppi: BRIDGELUX COB CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Säteenkulma (°): 24°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100Lm/W
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP20
Pituus (mm): Ø178mm x H90
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Leikkauskoko (mm): Ø165mm
Leikkauskoko (mm): Ø155mm
LED-ohjain: PHILIPS CertaDrive
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

360° kiertävä 30 W LED-downlight, kallistettavissa jopa 90° - ihanteellinen kohdennettuun sisävalaistukseen. Varustettu **Philips CertaDrive No Flick -ohjaimella** ja **Bridgelux COB -sirulla CRI>92** erinomaisella värintoistolla. **24° valokeila** korostaa kohteita tai alueita tarkasti ilman häikäisyä. **Moderni muotoilu valkoiseksi lakatussa alumiinissa**, kattoavauksen Ø165 mm. **Erittäin tehokas ja kestävä.**

Tuotteen Kuvaus:

Säädettävä upotettava LED-spot 30W | Philips Certa Drive | Bridgelux-siru | 24° | 3CCT | CRI+92

360° käännettävä 30 W LED-downlight | Philips CertaDrive | COB Bridgelux CRI>92 | 24° valokeila | 5 vuoden takuu

Tämä **30 W suunnattava LED-downlight** on kehitetty vaativiin sisävalaistusratkaisuihin. Pää kääntyy **360°** ja kallistuu jopa **90°**, tarjoten täydellisen hallinnan valokeilasta—erinomaisia kohdevalaistukseen, näyttelyihin ja työtiloihin.

Teknisiä kohokohtia:

- **Teho:** 30 W
- **Kierto:** 360°
- **Kallistus:** Jopa 90°
- **Aukko:** 24° (täsmälliseen valaisuun)
- **LED-chip:** Bridgelux COB erittäin tehokkaalla suorituskyvyllä
- **CRI:** >92 (poikkeuksellinen värintoisto)
- **Ohjain:** Philips CertaDrive No Flicker
- **Kotelo:** Alumiini erinomaisella lämmönjohtavuudella
- **Viimeistely:** Valkoinen lakattu kehys, moderni muotoilu
- **Asennusaukko:** Ø165 mm

Tekninen tietoarkki

- **Tulojännite:** 220-240 V AC
- **Taajuus:** 50/60 Hz
- **Tehokerroin:** >0,9
- **Käyttöikä:** 50 000 h

Edut:

- Täydellinen **valoalueen kohdistus** ilman että laitetta tarvitsee siirtää
- Erinomainen **värintoisto (CRI>92)**
- **Häikäisemätön valaistus** Philips-ohjaimen ansiosta
- Helppo asennus standardista kattoaukosta
- Tyylikäs ja moderni muotoilu, joka sopii korkealuokkaisiin sisätiloihin

Ammattimaiset käyttökohteet:

- Vähittäismyymälät, näyteikkunat, esittelytilat
- Autonäyttelyt ja showroomit
- Taidegalleriat ja museot
- Hotellit, ravintolat ja kahvilat
- Esteettiset klinikat ja terveystilat
- Luksusasuntoihin
- Toimistot, vastaanotot ja kokoushuoneet

Olemme FactorLEDillä sitoutuneet varmistamaan, että tuotteemme ovat LAATUA ja tarjoavat JAKELU-, TUONTI- tai TUOKKUMYYNTIIN tarvittavat elementit, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

