

Galvanoitu pylväs valaisinympäristöille - Troncoconica - 6 metriä - HELPPO KULJETTU



Tuotekoodi:

Viite: 2123

Tekniset tiedot:

SKU: 2123
Kotelo: Galvanoitu Teräs
Sertifiointi: CE
Pituus (mm): 2M:Ø127mm+2M:Ø89mm+2M:Ø60mm Base: 350x350mm
Lisäinformaatio: Steel tube: 3mm
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Välitön palvelu: julkisen valaistuksen pylväs - trokokooinen - Galvanoitu - julkiseen valaistukseen, asuinalueille, teille, kaupungistumiseen. Valmistettu teräsputkesta, jonka paksuus on 3mm. Halkaisijaltaan 60 mm terävä pää valaisimien kiinnittämiseen. Käytetyn sinkin laatu on UNE-EN 1179 standardin mukainen Galvanointi UNE-EN ISO 1461. Sinkityn pinnoitteen keskipaksuus 79 (µm). Helppo kuljettaa ja koota, koska se voidaan koota 3 osaan. Käytetyt materiaalit UNE-EN ISO 14001:2015 ja UNE-EN ISO 9001:2015 kanssa.

Tuotteen Kuvaus:

Valaistuspylväs - katkaistun kartion muotoinen - galvanoitu - 6 metriä

Katkaistun kartion muotoinen pylväs on suunniteltu sijoitettavaksi mihin tahansa kaupungin alueelle, sen tyylikäs ja moderni pyöreä muoto on ihanteellinen antamaan avantgardistista tunnelmaa ympäristöön.

HELPPO KULJETTAA JA ASENNUS: Katuvalopylväs on suunniteltu 3 2 metrin osaan kuljetuksen helpottamiseksi.

Sen korkeus on 6 metriä, kestää äärimmäisiä lämpötilan muutoksia.

Sen 60 mm terävä pää sopii mainiosti lyhtyen kiinnittämiseen, rekisteröintiluokku hyväksytyllä korkeudella, sulakekotelon kiinnityslevy.

Maksimaalisen kestävyys ja kestävyys saavuttamiseksi äärimmäisissä ympäristöissä käytetyn sinkin laatu on standardin UNE-EN 1179 mukainen. Galvanoitu täyttää UNE-EN ISO 1461. Galvanoidun pinnoitteen keskipaksuus 79 (µm).

Galvanointijärjestelmä on kuuma upottamalla kappale, jolla saavutetaan kappaleiden kaikkien sisäosien galvanointi. Kun sinkki yhdistetään teräkseen, muodostuu kerros, joka tarttuu hyvin, kestää hyvin iskuja ja on erittäin kova, suositellaan erityisesti käytettäväksi ulkotiloissa ja kosteissa ympäristöissä. Galvanointi on monimutkaisempi ja kalliimpi prosessi, mutta sen etuna on, että sen ominaisuudet ovat lähellä ruostumattoman teräksen rakennetta. Välitön huolto 24 tuntia. Se täyttää ympäristövaatimusstandardin UNE-EN ISO 14001:2015 ja laatustandardin UNE-EN ISO 9001:2015.

Pylväs ei sisällä kiinnityspultteja maahan.

Valaistuspylvään käyttötarkoitukset - katkaistun kartion muotoinen - galvanoitu - 6 metriä:

- yleinen valaistus
- kaduilla
- Plazas
- Asunnot
- puistot
- Kaupungistuminen

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

