

LED Tracklight 40W UPPSALA Musta PHILIPS Driver yksivaihekiskot - CRI+98



Tuotekoodi:

Viite: TLPHL40W-BK

Tekniset tiedot:

SKU: TLPHL40W
Teho: 40w
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 98
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 4000
LED-tyyppi: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Säteenkulma (°): 24°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 120Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): Spotlight: Ø96 x 123 mm
Pituus (mm): Driver: 52 x 140 x 85 mm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20° ~ +40°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
LED-ohjain: PHILIPS CertaDrive
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

PHILIPS Driver UPPSALA BRIDGELUX Chip 40W LED Spotlight for Single-Phase Rail sopii täydellisesti intonaatiovaloksi mihin tahansa kiskovalaistukseen, mikä tekee siitä täydellisen tiettyjen elementtien korostamiseen, sillä on myös 24° ensisijainen avautumiskulma.

Tuotteen Kuvaus:

LED Tracklight 40W UPPSALA Musta PHILIPS Driver yksivaihekiskot - CRI+98

UPPSALA BRIDGELUX Chip 40w kohdevalaisimelle on ominaista muotoilu, joka yhdistyy mihin tahansa tyyliin ja erinomaisiin ominaisuuksiin. UPPSALA LED-kohdevalo BRIDGELUX Chip PHILIPS Driver on ihanteellinen valaisemaan mitä tahansa paikkaa, jonka haluat korostaa, se on myös täydellinen tilanteisiin, jotka etsivät luokkaa ja erottuvuutta valaistusverkostossaan, sinulla on myös se eri lämpötiloissa 3000k, 4000k, 6000k.

Sen Musta muotoilu on ihanteellinen luomaan minimalistisia ympäristöjä samalla kun se korostaa tiloja, joita sinun on korostettava. Sen asennus on helppo asentaa yksivaihekiskoon, nyt koristelu on sinun käsissäsi ja yksinkertaisimmalla tavalla.

Tämä tuote on valmistettu erityistä sisäkäyttöä varten, joten sen IP20-suojaus.

UPPSALA LED-kohdevalomme lähettää 4000 lumenia (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30 4800lm) ja säästää jopa 90 % laskustamme. Focus pystyy kestämään jännitteen 85V - 265V.

KÄYTTÖOHJE PHILIPS SPOTLIGHT UPPSALAZ BRIDGELUX LED-ohjaimen Musta siru

- kaupan ikkunat
- Toimistot
- Taidegalleriat
- museoit

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

