

LED Optinen Moduuli 65W | SMD3030 Bridgelux-siru 180Lm/W | Korkea Kirkkaus | Epäsymmetrinen 78°x156° | LED-valaisimille



Tuotekoodi:

Viite: LM65W

Tekniset tiedot:

SKU: LM65W
Teho: 65W
Jännite: 110-260V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 75
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 11700Lm
LED-tyyppi: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Säteenkulma (°): 78°x156°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 210Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 180Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP66
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 175x175xH35
Tehokerroin (PF): 0.98
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -15°+70°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Driver Out: 54-83Vdc 700mA
Häikäisyn indeksi (UGR): 13
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Driver GXTronic - 5 Years
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-moduulin optinen lohko HIGH LUMINOSITY LED-moduuli, jonka teho on **65 W** ja se on valmistettu **144 SMD 3030 8D SMD -LEDin tiimillä**, Bridgelux-sirulla ja GXTronic-ohjaimella. Tämä LED-moduuli on suunniteltu asennettavaksi kaikenlaisiin LED-katuvalaisimiin, kuten huviloihin ja Fernandinasin... Erinomainen hajoaminen, mikä merkitsee paljon pidempää käyttöikää ja suurempia energiansäästöjä. 5 vuoden takuu.

Tuotteen Kuvaus:

HIGH BRIGHTNESS LED optinen moduuli 65W BRIDGELUX Chip SMD3030 8D 220Lm/W katuvalaistukseen

65 W:n LED-optinen lohkomoduuli korvaa vanhat erittäin saastuttavat polttimot, sillä se voi tehonsa ansiosta tuottaa loistavan valaistuksen **katuvaloihin**. Materiaalien laatu tekee siitä olennaisen tuotteen puhtaan ja pitkäkestoisen energian tuottamisessa.

Optinen LED-moduulimme parantaa tyypillisiä konsepteja ja ratkaisee ongelmia, kuten katuvalojen välisen etäisyyden, yötaivaan säilyttämisen välttämällä valosaasteita ja parantamalla visuaalista mukavuutta.

LED-moduulimme asennus ja kokoaminen on helppoa. LED-moduulissamme on **144 Bridgelux SMD 3030 -diodia 8 ytimellä**, jotka takaavat tehokkaan ja häikäisemättömän valaistuksen.

Se on varustettu korkealaatuisella **GXTRONIC-ohjaimella**, jolla on 5 vuoden takuu.

Puhdasta alumiinista valmistettu moduuli on täydellinen pitkäaikaiseen kestävyYTEEN, suojaa sitä ruosteelta ja korroosiolta ja kestää jopa äärimmäisiä lämpötiloja sekä kesällä että talvella.

IP66-luokitus suojaa tuotetta pölyltä ja kestää vettä, joten se sopii täydellisesti ulkoasennukseen.

BRIDGELUX LED-optisen moduulin 65W SMD3030 8D käyttö katuvaloon

- Kadut
- Parker
- Neliöt


- Puutarhat
- polkuja
- Pihat

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



Extronic



High transparency lens



HIGH RESISTANCE

