

Ohjain-LED Himmennettävä ohjelmoitava - MOSO X6-075M - LEDille 75W asti - 5 vuoden takuu



Tuotekoodi:

Viite: MOSO-75W-PR

Tekniset tiedot:

SKU: MOSO-75W-PR
Teho: 65W
Jännite: 220-240V
Kotelo: Alumiini
Sertifiointi: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS
IP- Suojaus : IP67-Exterior
Pituus (mm): 15*4.5*7cm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -40°C +55°C
Lisäinformaatio: Inside: AC220-240V - Outside: DC31-93V --- 0.3A-1.05Adc
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

MOSO LED-ajuri - Himmennettävä ja ohjelmoitava - X6-075M - enintään 75 W:n LED-valaisimille, on mitoitettu toimimaan yli 50 000 tuntia (13 vuotta 10 tuntia / 365 päivää). Yleissyöttöjännite / korkea alue: 90 - 305 V AC. Ylijännitesuoja: 5KV linja-linja, 10KV linja-maa. Säädetty ja ohjelmoitava lähtövirta (AOC). 3-in-1 himmennettävä: 0 ~ 10Vdc, PWM, himmennysajastin. Himmennettävä pois päältä. Kompakti alumiinikotelo täydellisellä lämmöneristyksellä. IP67. "BLACK BOX" -rekisteritoiminnolla. 7 ohjelmointivaihtetta.

Tuotteen Kuvaus:

Ohjain-LED Himmennettävä ohjelmoitava - MOSO X6-075M - LEDille 75W asti - 5 vuoden takuu

MOSO PROGRAMMABLE -ajurit on erityisesti suunniteltu maksimaaliseen luotettavuuteen ja joustavuuteen ulkokäyttöisissä LED-katuvalaistuksessa.

Näissä ajureissa on ylijännitesuoja, ja ne ovat erittäin kestäviä ja kestävät yli 50 000 tuntia (13 vuotta 10 tuntia/päivä käytössä) ja tarjoavat jatkuvasti korkean valaisimen suorituskyvyn jopa useiden epäsuorien salamaiskujen jälkeen (erityinen suoja ulkokäyttöön).

Ohjelmoitava ohjain sallii kirkkauden muuttumisen automaattisesti mukautuakseen älykkäästi valaisimen vaatimiin eri yöskenaarioihin. Jopa 7 eri ohjelmointivaihtetta on mahdollista.

Se mahdollistaa myös siirtymämuutosten keston ohjelmoinnin, jotta voimajohdot ja sähkökoskettimet eivät kärsi virran muutoksista; Voit esimerkiksi ohjelmoida johtojen käynnistyksen tapahtuvaksi asteittain 60 sekuntia, jolloin vältetään koskettimien ja voimalinjojen ylikuormitus.

Edut:


- Yleissyöttöjännite / korkea alue: 90 - 305 V AC.
- Ylijännitesuoja: 5KV linja-linja, 10KV linja-maa.
- AOC (Adjustable Output Current) tarjoaa täyden joustavuuden erilaisten virtojen ulostuloon eri projekteissa: Himmennettävä 3 in 1:0 ~ 10Vdc, PWM, Himmennysajastin. Voidaan himmentää pois päältä.
- Kompakti alumiinikotelo täydellisellä lämmöneristyksellä.
- Erinomainen suoja vedeltä ja pölyltä IP67.
- Sisäänrakennettu "BLACK BOX" -lokitoiminto helpottaa vian diagnosointia.
- Korkea valonlaatu kuljettajan elinkaaren aikana, koska se mahdollistaa kuljettajan milliampeerien lisäämisen ja valaisimen lumenin lisäämisen, jotta diodin kirkkauden menetys voidaan mukauttaa todelliseen kirkkauteen, joka valaisimen on toimitettava koko elinkaarensa ajan.
- Vankat tekniset tiedot kosteuden, värinän ja äärimmäisten lämpötilojen suojaukseen.
- 5 vuoden takuu.

Ohjain-LED Himmennettävä ohjelmoitava - MOSO X6-075M - LEDille 75W asti - 5 vuoden takuu

- Katu- ja julkinen valaistus.
- Laaja alueen valaistus.
- Tunnelin valaistus.
- Korkea valaistus.

Lisäkuvia:

Tekninen tietoaarkki

[illegible]

Key Performance Indicators	Unit	Target	Actual	Status
Production Volume	Units	100,000	98,000	On Track
Quality Control	Defects per 1,000	0.5	0.4	Exceeding Expectations
Customer Satisfaction	Score (1-5)	4.5	4.6	On Track
Inventory Turnover	Times per Year	5	5.2	On Track
Cost Efficiency	Cost per Unit	\$10.00	\$9.80	On Track
Employee Productivity	Units per Hour	10	10.5	Exceeding Expectations
Supply Chain Reliability	On-Time Delivery (%)	95	96	On Track
Market Share	Percentage	15%	16%	On Track
Research & Development	New Products Launched	2	2	On Track
Financial Performance	Profit Margin (%)	20	21	Exceeding Expectations
Environmental Impact	Carbon Footprint (tons)	500	480	On Track
Employee Engagement	Survey Score (1-10)	8.5	8.7	On Track
Customer Retention	Retention Rate (%)	85	86	On Track
Logistics Efficiency	Delivery Time (days)	5	4.8	On Track

[illegible]

MSO		All Series - 100 Mixing (Supermix) Series	
(SAFETY STRIKE)			
Order Quantity	Country/Version	Barcode	Options
10	USA	000000 000000 000000	-
10	Canada	000000 000000 000000	-
10	USA	000000 000000 000000	-
10	Canada	000000 000000 000000	-
10	USA	000000 000000 000000	-
10	Canada	000000 000000 000000	-

