

LED-Seinävalaisin - Lineaarinen - MUTE WALL - 72cm - 128cm - 184cm - IP54



Tuotekoodi:

Viite: MUTE-WALL

Tekniset tiedot:

SKU: MUTE-WALL
Teho: 72cm 20w -- 128cm 37w -- 184cm 54w
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 2300K - 2700K - 3000K - 4500K - 6500K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: PET + Aluminium +PC
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 180 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 110 Lm/W
Himmennettävä: TRIAC
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP54
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 72cm -- 128cm -- 184cm
Tehokerroin (PF): 0.97
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Acoustic absorption α_w : 0.90 at 1000 Hz
Häikäisyn indeksi (UGR): 19
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): G
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Vår professionella lineära LED-armatur - MUTE WALL - är en linjär akustisk applikation tillverkad av PET-filt, ett hållbart och ljudabsorberande material skapat genom återvinning av 8,4 plastflaskor med en kapacitet på 1,5 liter som samlats in från havet. PET-filt har utseendet av ull och absorberar omgivande ljud, vilket förbättrar det akustiska bekvämligheten.

Denna armatur är UP&DOWN och erbjuder olika stilar då den kan installeras både vertikalt och horisontellt. 5 års garanti.

Dimbar TRIAC.

Tillverkningsstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Tuotteen Kuvaus:

LED-Seinävalaisin - Lineaarinen - MUTE WALL - IP54

Akustinen lineaarinen valaisin, joka perustuu PET-huopaan, kestävään ja ääntä vaimentavaan materiaaliin, joka on valmistettu merestä kerättyjen 8,4 1,5 litran muovipullojen kierrätyksestä.

Kierrätetty PET-huopa näyttää villalta ja vaimentaa ympäristön melua akustisen mukavuuden parantamiseksi.

Kierrätetty ääntä vaimentava PET-huopa vähentää erittäin tehokkaasti melua ja parantaa ympäristön akustiikkaa, mikä on erityisen tärkeää tiloissa, joissa vaaditaan miellyttävää akustiikkaa, kuten teattereissa, konserttisaleissa ja ravintoloissa.

Kestävyys: Kierrätetyn PET:n käytön edut ovat lukuisat, sillä se on uusiutuva ja kestävä materiaali. PET:n kierrättäminen vähentää raaka-aineiden kysyntää ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Lisäksi PET:n kierrätys edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja luonnonvarojen, kuten öljyn, säästämistä.

Tämä valaisin on UP&DOWN-valaisin, joka tarjoaa erilaisia tyylejä, sillä se voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuoraan.

MATERIAALIT

- PET-villa (60 % kierrätyspulloista) Valmistettu Euroopassa. Väri antrasiitinharmaa
- Palostandardi: B-s2 d0 - EN 13501
- Äänenvaimennus α_w = 0,90 1000 Hz:n taajuudella.
- Alumiiniprofiilit, mattamusta lämpölakattu Euroopassa.
- Mikroprismahajotin (UGR $\leq$ 19) DIN EN 12464 -standardin mukaisesti.

Seinävalaisimen muotoilu yhdistyvät korkean valonlöpäisykyvyn omaavat diffuusorit, jotka takaavat korkean visuaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden.

Lineaarisen LED-valaisimen valonlähde sisältää 2 LED-nauhaa 140 lediä / metri, joiden kirkkaus on SMD2835, joka tuottaa 1500 lm / metri; LEdeillä on kaksinkertainen kuitangan juottaminen pidemmän käyttöiän ja luotettavuuden vuoksi. Erittäin alhainen välkyminenaste.

140 0,6W:n LEDiä/metri toimii vain 0,1W:lla eli vain 17 %:lla nimelliskapasiteetistaan, mikä tarkoittaa, että LED-valonlähde ei kuumene lainkaan ja voi toimia 24 tuntia vuorokaudessa keskeytyksettä, mikä lisää sen käyttöikää yli 50 000 tuntiin.

Tekninen tietoarkki

Valaisimen kulutus on **20W 72 cm:n**, **37W 94 cm:n**, **42W 128 cm:n** ja **54W 184 cm:n** valaisimessa.

Sitä voidaan käyttää myös tiloissa, joissa on korkea kosteus, koska IP54-valonlähde on eristetty korkealaatuksella silikonilla (UC-luokka F1 UL94 ja VOC-vapaa), joka estää kellastumista ja halkeilua vuosien mittaan.

Riippuvaijeri on 2 metriä pitkä, ja se voidaan säätää halutulle korkeudelle. Valaisimen mukana toimitetaan 2 metriä pitkä kaapeli, joka helpottaa kytkemistä.

Mittatilaustyönä valmistetussa lineaarisessa **LED-valaisimessamme -MUTE WALL-** on erilaisia vaihtoehtoja, joista voit valita lämpimämmän, neutraalin tai viileämmän valaistuksen sekä antrasiitinharmaan pinnan. Valaisin valmistetaan käsityönä Euroopassa asiakkaan haluaman koon mukaan, joten tätä tuotetta ei voi palauttaa, koska se on mittatilaustuote.

Tuotantoaika on 5-7 työpäivää.

Sovellukset LED-Seinävalaisin - Lineaarinen - MUTE WALL - IP54

- Vähittäismyymälät
- Näyttelyt
- Toimialat
- Toimistot
- Kodit

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

