

Putkimainen pylväs julkiseen valaistukseen - Alumiini - Teleskooppi - 4 metriä - HELPPO KULJETTA



Tuotekoodi:

Viite: 004-4M

Tekniset tiedot:

SKU: 004-4M
Kotelo: Alumiini
Sertifiointi: CE
Pituus (mm): 4M: Base Ø120mm, Middle:Ø76mm, Pole Ø60mm Base: 250x250mm
lisäinformaatio: Caliber Tube: Base 3mm, Middle:3mm, Pole 2.5mm
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Välitön palvelu: ALUMIINI - mustaksi maalattu, julkiseen valaistukseen, asuinalueille, teille, asuinalueille. Valmistettu - 100 % - korkealaatuisesta alumiiniruiskusta. Alumiinipylväs on suunniteltu erityisen kosteille alueille, joissa on korkea suolapitoisuus. Paistettu polyesterimaali, jolla on korkea kestävyys ja kestävyys ulkokäyttöön. Kevyt ja helppo kuljettaa ja koota (yksi henkilö voi koota).

SISÄLTYY: Malli 250x250 + 4 Maakiinnityspulttia Pylväälle M14-40cm

Tuotteen Kuvaus:

Alumiiniputkipylväs - Teleskooppinen - 4 metriä - HELPPO KULJETTA

Alumiiniputkipylväs on suunniteltu sijoitettavaksi mihin tahansa kaupungin alueelle. Sen tyylikäs ja moderni pyöreä muoto on ihanteellinen antamaan ympäristölle avantgardistisen ilmeen.

Pylväs valmistetaan suulakepuristamalla: Pursottaminen tarkoittaa alumiinin pakottamista tietyn muotoisen muotin tai matriisin läpi. Kun alumiini kulkee muotin läpi, siitä tulee jatkuva, yhtenäinen profiili, joka on muotin muotoinen. Puristetun alumiinin pinnanlaatu on parempi.

Alumiinin suulakepuristusprosessi tuottaa lopputuotteen, jolla on paremmat mekaaniset ominaisuudet kuin valetulla alumiinilla. Suulakepuristettu alumiini on vahvempaa, kestävämpää ja vähemmän altis muodonmuutoksille ja väsymiselle.

Puhtaasta alumiinista valmistetun katuvalopylvään edut:

1. Korkeampi korroosionkestävyys: Alumiini kestää korroosiota paremmin kuin teräs, mikä lisää valaisinpylvään kestävyyttä ja vähentää huoltokustannuksia.
2. Kevyt paino: Suulakepuristettu alumiini on terästä kevyempi materiaali, joten alumiiniset valaisinpylväät ovat helpompia asentaa ja käsitellä, mikä vähentää asennusaikaa ja -kuluja.
3. Pienemmät ympäristövaikutukset: Alumiini on kierrätettävä materiaali, ja sitä käytetään yhä useammin hankkeissa, joissa pyritään vähentämään ympäristövaikutuksia. Siksi alumiinista valmistetut valaisinpylväät ovat kestävämpi vaihtoehto kuin teräspylväät.
4. Parempi esteettinen ulkonäkö: Alumiinista valmistetuissa katuvalopylväissä voi olla sileämpi ja kiiltävämpi pinta, mikä antaa niille nykyaikaisemman ja houkuttelevamman ulkonäön.
5. Pidempi käyttöikä: Alumiinin korroosionkestävyyden ansiosta alumiinisten katuvalopylväiden käyttöikä on terästä pidempi, mikä vähentää tarvetta vaihtaa pylväät usein.

Pylväs on valmistettu polyesteripohjaisesta upotetusta maalista, mikä antaa sille laatuja:

1. Erinomainen korroosionkestävyys: Siksi se sopii erinomaisesti aggressiivisille ympäristöille altistuvien metallipintojen suojaamiseen.
2. Korkea kestävyys: Polyesteristä valmistettu unimaali kestää hyvin kulutusta, naarmuuntumista ja haalistumista, mikä pidentää pinnoitettujen pintojen käyttöikää.
3. Helppo ylläpito: Polyesteristä valmistetun unimaalin sileä, likaa hylkivä pinta on helppo puhdistaa ja huoltaa, mikä säästää aikaa ja kustannuksia pitkällä aikavälillä.
4. Tehokas levitysprosessi: Upotettua polyesterimaalia levitetään sähköstaattisella ruiskutusprosessilla, jolloin pinta peittyy tasaisesti ja tehokkaasti ja maalijäämät jäävät minimiin.

HELPPO KULJETUS JA KOKOONPANO: Valaisinpylväs on suunniteltu 3-osaiseksi, mikä helpottaa kuljetusta ja kokoamista.

Korkeus on 4 metriä, ja se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötilan ja kosteuden muutoksia.

60 mm:n teräväkärkinen pää sopii erinomaisesti lyhtyjen, tarkastuskaivojen kansien kiinnittämiseen hyväksytyllä korkeudella, sulakerasian kiinnityslevyn kiinnittämiseen.

Viimeistely poltetulla polyesterimaalilla: Varastossa kiiltävän mustana: RAL9005.

Kokoamisohjeet: Malli 250x250 + 4 Maakiinnityspulttia Pylväälle - Kuumasinkitty Teräs - 14mm

Tekninen tietoarkki

Tarvittavat Materiaalit:

- Malli 250x250 (sisältyy pakettiin)
- 4 Maakiinnityspulttia - Kuumasinkitty Teräs - 14mm (sisältyvät pakettiin)
- Perusvälineet (vatupassi, vasara ja mittanauha)

Kokoamisvaiheet:

- Vaihe 1: Valmistelu: Kaiva reikä, jossa on vähintään 60 syvyyttä ja 40 leveyttä.
- Vaihe 2: Aseta 250x250 malli avoimeen reikään ja varmista, että se on vaakatasossa vatupassilla.
- Vaihe 3: Täytä reikä betonilla käyttämällä mallia.
- Vaihe 4: Vaakatasoitus: On erittäin tärkeää tarkistaa mallin vaakataso ennen betonin kovettumista.
- Vaihe 5: Pylvään kiinnitys: Aseta pylväs maakiinnityspulttien päälle varmistaen, että se on vaakatasossa ja oikein linjassa. Kiinnitä pylväs pultteihin käyttämällä mukana tulevia muttereita ja aluslevyjä. Varmista, että kiristät ne tiukasti.
- Vaihe 6: Viimeinen Sääto ja Tarkistus: Käytä vatupassia varmistaaksesi, että pylväs on täysin pystysuorassa ja vaakasuorassa. Kiristä mutterit vielä kerran varmistaaksesi, että pylväs on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.

Alumiiniputkipylvään käyttökohteet - teleskooppinen - 4 metriä - helppo kuljetus.

- Kadut
- Neliöt
- avenues
- Asuinrakennukset
- puistot
- Asuinalueet
- Yhteisön alueet

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

