

LED-projektori 1200W | CORE MAX | Philips Xitanium DIM 1-10V Ajuri | SMD5050 BRIDGELUX | Luokka I | Ei välkkymistä



Tuotekoodi:

Viite: MDPHL1200W

Tekniset tiedot:

SKU: MDPHL1200W-91037
Teho: 1200W
Jännite: 85-305V.
Väriämpötila-Kelvin: 5000K -5500K
CRI -Värintoistoindeksi: 70
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 248400 Lm
LED-tyyppi: SMD 5050/8W/24V BRIDGELUX CHIP
Säteenkulma (°): 20° - 40° - 90°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 220 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 207 Lm/W
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 565x405x165mm
Tehokerroin (PF): 0,95
Toimintataajuus (Hz) : 47/63Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Philips Xitanium LITE Prog LED drivers Independent Xi LP 320W
0.7-2.1A S1 WL AUX I230
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (UE-2019/2015): A
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-projektori CORE MAX 1200W, säädettävällä Philips Xitanium 1-10V -ohjaimella (valinnainen DALI), alumiinirunko ja korkean suorituskyvyn BRIDGELUX SMD5050 -sirut (220 lm/W). Modulaarinen rakenne optimoi lämmönpoiston ja valotehon, saatavilla 20°, 40° tai 90° kulmilla pitkille etäisyyksille. Vilkkumaton, 10kV ylijännitesuoja. Ihanteellinen stadionille, satamiin ja korkeille torneille.

Tuotteen Kuvaus:

LED-projektori 1200W | CORE MAX | Philips Xitanium DIM 1-10V Ajuri | SMD5050 BRIDGELUX | Luokka I | Ei välkkymistä

Modulaarinen LED-projektori CORE MAX 1200W on suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen valoteho vaativissa sovelluksissa. Se koostuu neljästä itsenäisestä 300W-moduulista ja sisältää arvostetun himmennettävän Philips Xitanium 1-10V -ohjaimen (valinnainen DALI) sekä korkean suorituskyvyn SMD 5050/8W/24V LED-teknologian BRIDGELUX-sirulla, saavuttaen 220 lm/W tehokkuuden. Tämä modulaarinen muotoilu ei ainoastaan optimoi lämpöhäviötä, vaan maksimoi myös valotehon ja mukautuu erilaisiin kokoonpanoihin ja tarpeisiin.

Saatavana 20°, 40° ja 90° valokeilakulmilla, CORE MAX takaa tarkan valaistuksen niin pitkille etäisyyksille kuin laajoille alueille. Flicker-free-teknologia poistaa välkkymisen, tarjoten tasaisen ja miellyttävän valon, ja 10 kV ylijännitesuojaus tarjoaa turvallisuutta ja luotettavuutta myös vaativissa sähköympäristöissä.

Koko projektori on valmistettu korkealaatuisesta 6063-alumiinista, joka yhdistää kestävyuden, keveyden ja erinomaisen lämmönjohtavuuden, varmistaen tehokkaan lämmönhajotuksen ja pidentäen LED-komponenttien käyttöikää. Alumiini 6063 on myös erittäin korroosionkestävää, ihanteellinen ulkokäyttöön tai kosteisiin tai suolaisiin ympäristöihin, kuten satamiin ja merialueille.

Pinta on käsitelty uunissa kovetettulla antikorrosiomaalilla, joka muodostaa suojakerroksen naarmuja, iskuja ja hapettumista vastaan. Tämä viimeistely ei ainoastaan pidennä laitteen käyttöikää, vaan helpottaa myös puhtaanapitoa ja huoltoa, säilyttäen projektorin estetiikan koko sen eliniän ajan.

Edistyneen LED-teknologiansa ansiosta CORE MAX säästää jopa 80 % energiaa verrattuna perinteisiin ratkaisuihin, vähentäen merkittävästi käyttökustannuksia. Viiden vuoden takuun turvin tämä projektori on turvallinen ja pitkäaikainen sijoitus.

Suosittelut käyttökohteet:

- Stadionit ja urheilutilat: tehoa ja tasaisuutta ammattilaisille.
- Satama- ja merialueet: korroosionkestävä ja pitkä kantama.

Tekninen tietoarkki

- Korkeat tornit ja pysäköintialueet: luotettava ja turvallinen valaistus pitkille etäisyyksille.
- Teollisuus- ja logistiikkatilat: tasainen suorituskyky vaativissa ympäristöissä.

CORE MAX 1200W LED-projektorissa yhdistyvät tarkka insinööritaito, korkealaatuiset materiaalit ja energiatehokkuus, mikä tarjoaa vahvan, kestävän ja erittäin kannattavan valaistusratkaisun kaikkein kunnianhimoisimmille projekteille.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUOKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

