

LED-valoputki integroitu - 44W-38W-32W-25W - OSRAM Driver - 150cm



Tuotekoodi:

Viite: CRT-OSR150

Tekniset tiedot:

SKU: CRT-OSR150
Teho: 25W-32W-38W-44W
Jännite: 198-264V
Väriämpötila-Kelvin: 4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: PET -Polyester + PMMA - Anti UV
Lumen-Lm: 25W:3600Lm-32W:4300Lm -38W:5100Lm-44W:5800Lm
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 146Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP66
Arvioitu LED-diodi (H): 72.000h
Pituus (mm): 1477x85x88 mm
Tehokerroin (PF): 0.93
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: L70B50: 72.000h - L80B10: 50.000h -L90B10: 25000h
Iskusuoja (IK): IK08
LED-ohjain: OSRAM ELEMENT 40/220-40/350 D CS L
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (UE-2019/2015): D
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tutustu upouuteen **integroituun LED-listavalaisimeemme**, joka on täydellinen ratkaisu tehokkaaseen ja kestäväan tilan valaisuun. **Tehonvalintavaihtoehtona on 25W - 44 W**, ja tässä valaisimessa on korkealaatuinen **OSRAM**-ohjain sekä 150 cm:n koko, mikä tekee siitä ihanteellisen mihin tahansa asennukseen. Lisäksi sen tiivis muotoilu takaa täydellisen suojan pölyä ja kosteutta vastaan, mikä tekee siitä täydellisen valinnan työtiloille, varastoille tai mille tahansa ympäristölle, joka vaatii korkeatehoista valaistusta. Nauti kehittyneimmästä LED-teknologiasta tiiviin LED-listavalaisimemme avulla!

Tuotteen Kuvaus:

LED-valoputki integroitu - 44W-38W-32W-25W - OSRAM Driver - 150cm

Integroitu LED Stanca Driver on täydellinen ratkaisu minkä tahansa tilan tehokkaaseen ja pitkäikäiseen valaisemiseen. Tässä nauhassa on valittavissa oleva teho 25W - 44W, ja siinä on laadukas OSRAM-ajuri. 150 cm:n koko tekee siitä ihanteellisen kaikenlaisen asennukseen.

Tiivistörakenne, tiivistejärjestelmä ja diffuusori takaavat korkean suojasteen (IP66) pölyä, saastumista ja veden tunkeutumista vastaan. Tämän luokituksen ansiosta pistorasiaa voidaan käyttää laajalti pölyisissä ja kosteissa ympäristöissä.

Pistorasian runko on saatavana vaaleanharmaasta (RAL7035) vahvistetusta polyesteristä, joka antaa sille erinomaisen lämmönkestävyyden, mekaanisen vakauden ja sähköisen eristyksen. Lisäksi se kestää erilaisten kemikaalien ja epäsuotuisien sääolosuhteiden vaikutusta. Sen koon ja muodon pysyvyys muuttuvissa lämpötiloissa on erinomainen.

Diffuusori on valmistettu ruiskuvaletusta opaalisoidusta PMMA:sta, jolla on ainutlaatuiset ikääntymättömyysominaisuudet ja korkea kemikaalien kestävyys. Sen valotehokkuus on erittäin korkea jopa 90 prosentin valonläpäisevyyden ansiosta. Lisäksi sen valon hajonta on hyvin tasapainoinen, mikä mahdollistaa erinomaisen tasaisen valon ilman varjoja ja häikäisyä. Sen valon avautumiskulma on 120°.

Hajottimen ja kotelon välinen tiiviste on valmistettu silikonipohjaisesta ruiskutetusta vaahtomuovista. Hajotin on kiinnitetty koteloon vandaalinkestävillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kiinnikkeillä, ja vaihteen pidike (heijastin) on valmistettu valkoiseksi jauhemaalatusta teräslevystä.

Osram Driver on saatavana neljällä valittavissa olevalla teholla: 25W tuottaa 2800Lm, 32W tuottaa 4300Lm, 38W tuottaa 5100Lm ja 44W tuottaa 6000Lm. LED-diodilevy optimoi valaisimen lämmönhallinnan, jotta vältetään suora kosketus vaihteen pidikkeen ja ohjaimen välillä, mikä lisää nauhan käyttöikää.

Valaisinalusta, johon LED-diodilevy asetetaan, on valmistettu teräslevystä, joka on uunikuivattu valkoisella pulverimaalilla. Valaisimen kiinnitysklipsit ovat turvaklipsit: ne on valmistettu erityisestä väärentämisen kestävästä ruostumattomasta teräksestä, eikä niitä voi käsitellä paljain käsin.

LED-nauhamme käyttöikä on L70B50: 72 000 h - L80B10: 50 000 h -L90B10: 25 000 h, mikä tarkoittaa, että:

- L70B50: 72 000 käyttötunnin jälkeen nauhan lähettämän valon valoteho on 70 % alkuperäisestä arvostaan (L70) ja että 50 % suuren näytteen valaisimista säilyttää tämän

valotehon (B50).

- L80B10: 50 000 käyttötunnin jälkeen nauhan lähettämän valon valoteho on 80 % alkuperäisestä arvostaan (L80) ja että 10 % suuren näytteen valaisimista säilyttää tämän valotehon (B10).
- L90B10: 25 000 käyttötunnin jälkeen nauhan lähettämän valon valoteho on 90 % alkuperäisestä arvostaan (L90) ja että 10 % suuren näytteen valaisimista säilyttää tämän valotehon (B10).

Iskunkestävyys: Valaisimen kansi on valmistettu PMMA: sta (polymetyylimetakrylaatti), ja sillä on iskunkestävyysluokka IK08. IK (kansainvälinen standardi IEC 62262) on sähköisen tai elektronisen tuotteen mekaanisen kestävyuden tai iskunkestävyyden mittaustapa ja sitä käytetään osoittamaan suojan taso ulkoisilta iskuilta asteikolla 0-10. IK08 on IK-asteikolla oleva luokitus, joka osoittaa, että laitteisto on testattu ja hyväksytty kestävä joutua 5 joulea (J) energiaa mekaanisesta iskusta (1,7 kg:n teräspallo pudotetaan kolme kertaa 0,2 metrin korkeudelta). Jos laitteisto läpäisee testin ilman merkittäviä vaurioita, se katsotaan täyttävän IK08-schokkestaavuuden luokituksen.

Integroitu LED-vedenpitävä nauhamme on erinomainen vaihtoehto niille, jotka etsivät tehokasta valaistusta työtiloihin, varastoihin tai mihin tahansa ympäristöön, joka vaatii tehokasta ja pitkäkestoista valaistusta. Vedenpitävä muotoilu ja epäsuotuisia sääolosuhteita kestävä nauha on investointi korkealaatuiseen valaistukseen.

Integroitu vedenpitävä LED-nauha, jossa on valittavissa oleva teho ja jota voidaan käyttää useissa sisä- ja ulkosovelluksissa korkean suojan (IP66) ansiosta pölyä, saastumista ja veden tunkeutumista vastaan. Joitakin esimerkkejä sen käytöstä ovat:

- Työpisteet
- varastot
- parkkipaikat
- työpajoja
- Käytävät
- sisäpihoja
- sisäkäynnit
- Seisomapaikat...

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on QUALITY-takuu, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit jakelua, maahantuontia tai myymistä varten, mukaan lukien kaikki LED-tuotteen tiedot.

Lisäkuvia:

