

Vesitiivis liitântäkaapeli - IP68 - M12 - Uros - Naaras - Naaras 4x0,75mm² - Ø15mm



Tuotekoodi:

Viite: 42114

Tekniset tiedot:

SKU: 42114
Jännite: 12V -24V (Max.60V)
Kotelo: PVC
Pohja: Conexión M12
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP68-Exterior
Pituus (mm): Ø15mm - 1M
lisäinformaatio: Cable section limit: 4X0.3mm²
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tämä 1 metrin mittainen kaapeli, jossa on IP68-vesitiiviit M12 uros-naaras-liittimet, on täydellinen ratkaisu turvallisen ja luotettavan yhteyden varmistamiseksi haastavissa ympäristöissä. 4x0,75mm²:n poikkileikkauksella ja Ø15mm:n halkaisijalla se tarjoaa korkean sähköisen ja mekaanisen kestävyuden. Sen IP68 suojaluokka mahdollistaa sen käytön kosteissa ja pölyisissä ympäristöissä ja varmistaa luotettavan toiminnan jopa vaativimmissa olosuhteissa. 1 000 V:n maksimikapasiteetilla tämä kaapeli on ihanteellinen laajaan valikoimaan teollisuuskäyttöä.

Tuotteen Kuvaus:

Vesitiivis liitântäkaapeli - IP68 - M12 - Uros - Naaras - Naaras

1 metrin pituinen Cable conector Estanco IP68 - M12 - Macho - Hembra on suunniteltu kestämaan kosteissa ja pölyisissä ympäristöissä sen IP68-suojaluokituksen ansiosta. Tämä suojaus varmistaa, että kaapeli on täysin tiivistetty ja suojattu veden ja pölyn tunkeutumiselta, mikä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi ulkona tai teollisissa ympäristöissä.

Kaapelissa on M12-liitântä, joka tarkoittaa, että se liitetään turvallisesti ja luotettavasti ilman riskiä vahingossa tapahtuvasta irrotuksesta. Nelipinnisen uros-naarasliitännän kyky kestää jopa 1000 V:n virran varmistaa sähköenergian turvallisen siirron kaapelin läpi.

Kaapeli tulee vakio pituudessa 1 metri ja se koostuu neljästä 0,75 mm²:n johtimesta, mikä tekee siitä sopivan laajaan valikoimaan sovelluksia. M12 estetty IP68 -liitin varmistaa, että yhteys on turvallinen ja tiivis, estäen oikosulun tai yhteyden katkeamisen riskin.

M8 estettyjen IP68-liittimien edut ovat seuraavat:

1. Turvallinen ja vedenkestävä yhteys: Estetty M12-liitin IP68 varmistaa turvallisen ja tiiviin yhteyden, estäen kosteudesta tai vedestä johtuvan oikosulun tai yhteyden katkeamisen riskin.
2. Asennuksen helppous: Uros-naarasliittimet mahdollistavat nopean ja helpon yhteyden, säästäten aikaa ja vaivaa asennuksessa.
3. Kestävyys ja kestävyys: Kaapeli on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mikä antaa sille suuren kestävyuden ja kestävyuden vaikeisiin olosuhteisiin, kuten kosteuteen, lämpöön ja kemiallisiin aineisiin.
4. Monipuolisuus: 1 metrin mittainen estetty M12-liitin IP68 -kaapeli - Macho - Hembra 4x0,75mm² - Ø15mm 1.000 V enintään on erittäin monipuolinen tuote, jota voidaan käyttää laajassa valikoimassa teollisia sovelluksia. Kestävyytensä ja kestäväyytensä ansiosta se sopii käytettäväksi vaativissa ympäristöissä, ja sen turvallinen ja luotettava yhteys tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi ohjaus- ja automaatiojärjestelmissä

IP68 tiivistetty kaapeli liitin - M12 - Uros - Naaras - Naaras

- Teollinen automaatio: Tämä kaapeli soveltuu käytettäväksi teollisuuden ohjaus- ja automaatiojärjestelmissä, sillä sen turvallinen ja luotettava liitântä takaa vakaa tiedonsiirto ja energiansiirto.
- Sähköiset laitteet: Tätä kaapelia voidaan käyttää sähkölaitteiden syöttämiseen teollisuusympäristöissä, kuten sähkömoottoreissa, antureissa, toimilaitteissa, venttiileissä ja muissa laitteissa.
- Ulkoinen valaistus: IP68 suojaluokituksensa ansiosta tämä kaapeli soveltuu erinomaisesti ulkovalaistukseen, kuten katulamppuihin, projektorivaloihin ja muihin ulkovalaistusjärjestelmiin.
- Lämpötila- ja kosteustanturit: Tätä kaapelia voidaan käyttää lämpötila- ja kosteustantureiden liittämiseen kosteisiin ja pölyisiin ympäristöihin.
- Viestintäjärjestelmät: Liitinjohtoa voidaan käyttää viestintäjärjestelmien, kuten turvakameroiden, intercom-järjestelmien ja muiden tiedonsiirto- ja äänijärjestelmien liittämiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 1 metrin pituinen IP68 tiivistetty kaapeli liitin - M12 - Uros - naaras 4x0,75mm² - Ø15mm, jossa on 1 000 V maksimijännite, on monipuolinen tuote, jota voidaan käyttää laajassa valikoimassa teollisuussovelluksia, mukaan lukien teollinen automaatio, sähkölaitteet, ulkoinen valaistus, lämpötila- ja kosteustanturit sekä viestintäjärjestelmät. Sen IP68 suojaluokitus, turvallinen ja luotettava liitântä, kestävyys ja pitkäikäisyys tekevät siitä sopivan vaativiin teollisuusympäristöihin.

FactorLED:issä varmistamme, että tuotteemme ovat laadukkaita ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit LED-tuotteiden jakeluun, maahantuontiin tai tukkumyyntiin, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

M8

220V- Max. 1000V

