

LED-katuvalaisin - EUROBEAM - Alumiini - 65W GxTronic / Moso / Philips XIEP



Tuotekoodi:

Viite: GL65W-91228-29

Tekniset tiedot:

SKU: EUROBEAM
Teho: 12W-65W
Jännite: 170V-270V
Väriämpötila-Kelvin: 2200K- 3000K-4000K
CRI -Värintoistoindeksi: Bridgelux: 70
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 65W: 11700Lm
LED-tyyppi: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w
DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Säteenkulma (°): 65W: 78°x156°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 65W: 210Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 65W: 180Lm/W
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Ylijännitesuojaaja: 10K
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: GxTronic - MOSO
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): C
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Koe edistyksellinen valaistus **EUROBEAM 65W LED-katuvalaisimella**. Tässä tyylikkäässä alumiinivalaisimessa on tehokas **SMD3030 8-ytiminen BRIDGELUX SMD303030 CHIP** ja tehokas GxTronic DRIVER -ohjain, joka tuottaa hämmästyttävän **210 lm/W** tehon. Valaise ulkoympäristösi täydellisellä tehon ja energiatehokkuuden yhdistelmällä.

- **65W SMD3030 Bridgelux-siru SMD3030 + Philips Essencial PROGRAMMABLE** XiEP -optiikkamoduuli tehoilla 42W - 65W.
- **65W SMD3030 Korkean valovoiman Bridgelux-optiikkamoduuli** + MOSO 1-10V ohjelmoitava ohjain
- **65W SMD5050 Korkean valovoiman Bridgelux-optiikkamoduuli** + GxTronic-ohjain.

Tutustu LED-tekniikan uusimpaan innovaatioon ja vie tilojesi valaistus seuraavalle tasolle, tee ulkotiloista valoisa ja kestäviä EUROBEAMin avulla!

Tuotteen Kuvaus:

LED-katuvalaisin - URBAN CITY - Alumiini 65W GxTronic

Löydä valaistuksen huipputekniikka **EUROBEAM 65W LED-katuvalaisimella**, joka on suunniteltu loistamaan kaikin puolin. Sen taattu **alumiinirakenne** takaa poikkeuksellisen kestävyys ja valmistaa sen kestävästi äärimmäisissä ulko-olosuhteissa. Lujuuden ja pitkäikäisyyden maksimoimiseksi tämä lyhyt on **päällystetty uunipolyuretaanimaalilla**, joka antaa lisäsuojan elementtejä vastaan.

Sen erinomaisen suorituskyvyn ytimessä on tehokas **Bridgelux SMD3030 CHIP** ja tehokas GxTronic DRIVER. Tämä huipputeknologioiden yhdistelmä tuottaa hämmästyttävän **210 lm/W**:n hyötysuhteen, mikä takaa tehokkaan mutta energiatehokkaan valaistuksen. EUROBEAM LED-katuvalaisin edustaa LED-tekniikan viimeisintä innovaatiota, joka nostaa ulkovalaistuksen uudelle huipputasolle.

- **Bridgelux 65W HIGH LUMINOSITY SMD3030 SMD30 optinen moduuli + GXTRONIC-ohjain. Se ei ole teholtaan himmennettävissä, se on vakioversio.**

- LED optinen lohko 65W teho ja on valmistettu tiimi 144 LED SMD3030 SMD3030 8 ydintä BRIDGELUX.
- Aukkokulma (°): 156° x 78°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 210 Lm/w.
- Valotehokkuus (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 70
- GxTronic-ohjain

- LED optinen lohko 65W teho ja on valmistettu tiimi 144 LED SMD3030 8-ydin SMD3030 LED BRIDGELUX.
- Aukkokulma (°): 78°x156°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 210 Lm/w.
- Valotehokkuus (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- MOSO-ohjain: Himmennettävä + ohjelmoitava (7 askelta).

- LED-optinen lohko, jossa on 65W teho ja se on valmistettu 144 LEDin SMD3030 SMD30 8-ydin LEDit Bridgelux 2240 DS-C30.
- Aukkokulma (°): 156° x 78°.
- LED-diodien hyötysuhde (Lm/W): 210 Lm/w.
- Valotehokkuus (Lm/W): 180 Lm/W.
- CRI: 75
- Ajuri: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1,3-2,0A - WL I112 (jonka teho voidaan ohjelmoida yhdessä osassa 42W:sta 65W:iin).

