

Galvanoitu pylväs valaisinpylväille - Troncoconica - 3 metriä - Kärki 60 mm



Tuotekoodi:

Viite: 2125

Tekniset tiedot:

SKU: 2125
Kotelo: Galvanisoitu Teräs
Sertifiointi: CE
Pituus (mm): 3M: Ø60mm - Base: 300x300mm
lisäinformaatio: Steel tube: 3mm
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Välitön Palvelu: Sinkitty Kapeneva Pylväs tai Tolppa Katuvalaistukseen - julkinen valaistus, asuinalueet, tiet, kehitykset. Valmistettu teräsputkesta, jonka halkaisija on 3mm. Päässä on 60 mm halkaisijaltaan oleva kärki valaisimien kiinnittämistä varten. Sinkin laatu vastaa UNE-EN 1179-standardia. Sinkitys täyttää UNE-EN ISO 1461-standardin. Sinkityn pinnoitteen keskimääräinen paksuus on 79 (µm). Käytetyt materiaalit ovat UNE-EN ISO 14001:2015 ja UNE-EN ISO 9001:2015 -standardien mukaisia.

Tuotteen Kuvaus:

Galvanisoitu kartiomainen pylväs - 3 metriä

Kartiomainen pylväs on suunniteltu asennettavaksi mihin tahansa kaupungin alueelle, sen elegantti ja moderni pyöreä muoto sopii täydellisesti antamaan avantgardistista ilmettä ympäristölle.

Korkeus on 3 metriä, ja se kestää äärimmäisiä lämpötilan vaihteluita.

Päättymisen on 60 mm kärjellä, täydellinen valaisimien kiinnittämiseen, tarkastusovien sijoittamiseen hyväksytyyn korkeuteen ja kiinnityslevyn lisäämiseen sulakelaatikoihin.

Maksimaalisen lujuuden ja kestävyuden saavuttamiseksi äärimmäisissä olosuhteissa, käytetyn sinkin laatu täyttää UNE-EN 1179-standardin. Galvanointi täyttää UNE-EN ISO 1461-standardin. Galvanoidun pinnoitteen keskimääräinen paksuus on 79 (µm).

Galvanointijärjestelmä käyttää osan upottamista kuumennettuun sinkkiin, mikä varmistaa, että kaikki osan sisäosat galvanoidaan. Sinkin yhdistäessä teräkseen muodostuu erittäin tarttuva kerros, joka on erittäin iskunkestävä ja erittäin kova, erityisesti ulkokäyttöön ja kosteisiin ympäristöihin. Galvanointi on monimutkaisempi ja kalliimpi prosessi, mutta siinä on se etu, että sillä on ominaisuuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin ruostumatonta terästä. Välitön 24 tunnin palvelu. Täyttää UNE-EN ISO 14001:2015 ympäristövaatimukset ja UNE-EN ISO 9001:2015 laatustandardin.

Pylväs sisältää maakiinnityspultit ja niiden mallin.

Galvanisoitu kartiomainen pylväs tai tolppa valaisimille, TRONCONICA - Galvanisoitu, voidaan käyttää monissa yhteyksissä liittyen sekä julkinen että yksityinen valaistus. Tässä on joitakin paikkoja, joissa tätä tuotetta voitaisiin käyttää:

- Julkinen Valaistus: Tämä tyyppi galvanisoitua pylvästä käytetään yleisesti kaupunki- ja maaseutualueilla katujen, teiden, aukoiden ja julkisten puistojen valaisemiseen.
- Asuinalueet: Sitä voidaan asentaa asuinalueille, olipa kyse sisäisistä teistä, pääsysteistä tai parkkipaikoista, tarjoamaan asianmukaista valaistusta ja turvallisuutta.
- Tiet ja Moottoritiet: Tämäntyyppistä pylvästä näkyy myös teiden, moottoriteiden ja pääteiden varsilla tarjoamassa valaistusta vilkkaissa liikennealueissa.
- Kaupunkikehitys ja Asuinalueet: Kaupunkikehitysalueilla ja asuinalueilla näitä pylväitä voidaan käyttää yleisten alueiden, kuten yhteisöpuistojen, virkistysalueiden ja kulkureittien valaisemiseen.
- Puistot ja Julkiset Alueet: Puistoissa ja julkisissa tiloissa nämä pylväät voivat tarjota valaistusta poluille, lepoalueille ja mielenkiintoisille kohteille.
- Kaupalliset Tilat: Ostoskeskukset, kaupalliset aukiot ja vastaavat tilat voisivat käyttää näitä pylväitä tarjotakseen valaistusta ulkotiloissaan ja parkkipaikoillaan.
- Teollisuusalueet: Teollisuuskomplekseissa ja varastoalueilla nämä pylväät voivat edistää turvallisuutta ja näkyvyyttä ulkotiloissa.
- Institutionaaliset Ympäristöt: Koulut, yliopistot ja sairaalat voisivat käyttää näitä pylväitä varmistaakseen hyvin valaistut ulkotilat.

FactorLED:ssä varmistamme, että tuotteemme ovat LAADUKKAITA ja tarjoavat kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN tai TUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

