

DMX512 PRO Valotuksenohjauspöytä - 512 kanavaa



Tuotekoodi:

Viite: 7908-PRO

Tekniset tiedot:

SKU: 7908-PRO
Teho: 4W
Jännite: AC 90-230V
Kotelo: Alumiini + PC
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Pituus (mm): 483 x 130 x 82 mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Lisäinformaatio: LED Digital Display (2 x 16 caracteres)
Kanavien lukumäärä: DMX512 : 512 Channels -Number of sequences: 9
Ohjaustilat: DMX
Takuu (vuotta): 2

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tutustu DMX512-PRO-ohjauspöytäämme, suunniteltu tarjoamaan ongelmaton kokemus. 512 täysin muokattavaa DMX-kanavaa, jotka voidaan määrittää 32 ohjainkanavalle ja 32 ohjelmoitavalle kohtaukselle, mahdollistavat vaivattoman upeiden efektien luomisen. LED-digitaalinäyttö tekee asennuksesta helppoa, kun taas ääniohjaus, TAP Sync tai automaattiset vaihtoehdot lisäävät monipuolisuutta käyttöösi. Lisäksi se on yhteensopiva jännitteiden AC110-240V 50-60Hz kanssa. Yksinkertaista tapahtumiesi ohjausta ja nosta ne uudelle tasolle tällä luotettavalla ohjaimella. Tutustu uuteen standardiin valaistuksessa ja viihteessä.

Tuotteen Kuvaus:

Valaistuksen ohjauskonsoli - DMX512 -192 kanavaa

Valmistaudu nostamaan tapahtumasi uudelle tasolle vaikuttavalla DMX512-PRO -ohjainkonsolilla. Suunniteltu tarjoamaan helppokäyttöinen ja mutkaton ohjauskokemus, tämä DMX-pöytäohjain tarjoaa kaiken tarvittavan upeiden valaistusefektien luomiseen helposti ja saavutettavasti.

512 täysin mukautettavaa DMX-kanavaa, jotka voidaan määrittää 32 ohjainkanavalle, antavat sinulle tarkan hallinnan valoistasi ja efekteistä, mahdollistaen vaikuttavien tunnelmien luomisen jokaiseen tilanteeseen. Järjestät sitten juhlat, konsertin tai minkä tahansa muun tapahtuman, ohjauspöytäme tarjoaa joustavuutta säätää ja mukauttaa jokainen yksityiskohta valaistuksessasi.

Ohjaimessa on 32 ohjelmoitavaa kohtausta, jotka mahdollistavat tiettyjen valaistuskonfiguraatioiden tallentamisen ja nopean pääsyn niihin. Lisäksi voit muistaa 32 ohjelmoitavaa chasea, joissa on 100 kohtausta kussakin, antaen sinulle mahdollisuuden luoda monimutkaisia ja synkronoituja sekvenssejä, jotka sopivat täydellisesti tapahtumasi tunnelmaan.

Lisätäkseesi vieläkin monipuolisuutta, DMX512-PRO -ohjauspöytäme mahdollistaa chasen ohjelmoinnin monimutkaisten efektien luomiseksi. TAP Sync -toiminto mahdollistaa valonvaihtojen nopeuden synkronoinnin musiikin tempoan, tarjoten vaikuttavan ja uppouttavan visuaalisen kokemuksen.

Asetuksen ja ohjauksen ovat intuitiivisia kiitos LED Digital Display -näytön, joka mahdollistaa selkeän ja yksinkertaisen navigoinnin asetuksissa. Lisäksi ääniohjaus, TAP Sync tai automaattiset vaihtoehdot mahdollistavat valojesi saumattoman synkronoinnin musiikin ja tapahtuman muiden elementtien kanssa.

DMX-pöytä mukautuu jännitistarpeisiisi, alueella AC110-240V 50-60Hz, tarjoten joustavuutta viedä valosi minne tahansa.

Yhteenvetona DMX512-PRO-pöytä on täydellinen niille, jotka etsivät yksinkertaista ja saavutettavaa ohjauskokemusta ilman että tarvitsee luopua laadusta ja monipuolisuudesta. Yksinkertaista valaistuksen ohjausta ja anna tapahtumiesi loistaa tällä luotettavalla ja tehokkaalla ohjaimella.

Tärkeimmät ominaisuudet:

512 vapaasti kääntyvää DMX-kanavaa voidaan määrittää 32 ohjainkanavalle (softpatch)

28 laitteelle, joissa kussakin on 18 ohjainkanavaa

USB-portti ohjelmointitietojen tallentamiseen

Nopea ohjelmointi 9 liikesekvenssin ja 7 integroidun väriaiikutuksen ansiosta (säädettävä PAN/TILT-asento, häivytyksajan ja suoritusajan säätö)

32 ohjelmoitavan chase-muistin tallennus, joissa kussakin on 100 näkymää

Tekninen tietoarkki

Manuaalinen Chase-tila, aikaohjattu tai musiikin ohjaama

32 ohjelmoitavaa näkymää

Kahden tason DMX-laitteiden ohjaus, joissa kummassakin on 18 kanavaa

16 DMX-kanavaliukua

2 pyörää panoraamaan ja kallistumaan (Pan & Tilt)

Blackout-toiminto

Ääniohjaus sisäänrakennetun mikrofonin avulla

Taustavalaistu LCD (2 x 16 merkkiä)

RDM-yhteensopiva (DMX-osoitteen määrittäminen ja tunnistus)

3-napainen XLR-liitin

Firmwaren päivitys USB:n kautta

Asennus mahdollista 3U-telineeseen

Virtalähde 110-240 V AC, 50/60 Hz ~ mukana toimitetun virtalähteen kautta

Tehonkulutus 2,7 W

Ohjauskanavien lukumäärä 512

Muistettavien näkymien lukumäärä 32

Muistettavien chasejen lukumäärä 32, joissa kussakin on 100 vaihetta

Ääniohjaus sisäisen mikrofonin avulla

DMS512/RDM-lähtö 3-napainen XLR-liitin

Yhteensopiva datan tallennustuki USB-tikut (FAT32)

Mitat 483 x 130 x 82 mm

Paino 2,2 kg

Lisäkuvia:

