

Lineaarinen lamppu LED - pintakattoon -- MÜNCHEN HOPEA - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54



Tuotekoodi:

Viite: R-16005-P

Tekniset tiedot:

SKU: R-16005-P
Teho: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 2700K -4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 82
Kotelo: Alumiini + PC
LED-tyyppi: SMD3040 - 192 Chips/M
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 110 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP54
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Tehokerroin (PF): 0.97
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR):
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Ammattimainen lineaarinen valaisimemme - **MÜNCHEN HOPEA** - on suunniteltu jatkuvaan 24 tunnin intensiiviseen käyttöön. Kattoon kiinnitettävä pinta-asenteinen valokisko valmistetaan Euroopassa, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 98-prosenttisesti puhdistettu alumiiniuuttoprofiili, valonlähde on SMD3040, jonka teho on 40 W/M ja joka tuottaa 5732 lumenia metriä kohden - 192 lediä metriä kohden. Tuotteelle myönnetään 5 vuoden takuu. Himmennimen käyttömahdollisuus ei sisälly.

Himmennämismahdollisuudet ja himmennettävät vaihtoehdot: 1-10V, Painike ja Dali-2.

Tuotannon kesto on 5-7 arkipäivää (maanantaista perjantaihin).

Difusorimme on Opaali hopea.

Tuotteen Kuvaus:

Lineaarinen lamppu - Pintakattoon - MÜNCHEN HOPEA -himmennettävä

Våra LED-lineararmaturer - MUNICH - är en mångsidig och tidlös serie som kan vara huvudrollen i interiören i en plats eller anpassa sig till den. Tack vare de olika längderna och färgerna som finns tillgängliga kan de ge en stor variation av visuella upplevelser som kommer att definiera utrymmet från en ny synvinkel.

Finns i flera längder och i hängande eller fastsatta versioner i taket för att passa olika behov och installationshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter långa, blir vackra ljusspår som formar utrymmet.

Den linear LED -MUNICH- ritar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan, löser både allmänna belysningsbehov och vertikala planbelysningsbehov.

Dess design kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Vår professionella linear LED-armatur har en effekt på 40W/meter.

Ljuskällan i vår lineära LED-armatur innehåller 192 lysdioder/meter av hög ljusstyrka SMD3040 som levererar 5700 lm/meter; LED-dioderna har guldtrådsförstärkt lödning för längre livslängd, med stål förstärkning för ökad tillförlitlighet.

Armaturen innehåller en strömförsörjning inuti aluminiumprofilen med 24 volt från det prestigefyllda varumärket Ecoled (högsta kvalitet).

Förbrukningen av armaturen är 20W för 50 cm; 40W för 100 cm; 60W för 150 cm; och 80W för 200 cm. LED-armaturen är tillverkad av aluminium 6063/6060 med hög renhet (98%), med värmebehandling enligt standarderna UNE EN 755 och UNE EN 12020-1.

Armaturens lackering är av hög motståndskraft och kvalitet och har en texturerad yta i vitt och svart - Qualicoat - och anodisering i silver - Qualanod - med en tjocklek på 15 mikrometer för lång livslängd.

Armaturen kan, efter beställning via e-post, även tillverkas med diffusoralternativet: Transparent mikropisma (UGR19).

Vår lineära LED-armatur - MUNICH - som är tillverkad enligt dina mått, erbjuder olika möjligheter att välja mellan varmare, neutrala eller kallare belysning, samt ytbehandlingar i silver, vitt och svart anodiserat. Armaturen tillverkas för hand i Europa enligt kundens önskemål, vilket innebär att denna produkt inte kan returneras eftersom den är specialbeställd.

Tekninen tietoarkki

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar. Dimmer ingår inte.

Vår lineära armatur kan kombineras och skapa en kontinuerlig ljuseffekt med det tillhörande tillbehöret.

Vaihtoehdot himmennettävälle LED-valaisimelle - MÜNCHEN HOPEA - Himmeä

- Himmeä 1-10V: AC-virta 110V-240V, joka mahdollistaa valaisimien kirkkauden säätämisen 0-100% välillä.
- Himmennettävä Painike: Valaisimien kirkkauden säätöjärjestelmä, joka mahdollistaa valon voimakkuuden säätämisen kytkinpainikkeen avulla.
- Himmennettävä Dali-2: Jatkuva virtalähtö LED-valaisimille 3-42V jännitteellä ja intensiteetillä välillä 600 mA ja 1100 mA.
- Ei himmennettävä

Lineaarisen LED-valaisimen - MÜNCHEN HOPEA - himmennettävän käyttökohteet:

- Butiker
- Utställningar
- Industrier
- Kontor
- Hem

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUOKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

