

Lineaarinen lamppu LED - riipus - MÜNCHEN HOPEA - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Himmennettävä



Tuotekoodi:

Viite: 16005-P

Tekniset tiedot:

SKU: 16005-P
Teho: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 2700K -4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 82
Kotelo: Alumiini + PC
LED-tyyppi: SMD3040 - 192 Chips/M
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 110 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP54
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Tehokerroin (PF): 0.97
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR):
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Ammattimainen lineaarinen LED-valaisimemme - München HOPEA- on suunniteltu intensiiviseen ja katkeamattomaan 24 tunnin käyttöön. Riippuvalaisimemme valmistetaan Euroopassa ja räätälöidään tarpeidesi mukaan. Ekstrudoitu alumiini, jonka puhtausaste on 98 %, valonlähde on 40W/m:n SMD3040, joka tuottaa 5732 lumenia metriä kohti - 192 LEDiä metriä kohti. 5 vuoden takuu.

Vaihtoehdot sisältävät ei himmennettäviä ja himmennettäviä: 1-10V, Push ja Dali-2.

Tuotantoaika on 5-7 työpäivää.

Tuotteen Kuvaus:

Lineaarinen lamppu LED - riipus - MÜNCHEN HOPEA- himmennettävä

Lineaariset LED-valaisimemme - MUNICH - ovat monipuolinen ja ajaton sarja, joka voi joko olla keskeinen osa tilan sisustusta tai sopeutua siihen. Erilaisten kokojen ja värien ansiosta ne voivat tarjota monipuolisen valikoiman visuaalisia kokemuksia, jotka määrittelevät tilan uudesta näkökulmasta.

Saatavilla eri pituuksina ja ripustettavina tai pinta-asennettavina versioina, jotta ne sopivat erilaisiin tarpeisiin ja asennuskorkeuksiin. Jopa 2 metrin pituiset valaisimet muuttuvat kauniiksi valoviivoiksi, jotka muotoilevat tilaa.

Lineaarinen LED -MUNICH- piirtää homogeenisia valoviivoja, jotka soveltuvat monenlaisiin tiloihin minimaalisella visuaalisella vaikutuksella ja täyttävät sekä yleisen valaistustarpeen että pystysuorien tasojen valaistustarpeen.

Sen suunnittelussa yhdistyvät korkean läpäisykyvyn diffuusorit, jotka tarjoavat hyvää visuaalista mukavuutta ja energiatehokkuutta.

Ripustuskaapelivarusteessa on 2 metrin pituus, jotta se voidaan säätää haluttuun korkeuteen. Valaisin sisältää 2 metrin kaapelin helppoa liitäntää varten.

Ammattimaisella lineaarisella LED-valaisimellamme on teho 40 W/metri.

Valaisimemme valonlähde sisältää 192 SMD3040 LEDiä/metri, jotka tuottavat 5700 lumenia/metri; LED-diodit on juotettu kultalangalla pidemmän käyttöiän varmistamiseksi, ja niissä on teräsvahvike lisääntyneen luotettavuuden takaamiseksi.

Valaisimessa on virtalähde 24 voltin alumiiniprofiilin sisällä arvostetulta Ecoled-merkiltä (parasta laatua).

Valaisimen virrankulutus on 20 W 50 cm:lle, 40 W 100 cm:lle, 60 W 150 cm:lle ja 80 W 200 cm:lle. LED-valaisin on valmistettu 98 %:n puhtaasta alumiinista (6063/6060) ja se on lämpökäsitelty standardien UNE EN 755 ja UNE EN 12020-1 mukaisesti.

Valaisimen pinnoite on erittäin kestävä ja laadukas, ja se on teksturoitu valkoinen ja musta - Qualicoat -, ja anodisoitu hopea - Qualanod - 15 mikronin paksuudella pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Valaisinta voidaan tilata myös sähköpostitse diffuusorivaihtoehdolla: läpinäkyvä mikroprismaversio (UGR19).

LED-lineaarinen valaisimemme -MUNICH- on räätälöity tilauksesta tarjoamaan mahdollisuuden valita lämpimämmän, neutraalin tai kylmemmän valaistuksen ja viimeistelyt hopean, valkoisen ja mustan anodisoinnilla. Koska valaisin on käsin tehty Euroopassa asiakkaan toiveiden mukaisesti, palautuksia ei hyväksytä, koska se on erikoistilaustuote.

Tuotannon kesto on 5-7 työpäivää.

Lineaarinen valaisin voidaan yhdistää vastaaviin tarvikkeisiin jatkuvan valaistusvaikutuksen luomiseksi.

Lineaarisen LED-pendelivalaisimen - MUNICH HOPEA - himmennettävä vaihtoehto:

- Himmennimet 1-10V: Vaihtovirta 110V-240V, joka mahdollistaa valon intensiteetin säätämisen 0-100%:iin kaikissa himmennettävissä valaisimissa.
- Himmennimen painallus: järjestelmä valon voimakkuuden säätämiseksi valojen kirkkauden säätämiseksi painikepainikkeella.
- Himmennimen Dali-2: jatkuva virtalähde LED-valaisimille 3-42V ja intensiteetille välillä 600mA ja 1100mA.
- Ei himmennettävä

Lineaarisen LED-pendelivalaisimen - MUNICH HOPEA - himmennettävän käyttökohteet:

- Myymälät
- Näyttelyt
- Teollisuus
- Toimistot
- Kodit

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja ne tarjoavat kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTIA tai TUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

