

Lineaarinen lamppu - pintakattoon - MÜNCHEN MINI VALKOINEN - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54-Himmennettävä



Tuotekoodi:

Viite: R-16004-B

Tekniset tiedot:

SKU: R-16004-B
Teho: 9W 0.44m - 19W 0.94m - 28W 1.44m - 38W 1.94m
Jännite: 220-240V
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 1m 1700Lm - 2m 3200Lm
LED-tyyppi: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 135Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 110 Lm/W
Himmennettävä: TRIAC 40%-100%
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP54
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Tehokerroin (PF): 0.91
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR): 19
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): G
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Ammattimainen lineaarivalaisimemme - himmennettävä - Munich Mini WHITE - on suunniteltu intensiiviseen 24 tunnin yhtäjaksoiseen käyttöön. **Riippuväläisin valmistetaan Euroopassa** tarpeisiin sopivaksi. Suulakepuristettua alumiinia, jonka puhtausaste on 98 %, IP54-luokan valonlähde tuottaa 1700 lumenia metriä kohden - 140 lediä/metri SMD 2835 -.

Himmennettävissä TRIAC:lla.

5 vuoden takuu.

Valmistusaika 5-7 työpäivää.

Hajottimemme on **MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-**.

Tuotteen Kuvaus:

Lineaarinen lamppu - pintakattoon - MÜNCHEN MINI VALKOINEN

LED-linjalavalaisimemme - **MUNICH MINI** - on monipuolinen ja ajaton sarja, joka voi olla tilan sisustuksen päähenkilö tai mukautua siihen. Saatavilla olevien eri kokojen ja värien ansiosta se voi tarjota erilaisia visuaalisia aistimuksia, jotka määrittelevät tilan uudesta näkökulmasta.

Saatavana eri pituuksina ja ripustettuina tai kattoon asennettavina versioina eri tarpeisiin ja asennuskorkeuksiin sopeutumiseksi. Jopa 2 metrin pituisista valaisimista tulee kauniita valojälkiä, jotka muokkaavat tilaa.

MUNICH MINI LED -linjalavalaisin luo homogeenisia valolinjoja, jotka sopivat monenlaisiin tiloihin minimaalisella visuaalisella vaikutuksella ja jotka ratkaisevat sekä yleisvalaistustarpeet että pystysuorien tasojen valaisun.

Sen muotoilussa yhdistyvät korkean läpäisykyvyn diffusorit, jotka tarjoavat suuren visuaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden.

Ammattikäyttöön tarkoitettu lineaarisessa LED-valaisimessamme on pitkäikäinen valonlähde, joka käyttää vain 17 % LED-diodien nimellistehosta (0,6 W:n diodit, jotka toimivat vain 0,1 W:n teholla), mikä tarkoittaa, että vaikka ne toimivat 24 tuntia keskeytyksettä, valonlähde ei kuumene, vaan se työskentelee tehokkaasti ja tuloksellisesti, mikä pidentää valaisimen käyttöikää jopa 50 000 tuntiin.

Lineaarisen LED-valaisimen valonlähteessä on 140 LEDiä / metri kirkkaita **SMD2835**-lamppuja, jotka tuottavat 1700 lm / metri; LED-diodit sisältävät kaksinkertaisen kultalangan juottamisen pidemmän käyttöiän ja luotettavuuden vuoksi. Erittäin alhainen flikler-taso.

Valaisintamme **voidaan käyttää myös korkean kosteuden alueilla**, koska sen IP54 -valonlähde on eristetty korkealaatuisella silikonilla (UC-luokka F1 UL94 ja VOC-vapaa), joka estää kellastumista ja halkeilua vuosien mittaan.

Valaisin kytketään suoraan 220 voltin jännitteeseen, eikä se vaadi virtalähdettä eikä siltatasasuuntaajaa.

Tekninen tietoarkki

Valaisimen kulutus on: **9W 44cm:n, 19W 94cm:n, 28W 144cm:n ja 38W 194cm:n kohdalla.**

LED-valaisin on valmistettu erittäin puhtaasta 6063/6060-alumiinista (98 %), ja se on lämpökäsitelty UNE EN 755 ja UNE EN 12020-1 -standardien mukaisesti.

Valaisimen lakkaus on erittäin **kestävä ja laadukas**, ja se on kuvioitu mustaksi ja valkoiseksi - Qualicoat - ja anodisoitu hopeaksi - Qualanod - 15 mikronin paksuudelta pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Valaisin voidaan valmistaa pyynnöstä sähköpostitse erilaisilla diffuusorivaihtoehdoilla: opaali, mustavalkoinen, läpinäkyvä mikroprisma (UGR19), mikroprisma opaali (UGR17).

Lineaarinen LED-valaisimemme **-MUNICH MINI-** tarjoaa mittatilaustyönä useita mahdollisuuksia valita lämpimämmän, neutraalin tai viileämmän valaistuksen välillä sekä anodisoidut viimeistelyt hopean, valkoisen ja mustan värisinä.

Valaisin valmistetaan käsityönä Euroopassa asiakkaan haluaman koon mukaan, joten tätä tuotetta ei voi palauttaa, koska se on tilaustuote.

Valmistusaika on 5-7 työpäivää.

Lineaariset valaisimemme voidaan yhdistää toisiinsa **jatkuvavaihteiseksi valaisimeksi vastaavan** lisävarusteen avulla.

LED Linear Strip Light - MUNICH MINI WHITE -linjavalaisimen käyttötarkoitukset

- Myymälät
- Näyttelyt
- Teollisuudenalat
- Toimistot
- Kodit

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

