

## Lineaarinen lamppu - pintakattoon - riipus - RICHARD taivaansininen - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m



### Tuotekoodi:

Viite: R-17052-AZ

### Tekniset tiedot:

SKU: R-17052-AZ  
Teho: -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m  
Jännite: 85-265V  
Väriämpötila-Kelvin: 2700K -4000K -6000K  
CRI -Värintoistoindeksi: 82  
Kotelo: Alumiini + PC  
LED-tyyppi: SMD3040 - 192 Chips/M  
Säteenkulma (°): 60°  
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w  
Valotehokkuus (Lm/W): 110 Lm/W  
Sertifiointi: CE - ROHS  
IP- Suojaus : IP20  
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000  
Pituus (mm): L: 0.5m - 1m - 1,50m - 2m  
Tehokerroin (PF): 0.97  
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz  
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C  
Tehosykli: 100.000  
Aloitusaika (s): 0,2s  
Häikäisyn indeksi (UGR):  
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (UE-2019/2015): G  
Takuu (vuotta): 5

### Tuotteen Kuvaus:

LED lineaarinen riippuvalaisin - **RICHARD taivaansininen** - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Lineaarinen LED-LEDimme - **RICHARD** - on monipuolinen ja ajaton mallisto, joka voi olla päähenkilö tilan sisustuksessa tai mukautua siihen. Saatavilla olevien eri kokojen ja värien ansiosta se voi tarjota laajan valikoiman visuaalisia tuntemuksia, jotka määrittelevät tilan uudesta näkökulmasta.

Saatavana eri pituuksina sekä ripustettavissa tai kattoon asennettavissa versioissa eri tarpeisiin ja asennuskorkeuksiin. Jopa 2 metrin pituisista valaisimista tulee kauniita valoviivoja, jotka muokkaavat tilaa.

Lineaarinen LED -**RICHARD** - piirtää tasalaatuisia valoviivoja, jotka mukautuvat monenlaisiin tiloihin minimaalisella visuaalisella vaikutuksella ja ratkaisevat sekä yleisvalaistuksen tarpeet että pystytasojen kylpemisen.

Sen suunnittelussa yhdistyvät korkean läpäisevyyden diffuusorit, jotka tarjoavat erinomaisen visuaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden.

Ripustuskaapelitarvike on 2 metriä pitkä, jotta se voidaan säätää haluttuun korkeuteen. Valaisimessa on 2 metriä pitkä kaapeli helppoon kytkemiseen.

Ammattimainen lineaarinen LED-valaisimemme teho on **40W/metri**.

Valaisimessa on virtalähde arvostetun Ecoled-merkin 24 voltin alumiiniprofiiliin sisällä (Maksimaalinen laatu).

Valaisimen kulutus on 20W 50cm; 40 W 100 cm:lle; 60 W 150 cm:lle; ja 40W 200cm. LED-valaisin on valmistettu erittäin puhtaasta 6063/6060 alumiinista (98%), lämpökäsitelty UNE EN 755 ja UNE EN 12020-1.

Lineaarisen LED-valaisimemme valonlähde sisältää 192 korkean kirkkauden lediä/metri SMD3040, joka tuottaa 5700Lm/metri; LED-diodeissa on kultaankajuotto pidempään käyttöikään, ja terästäusta lisää luotettavuutta.

Valaisimen lakka on erittäin kestävä ja laadukas, ja se on teksturoitu mustavalkoiseksi - Qualicoat - ja hopea-anodisoituksi - Qualanod - paksuudeksi 15 mikronia pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Valaisimessa on diffuusorimme: **Transparent Micro Prism (UGR19)**.

### Tuotteen lyhyt kuvaus:

Lineaarinen Professional-valaisimemme - **RICHARD taivaansininen** - on suunniteltu intensiiviseen, keskeytymättömään käyttöön 24 tuntia. Riippuvalaisimemme on valmistettu Euroopassa tarpeidesi mukaan. Puristettu alumiini, jonka puhtaus on 98 %, valonlähde on SMD3040, 40 W/M, se tuottaa 5732 lumenia per metri - 192 lediä/metri.

5 vuoden takuu.

Valmistusaika on 5-7 työpäivää.

Diffuusorimme on MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

# Tekninen tietoarkki

Mittojen mukaan valmistettu LED-lineaarivalaisimemme **-RICHARD** - tarjoaa useita mahdollisuuksia valita lämpimämmän, neutraalin tai kylmän valaistuksen välillä sekä eloksoituja viimeistelyjä hopeana, valkoisena ja mustana. Valaisin valmistetaan käsin Euroopassa asiakkaan toivoman mitan mukaan, joten tälle tuotteelle ei oteta palautuksia, koska se on mittatilaustuote.

Tuotantoaika on 5-7 työpäivää (maanantaista perjantaihin).

Lineaarivalaisimemme voidaan liittää ylhäältä ja muodostaa jatkuvatehostevalaisin tarvitsemistasi mittareista.

## **RICHARD -valaisimemme saatavilla olevat värit:**

- Teksturoitu taivaansininen -RAL 5009
- Teksturoitu valkoinen -RAL 9003
- Teksturoitu musta -RAL 9005
- Teksturoitu patinanvihreä -RAL 6000
- Teksturoitu kiviharmaa -RAL 7030
- Teksturoitu pastellinkeltainen -RAL 1034
- Teksturoitu tomaattipunainen -RAL 3013
- Teksturoitu norsunluu -RAL 1014

Lineaarisen LED-riippuvalaisimen käyttötarkoitukset - **RICHARD taivaansininen** - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m:

- Kauppoja
- näyttelyitä
- teollisuuden aloilla
- Toimistot
- koteja

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

## Lisäkuvia:



