

LED-ohjain 2-in-1 yksivärinen + CCT - 2,4 GHz RF



Tuotekoodi:

Viite: 92056-E2-RF

Tekniset tiedot:

SKU:
Jännite: DC 12 -24V
Väriämpötila-Kelvin: VALITTAVA VÄRI: 2700K-3000K-4000K-6000K
Himmennettävä: Joo
Toimintataajuus (Hz) :
Lämpötila (°C): -10°C ~ +40°C
Kattavuus (m):

Tuotteen lyhyt kuvaus:

2-in-1 LED-ohjain (2,4 GHz) on monipuolinen ja helppokäyttöinen laite, jonka avulla voit asentaa ja kauko-ohjata Mi-Light/MiBoxer-sarjan ohjaimia ilman työkaluja. Voit säätää kirkkautta ja väriämpötilaa 30 metrin kantaman avulla, ja voit vaihtaa yhden värin ja kahden valkoisen tilan välillä napin painalluksella, mikä on ihanteellista valaistuksen räätälöimiseksi ja mukauttamiseksi erilaisiin tarpeisiin.

Tuotteen Kuvaus:

2-in-1 LED-ohjain (2,4 GHz)

2-in-1 LED-ohjain (2,4 GHz) on edistysellinen ja monipuolinen ratkaisu LED-valaistuksen ohjaamiseen, joka on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja joustavaksi erilaisissa sovelluksissa. Alta löydät tämän laitteen tärkeimmät ominaisuudet:

- Välitön kytkentä ilman työkaluja: Tämä ohjain tarjoaa nopean ja helpon asennuksen ilman ylimääräisiä työkaluja, joten se on helppo integroida erilaisiin valaistusympäristöihin.
- Yhteensopivuus Mi-Light/MiBoxer 2,4 GHz:n kaukosäätimen kanssa: Ohjain on yhteensopiva Mi-Light- ja MiBoxer-sarjan kaukosäätimien kanssa, jotka toimivat 2,4 GHz:n taajuudella, mikä mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan kaukosäädön.
- Ohjausetaisyys: 30 m: Tarjoaa vaikuttavan, jopa 30 metrin ohjausetaisyyden, joten valaistusta voi säätää joustavasti ja kätevästi eri paikoista tämän etäisyyden sisällä.
- Säädettävä kirkkaus ja väriämpötila: Mahdollistaa valaistusympäristön yksilöllisen muokkaamisen säätämällä kirkkautta ja väriämpötilaa eri tarpeiden ja mieltymysten mukaan.
- Yhdellä painikkeella voit vaihtaa lähtötilaa (yksi väri / kaksi valkoista väriä): Sisältää painikkeen, jonka avulla on helppo vaihtaa kahden lähtötilan välillä: yksi väri ja kaksi valkoista väriä, mikä tekee ohjaimesta monipuolisemman erilaisiin valaistustilanteisiin.

Lisäkuvia:



