

copy of Ohjain-LED Himmennettävä ohjelmoitava - MOSO X6-075M - LEDille 75W asti - 5 vuoden takuu



Tuotekoodi:

Viite: MOSO-U580W

Tekniset tiedot:

SKU: MOSO-U580W
Jännite:
Kotelo: PMMA
IP- Suojaus : IP20
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C):

Tuotteen lyhyt kuvaus:

MOSO LED-ohjain U5-sarja on ihanteellinen ratkaisu jopa 80W LED-valaisimille, jotka vaativat edistynyttä ja tehokasta hallintaa. Tämä ohjain on himmennettävä ja ohjelmoitava **DALI-2-** tai **NFC-järjestelmien** kautta, mikä mahdollistaa valaistuksen kirkkauden ja ominaisuuksien helpon säädön kaikkiin projekteihin. Suunniteltu kestäämään yli **50 000 tuntia**, se tarjoaa erinomaisen ylijännitesuojan ja säädettävän lähtövirran. Kompakti ja tehokas muotoilu takaa optimaalisen lämmönhallinnan ja pidentää tuotteen käyttöikää. Lisäksi se on **3-in-1 himmennettävä** (0-10V, PWM, ajastimet), mikä tarjoaa maksimaalisen joustavuuden valaistuksen hallintaan. Soveltuu erinomaisesti sisä- ja ulkokäyttöön.

Tuotteen Kuvaus:

Ohjain-LED Himmennettävä ohjelmoitava - MOSO X6-075M - LEDille 75W asti - 5 vuoden takuu

LED-ohjain MOSO-sarja U5 on edistynyt ratkaisu jopa 80W LED-valaisimille, tarjoten erinomaista tehokkuutta, kestävyyttä ja tarkkaa hallintaa. **DALI-2-** ja **NFC-yhteensopivuus** mahdollistavat valaistuksen räätälöinnin projektin tarpeisiin sopivaksi.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- **Edistynyt säätö:** Tukee **3-in-1** (0-10V, PWM ja aikataulut).
- **Älykäs ohjelmointi:** Konfigurointi **DALI-2-** tai **NFC-järjestelmän** kautta.
- **Pitkä käyttöikä:** Yli **50 000 tuntia**, mikä vähentää kustannuksia.
- **Luotettava suojaus:** Ylijännitesuoja ja säädettävä ulostulovirta.
- **Tehokas muotoilu:** Kompakti ja optimaalinen lämpöteho.
- **Sertifikaatit:** ENEC25, CE, ROHS ja **CLASS I/II**.

Säätövaihtoehdot:

- **DALI-2:** Valon voimakkuuden tarkka hallinta. Sopii toimistoihin ja yhteisiin tiloihin.
- **TimingDIM (Aikatauluohjaus):** Automaattinen päälle/pois päältä -toiminto, ihanteellinen kauppoihin ja varastoihin.
- **TIMING-DALI-2:** Yhdistää DALI-2-säädön ja aikataulutuksen täydelliseen hallintaan.

Käyttökohteet:

- **Sisävalaistus:** Toimistot, sairaalat ja koulut.
- **Suojatut ulkovalaisimet:** IP20-valaisimille katetuilla alueilla.
- **Räätälöidyt projektit:** Kauppoihin ja näyttelytiloihin.
- **Teollisuus ja logistiikka:** Energiatehokkuutta varastoissa ja tehtaissa.

Kilpailuedut:

MOSO U5 tarjoaa joustavuutta ja suorituskykyä, täydellinen projekteihin, jotka vaativat luotettavuutta ja energiansäästöä.

MOSFET

Pinout

Pin	Symbol	Function
1	G	Gate
2	D	Drain
3	S	Source
4	G	Gate
5	D	Drain
6	S	Source
7	G	Gate
8	D	Drain
9	S	Source
10	G	Gate
11	D	Drain
12	S	Source
13	G	Gate
14	D	Drain
15	S	Source
16	G	Gate
17	D	Drain
18	S	Source
19	G	Gate
20	D	Drain
21	S	Source
22	G	Gate
23	D	Drain
24	S	Source
25	G	Gate
26	D	Drain
27	S	Source
28	G	Gate
29	D	Drain
30	S	Source

Pinout

Pin	Symbol	Function
1	G	Gate
2	D	Drain
3	S	Source
4	G	Gate
5	D	Drain
6	S	Source
7	G	Gate
8	D	Drain
9	S	Source
10	G	Gate
11	D	Drain
12	S	Source
13	G	Gate
14	D	Drain
15	S	Source
16	G	Gate
17	D	Drain
18	S	Source
19	G	Gate
20	D	Drain
21	S	Source
22	G	Gate
23	D	Drain
24	S	Source
25	G	Gate
26	D	Drain
27	S	Source
28	G	Gate
29	D	Drain
30	S	Source

Pinout

Pin	Symbol	Function
1	G	Gate
2	D	Drain
3	S	Source
4	G	Gate
5	D	Drain
6	S	Source
7	G	Gate
8	D	Drain
9	S	Source
10	G	Gate
11	D	Drain
12	S	Source
13	G	Gate
14	D	Drain
15	S	Source
16	G	Gate
17	D	Drain
18	S	Source
19	G	Gate
20	D	Drain
21	S	Source
22	G	Gate
23	D	Drain
24	S	Source
25	G	Gate
26	D	Drain
27	S	Source
28	G	Gate
29	D	Drain
30	S	Source

Pinout

Pin	Symbol	Function
1	G	Gate
2	D	Drain
3	S	Source
4	G	Gate
5	D	Drain
6	S	Source
7	G	Gate
8	D	Drain
9	S	Source
10	G	Gate
11	D	Drain
12	S	Source
13	G	Gate
14	D	Drain
15	S	Source
16	G	Gate
17	D	Drain
18	S	Source
19	G	Gate
20	D	Drain
21	S	Source
22	G	Gate
23	D	Drain
24	S	Source
25	G	Gate
26	D	Drain
27	S	Source
28	G	Gate
29	D	Drain
30	S	Source

Pinout

Pin	Symbol	Function
1	G	Gate
2	D	Drain
3	S	Source
4	G	Gate
5	D	Drain
6	S	Source
7	G	Gate
8	D	Drain
9	S	Source
10	G	Gate
11	D	Drain
12	S	Source
13	G	Gate
14	D	Drain
15	S	Source
16	G	Gate
17	D	Drain
18	S	Source
19	G	Gate
20	D	Drain
21	S	Source
22	G	Gate
23	D	Drain
24	S	Source
25	G	Gate
26	D	Drain
27	S	Source
28	G	Gate
29	D	Drain