

LED Optinen Moduuli 40W - SMD3030 Bridgelux katuvalaisimeen - Driver GXTronic 40W



Tuotekoodi:

Viite: LM40W

Tekniset tiedot:

SKU: LM40W
Teho: 40w
Jännite: 85V-265V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 70
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 5400
LED-tyyppi: SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Säteenkulma (°): 80° - 150°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 135Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP67-Exterior
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): 125x95x30mm
Tehokerroin (PF): 0.96
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -15°+70°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Driver: 23-42VDC- 1000mA
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Joo
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): C
Takuu (vuotta): 5
Yksikköä per laatikko: 20


Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tämä 40 W: n LED-moduuli on valmistettu 40 SMD 3030 2D -diodista, MultiLED Lumileds. Tämä IP67-moduuli soveltuu VILLAS- ja FERNADINAS-katuvaloihin. Erinomainen lämmöntuotto ja energiansäästö, aina ympäristöystävällinen tuote.

Tuotteen Kuvaus:

Tämä 40 W: n LED-moduuli on valmistettu 40 SMD 3030 2D -diodista, MultiLED Lumileds. Tämä IP67-moduuli soveltuu VILLAS- ja FERNADINAS-katuvaloihin. Erinomainen lämmöntuotto ja energiansäästö, aina ympäristöystävällinen tuote.

Lisäkuvia:



Tekninen tietoarkki

