

## Upotettava LED-valaisin 5W IP65 – Valkoinen – TRIAC himmennettävä – Asennusaukko Ø68mm



### Tuotekoodi:

Viite: FL-DIM5W

### Tekniset tiedot:

SKU: FL-DIM5W  
Teho: 5w  
Jännite: 220-240V  
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K  
CRI -Värintoistoindeksi: 80  
Kotelo: Polykarbonaatti  
Lumen-Lm: 455  
LED-tyyppi: SMD 2835  
Säteenkulma (°): 100°  
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 110 Lm/W  
Valotehokkuus (Lm/W): 85 Lm/W  
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS  
IP- Suojaus : IP65  
Arvioitu LED-diodi (H): 30.000  
Pituus (mm): Ø87mm x 35mm x Ø68mm  
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz  
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C  
Tehosykli: 100.000  
Aloitusaika (s): 0,2s  
LED-ohjain: Joo  
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A  
Takuu (vuotta): 3

### Tuotteen lyhyt kuvaus:

**Downlight LED 5W IP65, himmennettävissä TRIAC:lla**, täydellinen kylpyhuoneisiin, keittiöihin, kodinhoitohuoneisiin ja katettuihin ulkotiloihin, kiitos korkean kosteuden- ja pölynkestävyyden. **Tiivis rakenne estää hyönteisten ja lian pääsyn sisään**, mikä takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn. **Ø68 mm:n asennusaukolla** varustettu valaisin tarjoaa **kompaktin ja elegantin valkoisen muotoilun**, joka sulautuu huomaamattomasti kattoon. Tuottaa **460 lumenia korkealla CRI>80-arvolla**, taaten selkeän, tehokkaan ja korkealaatuisen valaistuksen.

### Tuotteen Kuvaus:

Upotettava LED-valaisin 5W IP65 – Valkoinen – TRIAC himmennettävä – Asennusaukko Ø68mm

**5W IP65 LED-alasvalo** on kompakti, tyylikäs ja suorituskykyinen valaistusratkaisu, joka on suunniteltu tarjoamaan tehokasta, kestävää ja turvallista valaistusta kosteissa, pölyisissä tai roiskealttiissa ympäristöissä. IP65-suojaluokituksensa ansiosta tämä upotettava LED sopii täydellisesti kylpyhuoneisiin, keittiöihin, kodinhoitohuoneisiin, katettujen terrassien kattoihin, ulkokäyttöihin, autotalleihin ja teknisiin tiloihin, joissa tarvitaan korkeaa kestävyyttä ilman kompromisseja muotoilun suhteen.

#### Tärkeimmät ominaisuudet:

- 5W teho – erinomainen energiatehokkuus alhaisella kulutuksella.
- Valovirta 460 lumenia – riittää kirkaaseen valaistukseen pienissä ja keskikokoisissa tiloissa.
- Värintoistoindeksi (CRI>80) takaa hyvän värien toiston – tärkeää kohteissa, joissa vaaditaan tarkkaa näkemystä.
- TRIAC-himmennys mahdollistaa valon voimakkuuden säätämisen tilanteen mukaan.
- Kompakti ja tyylikäs valkoinen muotoilu – hillitty ja monipuolinen, sopii kaikenlaisiin kattoihin.
- Asennusreiän halkaisija Ø68mm – yhteensopiva standardiasennusten kanssa.
- Tiivis kansi estää pölyn, hyönteisten ja lian pääsyn – pidentää käyttöikää ja takaa tasaisen toiminnan.

#### Suosittelut käyttökohteet:

- Kylpyhuoneet ja WC:t: Erinomainen kosteisiin tiloihin – suojaa höyryä vastaan.
- Keittiöt ja kodinhoitohuoneet: Kestää höyryn ja roiskeet – pitkäikäinen ja kirkas valaistus.
- Katetut ulkotilat ja käytävät: IP65 sopii ulkokäyttöön, kun suojassa suoralta sateelta.

# Tekninen tietoarkki

- Autotallit, varastot ja kellarit: Tiivis rakenne estää pölyn ja hyönteisten pääsyn – vähäinen huolto.
- Liike- ja ammattikäyttö: Täydellinen hotelleihin, ravintoloihin, klinikoihin ja urheilukeskuksiin, joissa tarvitaan kestävää ja esteettistä valaistusta kosteissa tai vilkkaasti liikennöidyissä tiloissa.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUOKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

## Lisäkuvia:

