

Lifud Ohjain – Himmennettävä DALI/PUSH – LED-valaisimille jopa 40W – Ei välkkymistä – Lähtö 9-42V DC 700-1050mA



Tuotekoodi:

Viite: LF40WDALI

Tekniset tiedot:

SKU: LF40WDALI / LF-ADD040-1050-42
Teho: 40w
Jännite: Input: AC220-240V / Output: DC9-42V 700mA-1050mA
Kotelo: Palonestoaine kestämuovia
Himmennettävä: Dimmable DALI-2
Sertifiointi: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 14,2cm x 4,6cm x 2,8cm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): 25°C ~ 45°C
LED-ohjain: Lifud Driver
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LIFUD DALI/PUSH himmennettävä virtalähde LED-valoille jopa 40W, optimoi valaisimesi tällä välkkymättömällä driverilla – ihanteellinen LED-alasvaloihin, paneeleihin ja plafondeihin. Syöttö AC220-240V ja säädettävä lähtö DC9-42V (700-1050mA) takaavat vakaan suorituskvyn ja yhteensopivuuden useisiin sovelluksiin ulostuloliittimettömän rakenteen ansiosta. **Täydellinen ammattilaisasennuksiin, joissa vaaditaan laatua ja monipuolisuutta.**

Tuotteen Kuvaus:

Lifud Ohjain – Himmennettävä DALI/PUSH – LED-valaisimille jopa 40W – Ei välkkymistä – Lähtö 9-42V DC 700-1050mA

LIFUD DALI/PUSH himmennettävä ohjain on ammattikäyttöön tarkoitettu korkeatehoinen ratkaisu, joka on suunniteltu ohjaamaan ja säätämään LED-valaisimia jopa 30 W tehoon saakka. Se soveltuu erityisesti sovelluksiin, jotka vaativat vakautta, energiatehokkuutta ja laadukasta valaistusta ilman välkkymistä. Tämä ohjain on ihanteellinen **alasvaloihin, LED-paneeleihin ja kattovalaisimiin**, niin kotitalous- kuin kaupallisiin tiloihin.

Edistyskellisen **NO FLICKER** -tekniikan ansiosta se tuottaa vakaata valoa, suojaa näköä ja eliminoi kaiken havaittavan välkkymisen – erityisen hyödyllistä toimistoissa, klinikoissa ja luokahuoneissa.

Yksi suurimmista eduista on **monijännitelähtö**: se pystyy tuottamaan vakaan jännitteen 9-42V DC -alueella ja mukautuu automaattisesti kytkettyyn kuormaan. Tämä tarkoittaa, että ohjain toimii erilaisilla virta-asetuksilla (700 a 1050 mA), jolloin yksi malli sopii useisiin sovelluksiin. Virran kytkemisen jälkeen järjestelmä säätää lähdön automaattisesti ja pitää jännitteen vakaana määritellyssä alueessa.

Ohjain tukee useita himmennysprotokollia:

- **DALI/PUSH** ,Tämän ansiosta se on erittäin yhteensopiva modernien valaistuksenohjausjärjestelmien, kotiautomaation ja energiatehokkuutta vaativien projektien kanssa, joissa tarvitaan tarkkaa himmennystä.

Lisäksi siinä on **ylijännitesuojaus jopa 1KV asti**, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden sähköverkon jännitepiikkejä vastaan, pidentää laitteen käyttöikää ja varmistaa asennuksen turvallisuuden.

Sen **korkea tehokerroin (PF)** varmistaa tehokkaan energiankäytön, minimoi häviöt ja edistää valaistusjärjestelmän kestävyttä. Yhdistettynä **ilman ulostuloliittimiä** toteutettuun suunnitteluun se tarjoaa täyden asennusjoustavuuden ja mukautuvuuden erilaisiin kokoonpanoihin.

Tärkeimmät tekniset ominaisuudet:

- **Maksimiteho:** jopa 30W
- **Syöttöjännite:** AC220-240V
- **Lähtövirta:** 700 a 1050 mA
- **Monijännitelähtö:** 9-42V DC
- **Yhteensopivat himmennystilat:** DALI/PUSH
- **NO FLICKER -teknologia:** ei havaittavaa välkkymistä

- **Ylijännitesuojaus:** jopa 1KV
- **Liittimetön ulostulo:** joustava ja mukautuva asennus
- **Korkea tehokerroin:** optimaalinen energiatehokkuus
- **Ammattilaiskäyttöön:** ihanteellinen vaativiin asennuksiin

Sovelluskohteet:

- **Upotettavat LED-valaisimet (Downlights)**
- **Dekoratiiviset tai toiminnalliset kattovalaisimet**
- **LED-paneelit toimistoihin ja liike-ympäristöihin**
- **Terveydenhuollon ja koulutuksen tilat (välkymättömän valon vuoksi)**
- **Kotiautomaatioprojektit ja älykäs valaistuksenohjaus**
- **Asennukset, joissa vaaditaan monipuolista himmennystä**

Me FactorLEDillä varmistamme, että tuotteemme ovat taattua LAATUA ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKONAISMYyntiä varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

