

LED Downlight 24W Pyöreä – Himmennettävä Lifud-ohjain – OSRAM-siru DURIS E 2835 160Lm/W – UGR17



Tuotekoodi:

Viite: LF-90844

Tekniset tiedot:

SKU: LF-90844
Teho: 24W
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 2700K - 3000K - 4000K - 5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 85
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 3000
LED-tyyppi: SMD 2835 OSRAM CHIP
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 125 Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): Ø225mm * H20mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Leikkauskoko (mm): Ø 200mm * H40mm
Häikäisyn indeksi (UGR): 17
LED-ohjain: Joo
LED-ohjain: Lifud Driver
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

24W LED-alasvalo OSRAM DURIS E 2835 -sirulla (160 lm/W) ja himmennettävä LIFUD-ohjain, saatavilla versioina **TRIAC, 0-10V tai DALI/PUSH**. Tarjoaa korkealaatuista valoa **CRI >80** ja **UGR17** -arvoilla, ilman häikäisyä ja paremmalla visuaalisella mukavuudella. Himmennystoiminto mahdollistaa valon voimakkuuden säätämisen tilanteen mukaan. **120° valokeilan kulma** takaa tasaisen valaistuksen. Säästä energiakuluissa heti ensimmäisestä päivästä lähtien tehokkaan LED-teknologian ansiosta.

Tuotteen Kuvaus:

LED Downlight 24W Pyöreä – Himmennettävä Lifud-ohjain – OSRAM-siru DURIS E 2835 160Lm/W – UGR17

24W LED-alasvalo, jossa on **OSRAM DURIS E 2835 -siru** ja **himmennettävä LIFUD-ohjain**, tarjoaa monipuolisen ja ammattimaisen valaistusratkaisun kiitos sen **monitehoisen ja 4CCT-säädettävän rakenteen**. Se toimitetaan oletuksena **GxTronic-ohjaimella**, jossa on teho- ja väriämpötilavalitsin (CCT).

Keskeiset ominaisuudet:

- **OSRAM DURIS E 2835 -siru:** Jopa **160 lm/W** tehokasta ja tasaista valaistusta varten.
- **Himmennettävä LIFUD-ohjain:** Saatavilla versioina **TRIAC, 0-10V** ja **DALI/PUSH**.
- **CRI >80 ja UGR17:** Tarkka värintoisto ja vähennetty häikäisy parantavat visuaalista mukavuutta.
- **120° valokeilakulma:** Tasainen valonjako ilman tummia alueita.

Himmennysvaihtoehdot:

- **TRIAC-himmennettävä:** Malli **LF30WTRIAC / AAT030**
- **0-10V-himmennettävä:** Malli **LF30W0-10V / ABA030B**
- **DALI/PUSH-himmennettävä:** Malli **LF30WDALI / AAD030**

⚠ **Tärkeä huomautus:** Himmennettävissä Lifud-ohjaimissa ei ole CCT- tai tehovalitsinta, mutta ne sisältävät **Dip Switch -säätimen monijännitelähdölle**.

Tekninen tietoarkki

Suosittelut käyttökohteet:

- Myymälät ja kaupat
- Näyttelytilat ja showroomit
- Vastaanotot ja toimistot
- Keittiöt, ruokailutilat ja olohuoneet

Lisäedut:

- Energiansäästö
- Pitkä käyttöikä
- Yhteensopivuus eri sähköasennusten ja valaistuksen ohjausjärjestelmien kanssa

FactorLED-tuotteillamme on LAATUTAKUU ja ne tarjoavat kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

