

PAKKAUS 10 LED-paneelia 60x60 40W SLIM FRAME – Himentettävä DALI/PUSH – TRIAC – 0-10V – Lifud- ohjain



Tuotekoodi:

Viite: DIM-PNLIF40W

Tekniset tiedot:

SKU: DIM-PNLIF40W
Teho: 40W
Jännite: 220V-240V
Väriämpötila-Kelvin: 4000K - 5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 4000
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): 595X595mmH30mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR): 17
LED-ohjain: Joo
LED-ohjain: Lifud Driver
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

PAKKAUS 10 LED-paneelia 60x60 40W himmennettävällä LIFUD-ohjaimella. Valaise tyylillä ja tehokkuudella tämän 10 ammattikäyttöön tarkoitetun LED-paneelin pakkauksen avulla. Valitse **TRIAC, 0-10V** tai **DALI/PUSH** ja säädä valotehoa ympäristön mukaan. Kehyksetön alumiinirakenne, maksimaalinen valopinta ja **ENEC05-sertifikaatti**. Täydellinen vaativiin tiloihin, joissa tarvitaan laatua, eleganssia ja suorituskykyä. **Myydään täysissä laatioissa: 10 paneelia + 10 Lifud-ohjainta.**

Tuotteen Kuvaus:

PAKKAUS 10 LED-paneelia 60x60 40W SLIM FRAME – Himmentettävä DALI/PUSH – TRIAC – 0-10V – Lifud-ohjain

PAKKAUS 10 LED-paneelia 60x60 40W himmennettävällä LIFUD-ohjaimella, varustettu himmennettävällä LIFUD-ohjaimella, on suunniteltu ammattiprojekteja varten, jotka vaativat **tehokkuutta, monipuolisuutta** ja korkeaa **visuaalista mukavuutta**. Valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja **kehkysettömällä muotoilulla**, se tarjoaa jatkuvan ja modernin valopinnan, joka sopii täydellisesti toimistoihin, klinikoihin, kauppoihin, luokkahuoneisiin, hotelleihin tai logistiikkakeskuksiin.

Edistyneen teknologiansa ansiosta nämä paneelit tarjoavat **korkean valotehon, tasaisen valonjakon** ja **välitöntä välikymätöntä sytytystä**, kaikki tuettuna **ENEC05-sertifikaatilla** ja **5 vuoden takuulla**.

Himmennysvaihtoehdot:

Projekteille, jotka vaativat valaistuksen kirkkauden säätöä, paneeli voidaan toimittaa himmennettävällä LIFUD-ohjaimella, joka valitaan asennuksen tarpeiden mukaan:

- **TRIAC-himmennettävä**
Malli: LF40WTRIAC / LF-ABT040
Yhteensopiva useimpien vaihekatkaisutyyppisten himmentimien kanssa. Ihanteellinen **vakio-asuin- tai kaupallisiin ympäristöihin**, tarjoten yksinkertaisen ja tehokkaan valonhallinnan.
- **0-10V-himmennettävä**
Malli: LF40W0-10V / LF-ABA040
Suositeltu asennuksiin, joissa käytetään **analogisia ohjaimia**, tyypillisesti toimistoissa, kouluissa ja kaupoissa, joissa on matalajännitejärjestelmät.
- **DALI/PUSH-himmennettävä**
Malli: LF40WDALI / LF-ADD040
Täydellinen **high-end-ratkaisu**ihin älykodeissa tai keskitettyyn valaistuksen hallintaan – ihanteellinen **älyrakennuksiin**.

⚠ **Tärkeä huomautus:** Paneelit toimitetaan vakiovarusteisina Philips-ohjaimella. Jotta ne ovat himmennettäviä, Philips-ohjain on vaihdettava **paketin mukana toimitettavaan LIFUD-ohjaimeen**.

Suosittelut käyttökohteet

Nämä LED-paneelit ovat markkinoiden monipuolisimpia valaistusratkaisuja. **60×60 cm-koko** sopii useimpiin **Armstrong-tyyppisiin modulaireihin kattoihin** ja ne voidaan myös asentaa pinnalle tai riippuvalaisimina lisätarvikkeilla.

Yleisiä käyttökohteita:

- Toimistot ja yritystilat
- Oppilaitokset ja yliopistot
- Sairaalat, klinikat ja laboratoriot
- Hotellit, ravintolat ja yhteistilat
- Kaupat ja suuret myyntipinnat
- Logistiikkakeskukset, tekniset tilat ja puhtaat tilat

Alhaisen energiankulutuksen ja korkean valotehokkuuden ansiosta tämä LED-paneeli **vähentää huomattavasti huolto- ja sähkökustannuksia** intensiivisesti käytetyissä asennuksissa.

FactorLED-tuotteillemme on LAATUTAKUU ja ne tarjoavat kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

