

40W Säädettävä Suorakulmainen LED-valonheitin | Himmennettävä Lifud-ohjain | OSRAM-SIRU 140Lm/W | 120° Ei Välky



Tuotekoodi:

Viite: LFDIM-92226

Tekniset tiedot:

SKU: LFDIM-92226
Teho: 40w
Jännite: AC180-265V
Värilämpötila-Kelvin: 3000K-6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 82
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 4000
LED-tyyppi: SMD 2835 OSRAM CHIP
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 25.000
Pituus (mm): 240x150x95mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Leikkauskoko (mm): 240x150x95mm
Häikäisyn indeksi (UGR): 21
LED-ohjain: Joo
LED-ohjain: Lifud Driver
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): G
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Suorakulmainen 40W LED-upotettava valaisin LIFUD-himmennettävällä ohjaimella (TRIAC, 0-10V tai DALI/PUSH). 3000K tai 6000K, varustettu OSRAM Duris SMD2835 -sirulla, valotehokkuus 140 Lm/W, ihanteellinen ammattikäyttöön. Pystysuunnassa säädettävän rakenteen ansiosta sopii erinomaisesti kauppoihin ja liiketiloihin, joissa valo on suunnattava tuotteisiin tai tiettyihin alueisiin. Himmennystoiminnon ansiosta valon voimakkuutta voi säätää helposti tunnelman tai tarpeen mukaan. Säästä energiaa heti ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien tehokkaalla LED-tekniikalla.

Tuotteen Kuvaus:

40W Säädettävä Suorakulmainen LED-valonheitin | Himmennettävä Lifud-ohjain | OSRAM-SIRU 140Lm/W | 120° Ei Välky

40W suorakulmainen LED-projektori, jossa on himmennettävä LIFUD-ohjain ja suorituskykyinen OSRAM Duris -siru (140 lm/W), on suunniteltu tarjoamaan ammattimaista, joustavaa ja energiatehokasta valaistusta. Se sopii täydellisesti myymälöihin, vähittäiskauppoihin, näyttelytiloihin ja arkkitehtonisiin ympäristöihin, joissa tarvitaan tarkkaa valon suuntausta tinkimättä estetiikasta tai kestävydestä.

Sen ansiosta, että valaisin on pystysuunnassa suunnattavissa jopa 100°, valokeilan voi kohdistaa juuri haluttuun kohtaan – tuotteiden korostamiseen, tunnelman luomiseen tai visuaalisen tilan hallintaan. Tästä tekee sen ihanteellisen ratkaisun näytekkunoihin, liikkeisiin, gallerioihin ja esittelyalueille, joissa vaaditaan laatua ja muunneltavuutta.

Tärkeimmät tekniset ominaisuudet:

- **Teho:** 40W
- **Siru:** OSRAM SMD2835 Duris – 140 lm/W
- **Valokeilan kulma:** 120° – laaja ja tasainen valonjako ilman kovia varjoja
- **Muotoilu:** Suorakulmainen, pystysuunnassa suunnattavissa 100° saakka, selkeät ja modernit linjat
- **Ohjain:** Himmennettävä LIFUD (toimitetaan valitun protokollan mukaan: TRIAC, 0-10V tai DALI/PUSH)
- **Värilämpötila:** 3000K (lämmin) tai 6000K (kylmä)

- **No Flicker -teknologia:** Välikymätyön – parantaa visuaalista mukavuutta pitkäaikaisessa käytössä

Saatavilla olevat himmennysvaihtoehdot:

- **TRIAC** – Malli LF40WTRIAC / LF-ABT040
- **0-10V** – Malli LF40W0-10V / LF-ABA040
- **DALI/PUSH** – Malli LF40WDALI / LF-ADD040

Kuinka kytkeä:

Toimitetaan GXTronic-ohjaimella, jossa on CCT-valitsin (3000K / 4000K / 6000K). Jos halutaan himmennystoiminto, valittu LIFUD-ohjain toimitetaan erikseen. Kytchentä ohje: Punainen = positiivinen (+), Valkoinen = 3000K (-), Musta = 6000K (-); 4000K:n saavuttamiseksi yhdistä molemmat miinusjohdot.

⚠ **Tärkeää:** LIFUD-ohjaimissa ei ole CCT-valitsinta, mutta niissä on virran säätöön tarkoitettua Dip-kytkimiä, joilla voi määrittää projektorin lopullisen tehon projektin tarpeiden mukaan.

Suosittelut käyttökohteet:

- Myymälät ja vähittäiskaupat
- Showroomit ja näyttelytilat
- Vastaanotto- ja toimistotilat
- Keittiöt, ruokailutilat ja olohuoneet

FactorLED-tuotteillamme on LAATUTAKUU ja ne tarjoavat kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUOKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

