

LED Valonheitin 100W | MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Vuoden Takuu



Tuotekoodi:

Viite: FL100W-CCT-91369

Tekniset tiedot:

SKU: FL100W-CCT-91369
Teho: 100w
Jännite: 220-240V
Väriämpötila-Kelvin: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Alumiini + lasi
Lumen-Lm: 14000 Lm
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 60° / 90° / 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 135Lm/W
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 383x293x61mm
Tehokerroin (PF): 0.97
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Adjustable Power 100W, 80W, 50W
lisäinformaatio: Surge protector 2K
Iskusuoja (IK): IK08
LED-ohjain: SOSEN DRIVER
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Ammattikäyttöön tarkoitettu MAXLITE LED-valonheitin, jonka teho on säädettävissä (50W/80W/100W) DIP-kytkimen avulla. Ihanteellinen vaativiin valaistuskohteisiin arkkitehtonisissa, teollisissa tai kaupunkiprojekteissa, joissa tarvitaan monipuolisuutta ja korkeaa suorituskykyä. Sisältää 3CCT-teknologian (3000K/4000K/6500K), erittäin tehokkaan SOSEN-ohjaimen ja IP65/IK08-suojauksen. Toimitetaan vakiona 90° optiikalla tarkkaa valaistusta varten, ja sen voi vaihtaa 60° linssiin tarkempaa kohdistusta varten tai poistaa vakiolinssin, jolloin avautumiskulma kasvaa jopa 120°:een ja valonjako voidaan sovittaa käyttötarkoitukseen. Pikaliittimen ja kondenssiventtiilin ansiosta se takaa turvallisen asennuksen, kestävän suorituskyvyn ja 50 000 tunnin käyttöiän. 5 vuoden ammattitakuu.

Tuotteen Kuvaus:

LED Valonheitin 100W | MAXLITE | 3CCT SOSEN Driver | IP65 160Lm/W | 5 Vuoden Takuu

MAXLITE-ammattilais-LED-valonheitin on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista monipuolisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä arkkitehtonisissa, teollisissa ja kaupunkivalaistusprojekteissa. Sen modulaarinen rakenne ja edistynyt teknologia tekevät siitä premium-ratkaisun vaativiin ympäristöihin, joissa valon tarkkuus ja ympäristönkestävyys ovat ratkaisevia.

Säädettävä teho

DIP-kytkinjärjestelmän avulla valonheitin voidaan asettaa tehoille 50W, 80W tai 100W yhdessä laitteessa, mikä optimoi energiankulutuksen ja mukautuu jokaiseen valaistustarpeeseen ilman laitteiston vaihtoa.

Väriämpötilan hallinta

Sisältää 3CCT-teknologian, joka mahdollistaa 3000K, 4000K tai 6500K valinnan. Tämä tarjoaa joustavuutta luoda lämpimiä, neutraaleja tai viileitä valaistusympäristöjä projektin mukaan.

Vaihdettava optiikka

Vakiona varustettu 90° optiikalla, joka tuottaa tarkan ja tasaisen valonsäteen. Sen voi vaihtaa 60° linssiin tarkempaa kohdennusta varten tai poistaa kokonaan, jolloin avautumiskulma laajenee 120°:een ja suuremmat alueet saadaan valaistua.

Kestävä rakenne

Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja suojattu IP65-luokituksella vettä ja pölyä vastaan sekä IK08-luokituksella iskunkestävyyttä varten, MAXLITE kestää vaativat ulko-olosuhteet.

Luotettavuus ja turvallisuus

Tehokas SOSEN-ohjain varmistaa vakaan ja turvallisen virtälähteen, kun taas kondenssiventtiili estää kosteuden kertymisen laitteen sisälle. Pikaliitin helpottaa asennusta ja vähentää aikaa sekä kustannuksia.

Pitkä käyttöikä ja takuu

Tekninen tietoarkki

Tehokkuuskertoimella 0,97 ja arvioidulla 50 000 tunnin käyttöiällä tämä valonheitin tarjoaa pitkäaikaista suorituskyykyä, ja sitä tukee 5 vuoden ammattilaistakuu.

Ammatilliset sovellukset:

- Julkisivujen ja rakennusten valaistus
- Teollisuusalueet ja varastot
- Pysäköintialueet ja turvavyöhykkeet
- Urheilukentät ja virkistysalueet
- Kadun- ja yleisvalaistus
- Arkkitehtoniset ja maisemavalaistushankkeet

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

