

Flicker-Free-ajuri 220V AC Itseoikaisevalle SMD LED-nauhalle IP65 | 10mm | 250W MAX.



Tuotekoodi:

Viite: 91378-SMD

Tekniset tiedot:

SKU: 91378-SMD
Teho: 250W
Jännite: 220-240 V AC
Kotelo: Termoplastinen
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP44
Tehokerroin (PF): 0,95
Lämpötila (°C): -10°C ~ +40°C
Tehosykli: 100.000
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Optimoi LED-asennuksesi tällä Flicker Free -ohjaimella, joka on suunniteltu poistamaan välkyntä ja parantamaan visuaalista mukavuutta 220V itseoikaisevilla SMD LED-nauhoilla (10 mm leveys, PCB 8 mm). Tarjoaa jopa 250 W tehoa, IP44-suojauksen, tehokerroin >0,95 ja vakaat suoritussykominaisuudet - ihanteellinen ammatillisiin, kaupallisiin tai koristeellisiin ympäristöihin. Täydellinen jatkuvaa ja silmäystävällistä valaistusta vaativiin tiloihin.

Tuotteen Kuvaus:

Flicker-Free-ajuri 220V AC Itseoikaisevalle SMD LED-nauhalle IP65 | 10mm | 250W MAX.

Optimoi valaistusasennustesi suoritussyky ja kestävyys tällä ammattimaisella Flicker-Free LED-ajurilla, joka on suunniteltu erityisesti 220V itseoikaiseville SMD LED-nauhoille, joiden leveys on 10 mm (PCB 8 mm). Tämä kehittynyt LED-ohjain tarjoaa korkean suoritussyvyn ratkaisun vaativiin projekteihin, joissa tarvitaan jatkuvaa, vakaata ja välikymätöntä valaistusta. Se vähentää silmien rasitusta ja parantaa valaistusmukavuutta kaikissa ympäristöissä.

Mitä tarkoittaa "itseoikaiseva"?

Se tarkoittaa, että nauhassa on sisäinen tasasuuntausjärjestelmä (yleensä silttasasuuntaaja ja/tai pieniä kondensaattoreita), joka muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC), jota LEDit tarvitsevat toimiakseen. Siksi sitä kutsutaan **"itseoikaisevaksi"**: se muuntaa virran itse ilman ulkoista ohjainta tai virtalähdettä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:

- **Maksimiteho:** jopa 250W, ihanteellinen pitkillä LED-nauhoille.
- **Tulojännite:** AC220V - 240V, yhteensopiva tavallisten sähköverkkojen kanssa.
- **Lähtöjännite:** DC265V, sovitettu itseoikaiseville LED-nauhoille.
- **Yhteensopivuus:** 10 mm leveät SMD LED-nauhat, PCB 8 mm.
- **Suojaus:** IP44, soveltuu sisäkäyttöön ja kosteisiin tiloihin.
- **Tehokerroin:** >0,95, energiatehokas.
- **Flicker-Free-teknologia:** poistaa näkymättömän välkyntän, joka voi aiheuttaa silmien väsymystä ja päänsärkyä.

Ihanteelliset käyttökohteet:

- **Ammattikäyttöön:** toimistot, studiot, lääkäri- tai suunnittelutilat.
- **Kaupalliset tilat:** näytekkunat, vähittäismyymälät, ostoskeskukset ja ravintolat.
- **Sisustuskohteet:** arkkitehtoninen valaistus, sisätilat tai katetut ulkoalueet.
- **Vaativa kotikäyttö:** täydellinen lukemiseen, keittiöön tai olohuoneisiin.

Tärkeimmät edut:

- Parantaa silmien hyvinvointia poistamalla välkyntän.
- Vakaa suoritussyky intensiivisessä käytössä.

Tekninen tietoarkki

- Energiatehokkuus ja pienemmät sähkölaskut.
- Universaali yhteensopivuus 220V SMD LED-nauhojen kanssa.

Tämä 250W Flicker-Free LED-ajuri on ammattimainen valinta korkealaatuiseen ja pitkäikäiseen LED-valaistukseen.

FactorLED:llä varmistamme, että tuotteemme ovat LAADUKKAITA ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN tai TUOKKUMYYNTIIN, mukaan lukien tekniset tiedot jokaisesta LED-tuotteesta.

Lisäkuvia:

