

LED Alasvalo Pyöreä 40W | Himmennettävä Lifud-ohjain | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Leikkaus Ø145mm



Tuotekoodi:

Viite: LFDIM-91390

Tekniset tiedot:

SKU: LFDIM-91390
Teho: 40W
Jännite: AC180-265V
Väriämpötila-Kelvin: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI -Värintoistoindeksi: 92
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 4000
LED-tyyppi: COB
Säteenkulma (°): 24°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 120Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 25.000
Pituus (mm): Ø 160 mm x H110 mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitus aika (s): 0,2s
Leikkauskoko (mm): Ø 145mm
Häikäisyn indeksi (UGR): 21
LED-ohjain: Joo
LED-ohjain: Lifud Driver
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

40W Upotettava LED Alasvalo, himmennettävä LIFUD-ohjaimella (TRIAC, 0-10V tai DALI/PUSH) ja 3CCT-valitsimella (3000K/4000K/6000K). Tarjoaa korkean CRI+92, välkymätön (NO FLICK) ja IP65-suojauksen sisä- ja ulkokäyttöön. Moderni alumiinimuotoilu vaihdettavalla kehyksellä (pyöreä tai neliö) takaa monipuolisen, tyylikkään ja ammattimaisen asennuksen. 24° avauskulmalla se sopii erinomaisesti kohdennettuun ja laadukkaaseen valaistukseen. Himmennystoiminnon ansiosta valon voimakkuutta on helppo säätää ympäristön tai tarpeen mukaan. Säästä energiaa heti ensimmäisestä käytöstä tehokkaalla LED-tekniikalla.

Tuotteen Kuvaus:

LED Alasvalo Pyöreä 40W | Himmennettävä Lifud-ohjain | 3CCT | CRI+92 | IP65 | Leikkaus Ø145mm

40W Säädettävä LED Upotettava Alasvalo on ammattilaisvalaistusratkaisu, joka tarjoaa **maksimaalisen tehokkuuden, monipuolisuuden ja valonlaadun** niin sisä- kuin ulkotiloissa. Varustettu **säädettävällä LIFUD-ohjaimella** (yhteensopiva TRIAC, 0-10V tai DALI/PUSH -järjestelmien kanssa) ja **3CCT-väriämpötilan valitsimella (3000K / 4000K / 6000K)**, tämä alasvalo mahdollistaa valaistuksen mukauttamisen tilan tarpeiden mukaan.

Korkean **värintoistokyvyn (CRI+92)** ansiosta valo on **luonnollista, kirkasta ja realistista**, ihanteellinen ympäristöihin, joissa vaaditaan tarkkaa värien havaitsemista, kuten kaupoissa, toimistoissa, hotelleissa, ravintoloissa tai yleisissä kodeissa. **NO FLICK-teknologia** poistaa häiritsevän välkkeen ja takaa parhaan mahdollisen visuaalisen mukavuuden.

Moderni alumiinimuotoilu sisältää **vaihdettavan valkoisen kehiksen**, saatavana pyöreänä tai neliönä, mikä mahdollistaa joustavan, esteettisen ja arkkitehtonisesti mukautuvan asennuksen. **Säteilykulma 24°** tarjoaa kohdennettua valoa, joka sopii erinomaisesti esineiden korostamiseen, tunnelman luomiseen tai tiettyjen alueiden valaistamiseen.

IP65-suojaus tekee tästä upotettavasta alasvalosta sopivan kosteisiin ja pölyisiin ympäristöihin, sekä sisä- että suojattuihin ulkotiloihin.

Keskeiset Edut

- **Edistynyt himmennys:** Yhteensopiva TRIAC-, 0-10V- ja DALI/PUSH-järjestelmien kanssa.
- **Integroitu 3CCT:** Valitse 3000K, 4000K tai 6000K.
- **Korkea värintoisto:** CRI+92 realistisempaan väriin.
- **IP65-suojaus:** Turvallinen sisä- ja ulkokäyttöön.
- **Säteilykulma 24°:** Kohdennettu ja ammattilainen valaistus.

Tekninen tietoarkki

- **NO FLICK-teknologia:** Häikäisemätön ja mukava valo.
- **Monipuolinen asennus:** Ø145mm-leikkaus, sopii useisiin projekteihin.

Saatavilla olevat himmennysvaihtoehdot

Projektin vaatimuksista riippuen alasvalo voidaan toimittaa eri **LIFUD-himmennettävien ohjainten** kanssa:

- **TRIAC - Malli LF40WTRIAC / LF-ABT040**
Yhteensopiva perinteisten vaihehimmenninten kanssa, ihanteellinen koteihin tai yksinkertaisiin kaupallisiin kohteisiin.
- **0-10V - Malli LF40W0-10V / LF-ABA040**
Suositellaan analogista ohjausta käyttävissä asennuksissa, yleistä toimistoissa ja kaupoissa.
- **DALI/PUSH - Malli LF40WDALI / LF-ADD040**
Täydellinen älykkäisiin rakennusjärjestelmiin tai teknisiin asennuksiin, joissa vaaditaan keskitettyä ammattimaista ohjausta.

Pakkaustiedot

Tuote toimitetaan **pakettina**, joka sisältää:

- **Viite DNRW30W-CCT-91390** (alasvalon runko).
- **Valittu LIFUD-ohjain** (TRIAC, 0-10V tai DALI/PUSH).

Asiakkaan tulee huomioida, että alasvalo toimitetaan **GxTronic-ohjaimella oletuksena**. Oikean toiminnan ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi **GxTronic-ohjain on poistettava ja LIFUD-ohjain liitettävä tilauksessa mukana toimitetusta paketista**.

Tämä takaa **ylivoimaisen suorituskyvyn, vakaan himmennysominaisuuden ja pidemmän LED-eliniän**.

Suosittelut Käyttökohteet

Teknisten ominaisuuksiensa ja monipuolisen suunnittelunsa ansiosta tämä upotettava alasvalo sopii erinomaisesti:

- **Kaupat ja vähittäismyynti** → tuotteiden korostamiseen vitriineissä tai näyteikkunoissa.
- **Hotellit ja ravintolat** → tyylikäs valaistus auloissa, ruokasaleissa, baareissa tai lounge-tiloissa.
- **Toimistot ja kokoushuoneet** → kirkas ja ammattimainen valaistus, joka korostaa tilaa.
- **Museot ja galleriat** → tarkka valaistus taideteoksille ja näyttelyille.
- **Ylelliset kodit** → koristeellinen valaistus olohuoneissa, käytävillä tai katetuilla terasseilla.
- **Terveystieteiden- ja sairaalatilat** → tasainen, välkymätön valo, joka suojaa silmiä.
- **Suojaetupihat ja katetut ulkoalueet** → pöly- ja kosteussuojattu IP65:n ansiosta.

FactorLED-tuotteillamme on LAATUTAKUU ja ne tarjoavat kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUOKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



Tekninen tietoaarkki

