

Fit LED-paneeli 60x60 40W 3CCT | Himmennettävä DALI/PUSH - TRIAC - 0-10V | Lifud-ohjain



Tuotekoodi:

Viite: DIM-90538

Tekniset tiedot:

SKU: DIM-90538
Teho: 40W
Jännite: 220V-240V
Väriämpötila-Kelvin: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 4000
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 40.000
Pituus (mm): 595X595mmH30mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR): 17
LED-ohjain: Joo
LED-ohjain: Lifud Driver
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Fit Panel - LED-valokehys 40W 3CCT. Varustettu himmennettävällä LIFUD-ohjaimella (TRIAC, 0-10V tai DALI/PUSH), joka mahdollistaa kirkkauden säätämisen ympäristön mukaan. Valmistettu korkealaatuisesta alumiinista, se on helppo asentaa 60x60 alakattoprofiileihin ja tarjoaa laajan valopinnan sekä ENEC05-sertifioinnin. Täydellinen valinta tiloihin, joissa vaaditaan eleganssia, suorituskykyä ja ammattimaista luotettavuutta.

Tuotteen Kuvaus:

Fit LED-paneeli 60x60 40W 3CCT | Himmennettävä DALI/PUSH - TRIAC - 0-10V | Lifud-ohjain

LED-valokehys 40W 3CCT himmennettävällä LIFUD-ohjaimella yhdistää modernin muotoilun, energiatehokkuuden ja edistyksellisen teknologian tarjoten korkealaatuista ja tyylikästä valaistusta. Suunniteltu sopimaan täydellisesti **60x60 cm alakattojärjestelmiin**, paneeli tuottaa tasaista, laajaa ja miellyttävää valoa - ihanteellinen toimistoihin, myymälöihin, kouluihin, sairaaloihin ja muihin ammatillisiin ympäristöihin, joissa **laatu ja eleganssi** ovat tärkeitä.

Edistyneen tekniikan ansiosta paneeli tarjoaa **korkean valotehokkuuden, tasaisen valonjaon ja välittömän syttymisen ilman välkkymistä, ENEC05-sertifioinnilla ja 5 vuoden takuulla.**

Valmistettu **korkealaatuisesta alumiinista**, joka varmistaa tehokkaan lämmönjohtavuuden ja pitkän käyttöiän. **Ohut ja minimalistinen muotoilu** sopii harmonisesti kaikenlaisiin arkkitehtonisiin tiloihin.

Varustettu **SMD2835 LED -diodilla** (140 lm/W), se tarjoaa voimakkaan valaistuksen alhaisella energiankulutuksella. **3CCT-tekniikka** mahdollistaa väriämpötilan valinnan **3000K (lämmän valkoinen), 4000K (neutraali valkoinen) ja 5700K (viileä valkoinen)** välillä.

Himmennysvaihtoehdot

Projekteihin, joissa tarvitaan kirkkauden säätöä, paneeli voidaan toimittaa **himmennettävällä LIFUD-ohjaimella**, eri vaihtoehdoilla:

- TRIAC-himmennettävä**
Malli: LF40WTRIAC / LF-ABT040
Yhteensopiva useimpien vaihekatkaisusäätimien kanssa.
- 0-10V-himmennettävä**
Malli: LF40W0-10V / LF-ABA040
Suositeltu analogisille ohjausjärjestelmille, kuten toimistoihin ja kouluihin.

Tekninen tietoarkki

- **DALI/PUSH-himmennettävä**
Malli: LF40WDALI / LF-ADD040
Täydellinen älyrakennuksiin ja keskitettyihin valaistuksenhallintajärjestelmiin.

⚠ **Tärkeä huomautus:** Paneelit toimitetaan vakiona Philips-ohjaimella. Himmennettävyyden mahdollistamiseksi se on vaihdettava mukana toimitettuun **LIFUD-ohjaimeen**.

Suosittelut käyttökohteet

Yhteensopiva useimpien **60x60 alakattojärjestelmien (Armstrong-tyyppi)** kanssa; voidaan asentaa myös pinta-asennuksena tai ripustettuna.

- Toimistot ja yritystilat
- Koulut ja yliopistot
- Sairaalat ja laboratoriot
- Hotellit, ravintolat ja yhteiset tilat
- Myymälät ja kauppakeskukset
- Logistiikkakeskukset ja tekniset tilat

FactorLED-tuotteillamme on LAATUTAKUU ja ne tarjoavat kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

