

LED Vedenpitävä Valaisin 20W COREPLUS EVO 60CM | Philips Xitanium Ohjain | 3CCT | IP66



Tuotekoodi:

Viite: TPPHL20W-CCT-91455

Tekniset tiedot:

SKU: TPPHL20W-CCT-91455
Teho: Power Select: 12W / 15W / 18W / 20W
Väriämpötila-Kelvin: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: ABS + Makrolon® 2807
Lumen-Lm: 2800Lm
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 165Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 140 Lm/W
Sertifiointi: CE - RoHS - EMC - UL
IP- Suojaus : IP66
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): L: 550 W:81 H:71 mm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Philips Xitanium Non Isolated 3CCT SWITCH
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Uuden sukupolven **vedenpitävä LED-valaisin COREPLUS EVO 60 cm** yhdistää tehon ja monipuolisuuden valittavalla teholla (12W / 15W / 18W / 20W) ja 3CCT-väriämpötilalla (3000K / 4000K / 6000K). Varustettu **Philips Xitanium-ohjaimella** ja **SMD2835-LED:illä (140 Lm/W)**, se tarjoaa parhaan hyötysuhteen (FP > 0.9), **IP66- ja IK10-suojauksen** sekä tasaisen ja kirkkaan valon kaikissa ympäristöissä. Sen **puoliläpinäkyvä kansi** ja **liitäntä molemmista päistä** helpottavat sarja-asennuksia. **Mukautettavissa Plug & Play-liiketunnistimen kanssa.**

Tuotteen Kuvaus:

LED Vedenpitävä Valaisin 20W COREPLUS EVO 60CM | Philips Xitanium Ohjain | 3CCT | IP66

Uuden sukupolven **vedenpitävä LED-valaisin COREPLUS EVO 60 cm** on suunniteltu tarjoamaan **maksimaalista tehokkuutta, kestävyyttä ja mukautuvuutta** ammattilais- ja vaativissa ympäristöissä. Edistyksellisellä teknologialla, valittavalla teholla (12W / 15W / 18W / 20W) ja säädettävällä 3CCT-väriämpötilalla (3000K / 4000K / 6000K) valaistus voidaan mukauttaa kullekin tilalle, tarjoten **näkömukavuutta, suorituskykyä ja energiansäästöä**.

Varustettu **Philips Xitanium non-Isolation -ohjaimella** ja **SMD2835-LED:illä (140 Lm/W)**, COREPLUS EVO tarjoaa **tehokasta, vakaata ja energiatehokasta valaistusta** korkealla tehokerroimella (FP > 0.9). Se tarjoaa **IP66- ja IK10-suojan**, mikä takaa täydellisen suojan pölyltä, kosteudelta, iskuilta ja vaativilta ympäristöolosuhteilta.

Puoliläpinäkyvä suojakansi takaa **tasaisen valon jakautumisen**, vähentää häikäisyä ja parantaa näkyvyyttä suurissa tiloissa. **Kaksipäinen liitäntä** mahdollistaa **nopeat ja turvalliset sarja-asennukset**, vähentäen asennusaikaa ja kustannuksia ammattilaisprojekteissa.

COREPLUS EVO -sarja erottuu **monipuolisuudellaan ja muokattavuudellaan**: se voi sisältää **hätävalaistuspaketin** ja **Plug & Play-liiketunnistimen**, mikä mahdollistaa älykkään päälle/pois-säädön ja optimoi energiankulutuksen. Molemmat paketit ovat saatavilla luettelossamme.

Käyttökohteet ja sovellukset

Vankan rakenteen, korkean suorituskyvyn ja kehittyneen suojauksen ansiosta **LED-valaisin COREPLUS EVO 60 cm** on ihanteellinen:

- Teollisuushallit ja varastot
- Autotallit, pysäköintialueet ja kellarit
- Kylmäsäilytystilat ja jäädytysalueet
- Teolliset keittiöt ja elintarvikkeiden käsittelyalueet
- Konepajat ja huoltoalueet

Tekninen tietoarkki

- Ulkokäytävät, sisäänkäynnit ja kulkualueet

COREPLUS EVO edustaa **täydellistä ammattilaissovellusta** niille, jotka etsivät **luotettavuutta, energiatehokkuutta ja pitkää käyttöikää** korkeasuorituskykyisessä vedenpitävässä LED-valaisimessa.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

