

Vedenpitävä LED-Valaisin 20W GXtronic 60CM | SMD2835 OSRAM SIRU 3CCT | IP66



Tuotekoodi:

Viite: TPGX60CM-CCT-91458

Tekniset tiedot:

SKU: TPGX60CM-CCT-91458
Teho: Power Select: 10W / 15W / 18W / 20W
Jännite: 220-240V
Väriämpötila-Kelvin: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: ABS + Makrolon® 2807
Lumen-Lm: 2800Lm
LED-tyyppi: SMD 2835 OSRAM CHIP
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 140 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 130Lm/W
Sertifiointi: CE - RoHS - EMC - UL
IP- Suojaus : IP66
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): L: 599 W:80 H:68 mm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Driver GXTronic
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen Kuvaus:

Vedenpitävä LED-Valaisin 20W GXtronic 60CM | SMD2835 OSRAM SIRU 3CCT | IP66

GXtronic 60 cm LED-vesitiivis valaisin on ammattikäyttöön suunniteltu valaisin, joka tarjoaa **maksimaalisen tehokkuuden, kestävyys ja monipuolisuuden** teollisiin ja kaupallisiin ympäristöihin. **Korkealaatuinen ABS- ja polykarbonaattirakenne** takaa **täyden suojan pölyltä, kosteudelta ja iskuilta**, **IP66- ja IK10-luokituksilla**, mikä tekee siitä ihanteellisen **autotalleihin, varastoihin, keittiöihin ja kosteisiin tiloihin**.

Varustettu **GXtronic-tehonsyötöllä** ja **SMD2835 OSRAM LED-siruilla** (140 lm/W), se tarjoaa **voimakasta ja tasaista valoa, tehokertoimella yli 0,9**. **Monitehojärjestelmä (10W / 15W / 18W / 20W)** ja **3CCT-teknologia (3000K / 4000K / 6000K)** mahdollistavat kirkkauden ja väriämpötilan tarkan säädön.

Puoliläpinäkyvä diffuusori jakaa valon **tasaisesti ja häikäisemättömästi**, tarjoten **näkömuovuutta ja energiatehokkuutta**. Valaisin voidaan **mukauttaa hätävalosarjalla tai tutkaliikesensorilla Plug & Play**, täydellinen kulku- ja käyttöalueille.

20W GXtronic 60cm vedenpitävän LED-valaisimen tärkeimmät edut OSRAM-sirulla:

- **IP66 ja IK10 suojaus** - Erinomainen kosteisiin ja pölyisiin tiloihin.
- **Säädettävä teho ja väri (3CCT).**
- **OSRAM SMD2835 + GXtronic-ohjain** - Korkea laatu ja pitkä käyttöikä.
- **Puoliläpinäkyvä diffuusori** - Tasainen, häikäisemätön valo.
- **Korkea hyötysuhde: 140 lm/W.**
- **Yhteensopiva Plug & Play -antureiden ja hätävalosarjojen kanssa.**
- **Vankka ammattimainen muotoilu** - Iskuja ja korroosiota kestävä.

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Vedenpitävä GXtronic 60 cm LED-valaisin yhdistää **tehon ja monipuolisuuden** valittavissa olevilla tehoilla (**10W / 15W / 18W / 20W**) ja **3CCT-väriämpötiloilla (3000K / 4000K / 6000K)**. Varustettu **GXtronic-ohjaimella** ja **SMD2835 OSRAM CHIP LED-valoilla (140 Lm/W)**, se tarjoaa **maksimaalisen tehokkuuden (FP > 0.9)**, **IP66- ja IK10-suojauksen** sekä **tasaisen ja kirkkaan valon** kaikkiin ympäristöihin. **Puoliläpinäkyvä kansi.**

Muokattavissa **hätäpaketilla** ja **Plug & Play -tutkaliiketunnistimella**.

Tässä vedenpitävässä valaisimessa on yksi liitäntä toisessa päässä.

20W GXtronic 60cm vedenpitävän LED-valaisimen käyttötarkoitukset ja sovellukset OSRAM-sirulla:

- Autotallit
- varastot
- teollisuuskeittiöt
- käytävät
- työpajat
- katetut ulkotilat.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



FactorLED

